

業務用ディスプレイ・テレビ 法人向け ブラビア 商品比較表(主な機能)

	画素数 (水平 × 垂直)	ホテル・ プロ用モード	HTML 5	androidtv	VESA対応	縦置きでの設置	傾斜設置	無線LAN 内蔵 (*5)	RS232C (*4)	外形寸法 [cm] (幅 × 高さ × 奥行) [スタンド含む] : cm
BZ40H/BZシリーズ 85V型・75V型 65V型・55V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	85V型:○*1*2 75V型:○*1*2 65V型:○*1*2 55V型:○*1*2	85V型 横設置時*1:前傾20度 後傾20度、縦設置時:後傾20度*1 75V型 横設置時*1:前傾20度 後傾20度、縦設置時:後傾20度*1 65V型 横設置時*1:前傾20度 後傾20度、縦設置時:後傾20度*1 55V型 横設置時*1:前傾20度 後傾20度、縦設置時:後傾20度*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n	○	85V型:189.9×108.9×7.2 [189.9×116.2×8.6] 75V型:167.4×96.1×7.1 [167.4×103.4×8.5] 65V型:145.0×83.3×7.0 [145.0×90.3×8.2] 55V型:123.1×71.0×7.0 [123.1×78.0×8.0]
BZ35F/BZシリーズ 65V型・55V型 49V型・43V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	65V型:○*1*2 55V型:○*1*2 49V型:○*1*2*3 43V型:○*1*2	65V型:横設置時*1:前傾20度、後傾60度、縦設置時*1:後傾20度 55V型:横設置時*1:前傾20度、後傾60度、縦設置時*1:後傾20度 49V型:横設置時*1*3:前傾20度、後傾60度、縦設置時*1*3:後傾20度 43V型:横設置時*1:-、縦設置時*1:後傾20度	IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ対応)	○	65V型:145.0×83.6×5.2 [145.0×90.0×31.5] 55V型:123.1×71.3×5.2 [123.1×77.6×31.5] 49V型:109.8×64.4×5.8 [109.8×70.3×27.9] 43V型:96.5×56.9×5.8 [96.5×62.8×27.9]
Z9H/BZシリーズ 85V型	7,680×4,320 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		85V型:191.3×114.1×12.0 [191.3×122.6×43.2]
Z9G/BZシリーズ 98V型	7,680×4,320 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		98V型:220.2×131.1×11.1 [220.2(224.0)×139.5(172.5)×48.6(69.4)] ()内はフロアスタンド含む
X9500H/BZシリーズ 75V型・65V型・55V型 49V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		75V型:167.2×96.0×7.1 [167.5×104.8×41.5(スタンド外側時)、167.2×104.8×41.5(スタンド内側時)] 65V型:144.8×83.3×7.0 [144.9×90.6×35.3(スタンド外側時)、144.8×90.6×35.3(スタンド内側時)] 55V型:122.9×71.0×7.0 [123.0×77.9×31.0(スタンド外側時)、122.9×77.9×31.0(スタンド内側時)] 49V型:109.3×62.9×6.9 [109.3×69.9×26.1]
X9500G/BZシリーズ 85V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		85V型:191.0×109.9×7.3 [191.0×117.9×41.2]
X8550H/BZシリーズ 65V型・55V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		65V型:145.0×83.6×5.2 [145.0×90.0×31.2] 55V型:123.1×71.3×5.2 [123.1×77.6×31.2]
X8500H/BZシリーズ 49V型・43V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		49V型:109.8×64.4×5.8 [109.8×69.9×27.9] 43V型:96.5×56.9×5.8 [96.5×62.4×26.4]
X8550G/BZシリーズ 75V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		75V型:167.3×96.3×5.4 [167.3×103.1×35.8]
X8000H/BZシリーズ 75V型・65V型・55V型 49V型・43V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n	○	75V型:168.6×96.9×7.2 [168.6×104.2×41.4] 65V型:146.2×84.1×7.1 [146.2×90.5×34.0] 55V型:124.3×71.8×7.1 [124.3×78.2×34.0] 49V型:110.1×64.5×5.7 [110.1×70.4×28.6] 43V型:97.0×57.0×5.7 [97.0×63.0×28.6] 質量 [スタンド含む] : kg 【75V】 31.8 [32.9]
A9G/BZシリーズ 77V型・65V型・55V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		77V型:172.1×99.6×4.9 [172.1×100.1×30.2] 65V型:144.7×83.4×4.0 [144.7×83.8×25.5] 55V型:122.6×71.0×4.0 [122.6×71.4×25.5]
A9S/BZシリーズ 48V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		48V型:106.9×62.4×5.8 [106.9×62.9×25.5]
A8H/BZシリーズ 65V型・55V型	3,840×2,160 	○	○	○	○	—	—	IEEE802.11ac/a/b/g/n		65V型:144.8×83.6×5.2 [144.8×85.7×32.6(標準スタイル)、144.8×90.8×32.3(サウンドバースタイル)] 55V型:122.7×71.2×5.2 [122.7×73.3×32.6(標準スタイル)、122.7×78.4×32.3(サウンドバースタイル)]

*1 詳細については、「モニターを横長前傾／横長後傾／縦長方向へ設置する際のご注意」でご確認ください。 https://www.sony.jp/bravia-biz/supportbiz/special_installation/

*2 35℃以下の環境で利用ください

*3 (49V型のみ) 縦置きでの設置、傾斜設置には明るさ設定を「スタンダード」もしくは「カスタム 37 以下」にして利用ください

*4 Stereo Mini (ステレオミニ) 端子

*5 ご利用の際は、別途無線 LAN ルーターが必要です