

# 仕様一覧表

機種名		VPL-EW5 VPL-EX7 VPL-EX70 VPL-EX130	VPL-MX25 VPL-MX20	VPL-DX15 VPL-DX11 VPL-DX10	VPL-CW125 VPL-CX155 VPL-CX125	VPL-CX150 VPL-CX120	VPL-FE40 VPL-FW41 VPL-FX40 VPL-FX41	VPL-FX52 VPL-FX52L	VPL-FH300L VPL-FW300L	
高画質	3Dガンマ補正(数字はビット数)	12	12	12	12	12	12	10	12	
	2-3プルダウン	●	●	●	-	-	●	●	●	
	I/Pコンバージョン	●	●	●	-	-	●	●	●	
	3Dデジタルコムフィルター	-	●	●	-	-	●	●	●	
	ハイビジョン入力対応	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DTV入力対応	●	●	●	●	●	●	●	●	
	UXGA入力対応						●	●	●	
	SXGA+入力対応	●	●	●	●	●	●	●	●	
	画質モード(数字は種類)	6	3	3	3	3	2	2	3	
	HD-SDI入力(オプション)								●	
	デジタルRGB入力	HDMI端子	●*1					●		●
		DVI-D端子							●	
5BNC(アナログRGB/コンポーネント)入力端子							●	●	●	
簡単設置 & セットアップ	アドバンスドインテリジェントオートセットアップ		●							
	Vキーストーン補正	オート	●*2	●	●	●	●			
		マニュアル	●	●	●	●	●	●	●	
	オート入力サーチ		●	●	●	●	●	●	●	
	スマートAPA		●	●	●	●	●	●	●	
	ズーム	電動		1.2倍				1.3倍	1.3倍 *3	別売
		マニュアル	1.2倍		1.2倍	1.2倍	1.2倍			
	フォーカス	電動		●				●	● *3	別売
		マニュアル	●		●	●	●			
	短焦点レンズ80型最短投影距離		2.4m *4	2.4m	2.4m	2.4m *5	2.4m	2.3m *6 *13	2.5m *7	約2.6m *8
	サイドショット					●				
	レンズシフト							●	●	●
	オプションレンズ対応							●	●	●
	バヨネットマウントレンズ							●		●
	容易なメンテナンス		●		●	●	●	●		●
	天井からの吊り下げ設置		●		●	●	●	●*9	●	●*14
	上下90度までの傾斜設置				●	●	●	●	●	●*10
	リア投影対応		●	●	●	●	●	●	●	●
ツインスタック投影対応							●	●	●	
快適操作	オフ&ゴー		●	●	●	●	●			
	ワイヤレス投影			●*11	●*12					
	ネットワークプレゼンテーション					●		●	●	
	RJ-45端子				●*12	●		●	●	
	Windows Vista® ネットワークプロジェクター-接続			●*11	●*12					
	ネットワークファイルビューアー			●*11	●*12					
	リモートデスクトップ			●*11	●*12					
	ストリーミング再生			●*11	●*12					
	USBメモリー PCレスプレゼンテーション			●*11	●*12					
	PJ Link					●		●	●	
	モニター出力		●			●	●	●	●	
	オーディオ出力(可変)		●			●	●	●		
	モノラルスピーカー内蔵		●		●	●	●			
	ステレオスピーカー内蔵							●		
	フリーズ		●	●	●	●	●	●	●	
	4倍デジタルズーム		●	●	●	●	●	●	●	
	ダイレクトパワーオン/オフ		●		●	●	●	●	●	
	オンスクリーンメニューの言語数		17	17	17	15	15	16	9	16
	ネットワーク状況監視・システム拡張			●*11	●*12	●		●	●	●
	ID機能					●		●	●	●
	リモートコマンダー付属	多機能リモコン	●	●	●	●		●	●	●
		カードリモコン	●				●			
	RS-232C		●			●		●	●	●
	CONTROL-S							●	●	●
	ピクチャーミュージング		●	●	●	●	●	●	●	●
	シャッターミュージング				●					●
	オーディオミュージング		●		●	●	●	●		
	2灯式ランプシステム									●
前面排気		●						●		
省エネ対応・ セキュリティ	ランプモード切換機能		●	●	●	●	●	●	●	
	パワーセービングモード		●	●	●	●	●	●	●	
	待機時低消費電力		1W *15	2W	3W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W	
	セキュリティーロック		●	●	●	●	●	●	●	
	パネルキーロック		●	●	●	●	●	●	●	
	盗難防止用ロック		●	●	●	●	●	●	●	
	盗難防止用バー		●			●	●		●	

\*1 VPL-EW5のみ \*2 VPL-EW5/EX70/EX130のみ \*3 VPL-FX52Lはオプションレンズの装着により対応 \*4 VPL-EW5は2.5m \*5 VPL-CW125は2.6m \*6 VPLL-Z1014(別売)装着時 \*7 VPLL-ZM31(別売)装着時 \*8 VPLL-Z4015(別売)装着時 \*9 VPLL-1008(別売)装着時は天井設置できません \*10 上下方向に360度傾斜設置が可能です \*11 VPL-MX25のみ \*12 VPL-DX15のみ \*13 VPL-FW41のみ2.4m \*14 VPLL-4008(別売)装着時は天井設置できません \*15 VPL-EX130のみ