

## BKM-FW50 対応メディア・ファイル形式

注意)再生できるファイル数は最大1000ファイルまでです。また、1ファイルの最大容量は2GBになります。

メディア	CF(コンパクトフラッシュ)カード マイクロドライブ
------	-------------------------------

### ■CFカード

ソニー :	NCFC2G (2GB) NCFC4G (4GB) NCFB1G (1GB) NCFB2G (2GB) NCFB4G (4GB)
-------	--

Buffalo:	RCF-G256MB (256MB) RCF-G512MB (512MB) RCF-X64MY (64MB) RCF-X256MY (256MB) RCF-X512MY (512MB)
----------	--

Sandisk:	SDCFB 64M (64MB) SDCFB 512M (512MB) SDCFH 512MB (512MB) SDCFH 2G (2GB) SDCFHG 4G (4GB) SDCFHG 8G (8GB)
----------	---

Hagiwara Sys-Com:	HPC-CF64V (64MB) HPC-CF512V (512MB) HPC-CF512ZP (512MB)
-------------------	---

### ■マイクロドライブ

Hitachi:	HMS360402D5CF00 (2GB) HMS360604D5CF00 (4GB)
----------	--

ファイル形式	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG形式 (jpg,jpe,jpeg)	jpg,jpe,jpeg
	GIF形式	gif
	PNG形式	png
	BMP形式	bmp
動画*1	MPEG2 PS形式 ・ビットレートは15Mbpsまで ・480I/480P/576P	mpg,m2v,mpeg
オーディオ*2	MP3形式	mp3

\*1 動画ファイル内のオーディオは次の形式に対応しています。

- ・リニアPCM
- ・MPEG-1 Audio Layer-2 (MP2)
- ・MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)

\*2 音声ファイルの再生は静止画再生時のみです。  
音声ファイル単独での再生はできません。

対応ファイル解像度		
動画	推奨解像度	720×480(480i/480p)、720×576(576p)
静止画	推奨解像度	1,360×768、1,280×768、1,024×768
	最大解像度	2,592×1,944
	最小解像度	640×480

※ 解像度が高くなるほど、表示に時間がかかります。

対応サーバ	Apache*3
(Web/HTTP)	IIS

\*3 BKM-FW50を使用する際のApache 2.2の設定  
(Text Editorを使って修正)

- Apache2.2/conf配下のhttpd.confファイルの「#」を外す  
#Include conf/extra/httpd-autoindex.conf  
↓  
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf
- Apache2.2/conf/extra/httpd-autoindex.confを変更  
「HTMLTable」を外す  
IndexOptions FancyIndexing HTMLTable VersionSort  
↓  
IndexOptions FancyIndexing VersionSort

※CFカードおよびマイクロドライブについては動作確認を行っておりますが、すべてのCFカード、マイクロドライブの動作を保証するものではありません。

※上記以外のメディアをお使いの場合は、CFアダプターをお使いいただくことでご使用可能です。

※高速タイプには非対応です。(133倍速対応まで)

※CFカードはNTFSには対応していません。FATのみの対応です。