

PDW-D1 / R1 / V1 / 1500 仕様比較表

		PDW-1500	PDW-R1	PDW-V1	PDW-D1	
一般	電源	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz、DC12V/バッテリー	AC100V、50/60Hz、バッテリー	AC100V、50/60Hz、バッテリー*1	
	消費電力	75W	37W	45W	22W	
	動作温度	5 ~ 40		0 ~ 40		
	保存温度			-20 ~ +60		
	湿度			20 ~ 90%(結露なきこと)		
	質量	約7.4kg	約4.7kg	約3.5kg	約3.0kg	
外形寸法(幅×高さ×奥行き)		約210×130×415mm	約230×105×340mm	約210×90×320mm	約78×182×257mm	
システム	記録フォーマット	ビデオ	MPEG IMX(50/40/30Mbps)、DVCAM(25Mbps)		MPEG IMX(50/40/30Mbps)、DVCAM(25Mbps) ^{*2}	i.LINK(AV/C):DVCAM(25Mbps) i.LINK(File Access Mode):MPEG IMX(50/40/30Mbps)、DVCAM(25Mbps)
		プロキシビデオ	MPEG-4		MPEG-4 ^{*2}	MPEG-4
		オーディオ	MPEG IMX:16bit/48kHz(8ch)または24bit/48kHz(4ch) DVCAM:16bit/48kHz(4ch)		MPEG IMX:16bit/48kHz(8ch) または24bit/48kHz(4ch) DVCAM:16bit/48kHz(4ch) ^{*2}	i.LINK(AV/C):DVCAM:16bit/48kHz(4ch) i.LINK(File Access Mode):MPEG IMX:16bit/48kHz(8ch)または24bit/48kHz(4ch) DVCAM:16bit/48kHz(4ch)
		プロキシオーディオ	A-law(8/4ch、8bit、8kHz)		A-law(8/4ch、8bit、8kHz) ^{*2}	A-law(8/4ch、8bit、8kHz)
	再生フォーマット	ビデオ	MPEG IMX(50/40/30Mbps)、DVCAM(25Mbps)			
		プロキシビデオ	MPEG-4			
		オーディオ	MPEG IMX:16bit/48kHz(8ch)または24bit/48kHz(4ch) DVCAM:16bit/48kHz(4ch)			
		プロキシオーディオ	A-law(8/4ch、8bit、8kHz)			
	MXF記録					
	記録/再生時間	MPEG IMX	50Mbps:約45分、40Mbps:約55分、30Mbps:約68分			
		DVCAM	約85分			
	サーチスピード	シヨグモード	±1倍速		±1倍速	—
		バリアブルモード	±2倍速		—	—
		シャトルモード	±35倍速		±20倍速	—
	入出力概略	出力	SDI			—
アナログコンポジット					—	
デジタルオーディオ					—	
アナログオーディオ				—	—	
オーディオモニター				—	—	
ヘッドフォン				—	—	
VGA			—	—	—	
タイムコード					—	
DC		—	—	—		
入力		アナログリファレンス			—	
		SDI			—	
		アナログコンポジット			—	
		デジタルオーディオ			—	
		アナログオーディオ			—	
		タイムコード			—	
インターフェース	LAN端子	1000BASE-T	100BASE-TX	100BASE-TX	—	
	i.LINK(AV/C)	6ピン×1	6ピン×1	6ピン×1 (DV出力のみ)	6ピン×1	
	i.LINK(File Access Mode)	6ピン×1	6ピン×1	6ピン×1	6ピン×1	
	RS-422A端子	D-sub 9ピン×1	D-sub 9ピン×1	—	—	
付属品		オペレーションマニュアル日本語版×1 オペレーションマニュアル英語版×1 CD-ROMマニュアル×1 Proxy Browsing Software PDZ-1×1	オペレーションマニュアル日本語版×1 オペレーションマニュアル英語版×1 CD-ROMマニュアル×1 Proxy Browsing Software PDZ-1×1 コネクターキャップ×20	オペレーションマニュアル日本語版×1 オペレーションマニュアル英語版×1 CD-ROMマニュアル×1 Proxy Browsing Software PDZ-1×1 ショルダーベルト×1	オペレーションマニュアル日本語版×1 オペレーションマニュアル英語版×1 CD-ROMマニュアル×1 Proxy Browsing Software PDZ-1×1 ユーティリティソフトウェア×1	

*1 バッテリーアダプター-BKP-L551(別売)が必要です。

*2 LAN端子またはi.LINK(File Access Mode)使用時のみ書き戻し可能。i.LINK(AV/C)での書き戻しは行えません。