

UWP-V1 自社比較表

旧モデルとNewモデルとの比較(送信機)

	ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-V1 	ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-C1 
筐体	アルミダイキャスト	プラスチック
空中線電力	2mW / 10mWの切り換え	2mW / 10mWの切り換え
オーディオ入力レベル	マイクラインレベルの切り換え	マイクレベルのみ
液晶ディスプレイ	バックライト付き液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
LEDインジケータ	音声入力/ピークレベルインジケータ	パワーインジケータ
電池寿命	約10時間	約6時間
電池カートリッジ	あり	なし
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約63×82.5×18.7mm	約63×100×27mm
質量(乾電池含む)	約145g	約140g
付属マイク寸法(径×長さ)	6.8×19.8mm(金属製) ウインドスクリーン直径=12mm	10.5×24mm(プラスチック製) ウインドスクリーン直径=18.5mm
付属ケーブル	BMP-XLR3ピン(凹)ケーブル	なし

赤字が優位な点

旧モデルとNewモデルとの比較(受信機)

	ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-V1 	ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-C1 
筐体	アルミダイキャスト	プラスチック
受信方式	スペースダイバーシティー方式	スペースダイバーシティー方式
オートチャンネルスキャン機能	あり	なし
液晶ディスプレイ	バックライト付き液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
LEDインジケータ	RF(高周波入力)インジケータ	パワーインジケータ
電池寿命	約6時間	約6時間
電池カートリッジ	あり	なし
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約63×104.5×22mm	約63×100×30mm
質量(乾電池含む)	約205g	約180g

赤字が優位な点