

BKM-227Wは、モニター用のNTSC/PAL入力アダプターです。

対応機器 : BVM-L231 / L230 / L170、PVM-L2300、LMD-1750W / 2050W / 2450W / 2451W / 4250W
LMD-1950MD / 2140MD / 2450MD / 3250MD

主な仕様

入力端子	: コンポジット入力、BNC × 1、1Vp-p ± 3dB、同期負 S映像入力、4ピンミニDIN × 1 Y...1Vp-p ± 3dB、同期負 C...0.286Vp-p ± 3dB(NTSCパースト信号レベル) 0.3Vp-p ± 3dB(PALパースト信号レベル)
出力端子	: コンポジット出力、BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き S映像出力、4ピンミニDIN × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
信号特性	
映像信号(NTSC/PAL)	: サンプリング周波数...Y/R-Y/B-Y 13.5MHz 量子化...10ビット/サンプル
一般	
電源	: +3.3V、+5V(本体より供給)
消費電力	: 約1.8W
動作温度	: 0 ~ 35 (推奨使用温度20 ~ 30)
動作湿度	: 0% ~ 90%(結露なきこと)
動作気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保存温度	: -10 ~ +40
保存湿度	: 0 ~ 90%
保存気圧	: 700 ~ 1,060hPa
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約100 × 20 × 161mm(突起部含む)
質量	: 約240g
付属品	
取扱説明書(1)	

外形寸法図

