

HXR-MC2000Jは、ソニー「Gレンズ」と「Exmor R」CMOSセンサーを搭載し、64GBメモリーを内蔵したショルダースタイルAVCHDカムコーダーです。

主な仕様

システム	
ビデオ記録方式	
HD記録	: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD)
SD記録	: MPEG-2 PS
音声記録方式	: ドルビーデジタル、2ch
静止画記録方式*1	: DCF Ver2.0準拠 Exif Ver2.21準拠 MPF Baseline準拠
録画モード	
HD記録	: FX…最大24Mbps、1920×1080/60i、16:9 FH…約17Mbps(平均)、1920×1080/60i、16:9 HQ…約9Mbps(平均)、1440×1080/60i、16:9 LP…約5Mbps(平均)、1440×1080/60i、16:9 ※記録ビットレートは映像と音声の合計です。
SD記録	: HQ…約9Mbps(平均)、720×480/60i、16:9 / 4:3 ※記録ビットレートは映像と音声の合計です。
信号方式	: NTSCカラー、EIA標準方式 HDTV 1080/60i方式
記録可能メモリー	: 内蔵メモリー 64GB*2 “メモリースティック PRO デュオ”(Mark2)、 “メモリースティック PRO-HG デュオ”、 “メモリースティック PRO-HG デュオ”HX ※1GB以上を推奨。 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード ※Class4以上。
動画記録時間(32GBメモリーカード使用時)	
HD記録	: FX…約175分(最短175分) FH…約225分(最短225分) HQ…約455分(最短325分) LP…約770分(最短615分)
SD記録	: HQ…約465分(最短415分)
バッテリー別 記録・再生可能時間(目安)	
NP-F570(付属品)使用時	
HD記録	: 連続撮影時間260分(実撮影時間135分)
SD記録	: 連続撮影時間350分(実撮影時間185分)
HD再生	: 再生可能時間420分
SD再生	: 再生可能時間540分
NP-F770(別売品)使用時	
HD記録	: 連続撮影時間540分(実撮影時間285分)
SD記録	: 連続撮影時間720分(実撮影時間380分)
HD再生	: 再生可能時間850分
SD再生	: 再生可能時間1,095分

NP-F970(別売品) 使用時	
HD記録	: 連続撮影時間 805分(実撮影時間 425分)
SD記録	: 連続撮影時間 1,080分(実撮影時間 570分)
HD再生	: 再生可能時間 1,295分
SD再生	: 再生可能時間 1,660分
	※時間はそれぞれ満充電からのおよその時間です。
	※撮影条件:25℃の環境においてFH(HD)、HQ(SD)で撮影。使用条件によりそれぞれ時間が短くなります。
	※実撮影時間とは、録画スタンバイ、MODEランプの切り換え、ズームなどを繰り返した時の時間です。
	※再生可能時間は液晶画面の電源を入れたときの時間です。
撮像素子	: 1/4型 ¹ "Exmor R" CMOSセンサー 総画素数…約 420万画素 動画時有効画素数 ² …約 265万画素(16:9)
ファインダー	: 0.2型、4:3、カラー 総ドット数(横×縦)…約 20.1万画素
液晶画面	: 2.7型、16:9、カラー 総ドット数(横×縦)…約 23万画素
ズームレンズ	: Gレンズ 12倍(光学) ³ 、17倍 ⁴ 、160倍(デジタルズーム) F1.8～3.4 f=2.9～34.8mm、 35mmカメラ換算… 29.8～357.6mm(16:9動画・静止画撮影時)、 36.5～438mm(4:3動画撮影時)、 27.4～328.8mm(4:3静止画撮影時) フィルター径 37mm
色温度切り換え	: [オート]、[ワンプッシュ]、 [屋内](3,200K)、[屋外](5,800K)
最低被写体照度	: 11ルクス(シャッタースピード 1/60秒) 3ルクス(LOW LUX時、シャッタースピード 1/30秒)
入/出力端子	
コンポーネント出力端子	: ピンジャック×3
ビデオ出力端子	: ピンジャック×1
HDMI端子	: HDMIコネクタ×1
オーディオ出力端子	: ピンジャック×2
ヘッドホン端子	: ステレオミニジャック(φ 3.5mm)×1
USB端子	: mini-AB(Hi-Speed USB[USB2.0])×1
マイク端子	: ステレオミニジャック(φ 3.5mm)×1
リモート端子	: ステレオミニジャック(φ 2.5mm)×1
マイクロホン	
外部マイク	: ECM-PS1付属
一般	
電源電圧	: 8.4V(ACアダプター)、7.2V(バッテリー)
消費電力	: HD記録時…3.6W SD記録時…2.7W (ファインダー、液晶画面使用時、明るさ標準)
動作温度	: 0～40℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 255×232×456mm(突起、レンズフード、アイカップ含む)
質量	: 約 2.7kg(レンズフード、アイカップ含む)
付属品	
ACアダプター(AC-L100C)(1)、リチャージャブルバッテリーパック(NP-F570)(1)、A/V接続ケーブル(1)、レンズフード(1) レンズキャップ(1)、アイカップ(1)、ボタン電池(内蔵充電式)(1)	
CD-ROM(アプリケーションソフトウェア[Picture Motion Browser]、USBドライバー)(1)、USBケーブル(1)、 USBアダプター(1)、ケーブル(1)、外部マイク(ECM-PS1)(1)、電源コード(1)、ウインドスクリーン(1)	

*1: 動画からの切り出し。

*2: 容量は1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。また管理ファイル、アプリケーションファイル等を含むため、実際に使用できる容量は減少します。
ご使用いただけるユーザー容量は63.5GBです。

*3: 手ブレ補正が[スタンダード]または[切]の場合。

*4: 手ブレ補正が[アクティブ]の場合。