

		LMD-2020	LMD-1420	LMD-2010	LMD-1410
画像系	LCDパネル	アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス(多層ARコーティング保護パネル付き)			アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス
	解像度	640 × 480 ドット			
	有効画素率	99.99%			
	画面サイズ(幅 × 高さ × 対角)	20型(約408 × 306 × 510mm)	14型(約283 × 212 × 354mm)	20型(約408 × 306 × 510mm)	14型(約283 × 212 × 354mm)
	アスペクト比	4:3			
	表示色	約1670万色	約1620万色	約1670万色	約1620万色
	視野角	85° / 85° / 85° / 85° (上/下/左/右、コントラスト比10:1以上の場合)			
	色温度	高、低、ユーザー設定 調整可能色温度5,000 ~ 10,000K)			
入力	LINE A	Y/C	4ピンミニDIN × 1		
		コンポジット	BNC型 × 1、1.0Vp-p ± 3dB、負同期		
		オーディオ	ピンジャック × 1、-5dBu、47k 以上		
	LINE B	コンポジット	BNC型 × 1、1.0Vp-p ± 3dB、負同期		
		オーディオ	ピンジャック × 1、-5dBu、47k 以上		
	RGB/コンポーネント		BNC型 × 3、RGB:0.7Vp-p ± 3dB、(Sync on G 0.3Vp-p負同期) / Y、Pb、Pr:0.7Vp-p ± 3dB		
		オーディオ	ピンジャック × 1、-5dBu、47k 以上		
	オプション入力 (別売りアダプターにて対応)	D1-SDI	D-sub 9ピン × 1		
		オーディオ	ピンジャック × 1、-5dBu、47k 以上		
	外部同期入力	BNC型 × 1			
リモート	パラレル	モジュラーコネクタ-8ピン × 1			
	TALLY	モジュラーコネクタ-8ピンで制御可能			
出力	LINE A	Y/C	4ピンミニDIN × 1、ループスルー、75 自動終端機能付き		
		コンポジット	BNC型 × 1、ループスルー、75 自動終端機能付き		
		オーディオ	ピンジャック × 1、ループスルー		
	LINE B	コンポジット	BNC型 × 1、ループスルー、75 自動終端機能付き		
		オーディオ	ピンジャック × 1、ループスルー		
	RGB/コンポーネント		BNC型 × 3、ループスルー、75 自動終端機能付き		
		オーディオ	ピンジャック × 1、ループスルー		
外部同期出力	BNC型 × 1、ループスルー、75 自動終端機能付き				
内蔵スピーカー出力	0.5W(モノラル)				
一般	消費電力	約87W	約51W	約84W	約48W
	電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz			
	動作温度	0 ~ 35 °C			
	動作湿度	30 ~ 85%(結露なきこと)			
	動作気圧	700 ~ 1060 hPa			
	保存温度	-10 ~ +40 °C			
	保存湿度	0 ~ 90%			
	保存気圧	700 ~ 1060 hPa			
	最大外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	約470 × 394 × 87mm(パネル部)	約343 × 304 × 87mm(パネル部)	約470 × 394 × 87mm(パネル部)	約343 × 304 × 87mm(パネル部)
		約470 × 441 × 264mm(スタンド装着時)	約343 × 354 × 264mm(スタンド装着時)	約470 × 441 × 264mm(スタンド装着時)	約343 × 354 × 264mm(スタンド装着時)
質量	約7.5kg(パネル部)	約5.1kg(パネル部)	約7.0kg(パネル部)	約4.8kg(パネル部)	
	約9.2kg(スタンド装着時)	約6.8kg(スタンド装着時)	約8.7kg(スタンド装着時)	約6.5kg(スタンド装着時)	