

小型かつ軽量なプラグオンタイプの トランスマッター

ミューティング機能を備え、
XLRタイプのマイクロホン入力コネクターからは
+48Vの電源供給が可能であるため、
さまざまなマイクロホンを接続可能です。

※送信中にPOWER/MUTINGボタンを押すと、
消音状態となり受信機から音声を出力しないようにできます。



運用例

有線マイク運用の ケーブルレス化



ガンマイク運用の ケーブルレス化



ミキサーアウトを ワイヤレス送信



主な特長

コンパンダーをデジタル処理

DSPを搭載しデジタルコンパンダー処理を実施。モード切り替えによって、ソニー製WRR-800シリーズ、UWPシリーズとも交信(他機種への送信)が可能です。

有線マイクのワイヤレス運用が可能

有線マイクをXLRタイプコネクターに接続することで、ワイヤレス運用が可能です。

赤外線送受機能の採用

UWP-Dシリーズのレシーバーで設定した周波数とコンパンダーモードを、赤外線送受機能でトランスマッターに送り、短時間でチャンネル設定可能です。

視認性の高いディスプレイ

データ表示部は、従来の機器(UWP-Vシリーズ)に対し面積比を2倍にして、視認性を高めました。

豊富な電源運用

単三アルカリ乾電池(2本)のほか、ニッケル水素充電池、リチウム電池の3種類が使用可能です。市販のUSB ACアダプター(USBマイクロBタイプ)で充電・給電することができるため、トランスマッターにセットされたニッケル水素充電池を充電したり、長時間の連続運用も可能です。市販のUSBポータブル電源もお使いいただけます。

MIC/LINEの入力切り替えが可能

LINE入力(基準入力レベル+4dBu)、MIC入力(基準入力レベル-60dBV)に対応。MIC入力では0dBから48dBまで3dBステップで切り換えられるアップネーターを使用できます

+48Vの電源供給

外部電源供給方式マイクに電源供給が可能です。

■ 主な仕様

送信部	
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
アンテナ	内蔵型
搬送周波数	806~810MHz
RF出力レベル	10mW/2mW 選択可
プリエンファシス	50μs
基準周波数偏移	±5kHz (-60dBV、1kHz 入力時)
オーディオ部	
ひずみ率	0.9%未満 (-60dBV、1kHz 入力時)
SN比	60dB以上
トーン信号周波数	UWP-Dモード…32.382kHz、UWPモード…32kHz、WL800モード…32.768kHz
アッテネーター	0~48dB (3dBステップ)
マイクロホン入力コネクター	XLR-3-32タイプ
基準音声入力レベル	-60dBV (MIC入力、アッテネーター0dB)、+4dBu (LINE入力)
周波数特性	40Hz~15kHz
音声遅延	0.7ms (送受信機 各0.35ms)
一般	
ニッケル水素充電池充電機能	USBマイクロB端子 DC5.0V (USB充電)
インジケーター	AUDIO、POWER/MUTING、+48V
電源圧力	DC3.0V (単3形アルカリ乾電池2本) DC5.0V (USB給電)
電池持続時間	約10時間 (ソニー製アルカリ乾電池単3形2本、10mW出力 25°C) ※+48V電源供給時：約7時間 (ECM-673/9X接続時)
許容動作温度	0~50°C
許容保存温度	-20~+55°C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約41.5×102×41.5mm
質量	約145g (乾電池含まず)
付属品	
ソフトケース (1)、ご使用になる前に (1)、CD-ROM (1)、保証書 (1)	

■ 関連商品

				
エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-VG1 希望小売価格 23,000円+税 ワイヤレス録音、スタジオ録音用として、新開発 ウインドスクリーンを付属し、軽量・コンパクトに まとめたショットガンマイク	エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-673/9X 希望小売価格 35,000円+税 屋外での狭角度収音や小型カムコーダーへの 搭載など、中距離収音に適したマイク	エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-674/9X 希望小売価格 40,000円+税 鋭指向性であり、乾電池・外部電源の 2種類の電源方式に対応	エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-678/9X 希望小売価格 80,000円+税 鋭指向性・高感度・低雜音のマイクカプセルを 採用	ダイナミックマイクロホン F-112 希望小売価格 20,000円+税 インタビュー・取材用途に適した 高感度全指向性マイクロホン
				
ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-D11 希望小売価格 78,000円+税 ボディーパック・ラジスマッターピボタブル ダイバーシティチューナーのパッケージ	ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-D12 希望小売価格 78,000円+税 ハンドヘルドマイクロホンとボータブル ダイバーシティチューナーのパッケージ	UHFシンセサイザーダイバーシティチューナー ¹ URX-P03D 希望小売価格 110,000円+税 2CH同時受信が可能なボータブルタイプの ワイヤレスチューナー	ポータブルダイバーシティチューナー ¹ URX-P03 希望小売価格 50,000円+税 ワイヤレスマイクロホンパッケージ UWP-D11、UWP-D12のポータブルチューナー	UHFシンセサイザーダイバーシティチューナー ¹ URX-S03D 希望小売価格 189,000円+税 カムコーダーにスロットインで装着でき、 2CH同時受信が可能なワイヤレスレシーバー

⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●SONYはソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト



sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

URL <http://www.sonybsc.com>

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)