

### 新機能、エフェクトを追加し、XDCAMワークフローをさらに加速。

単体運用から大規模な素材共有システムまで構築可能なネットワーク対応ノンリニア編集システム



#### XDCAM 連携をさらに強化しワークフローを加速

XDCAMワークフローは、専用ツール「XDCAM Explorer」により、さらに使いやすく効率的になりました。従来の、プロキシ編集からの高解像度転送編集はもちろんのこと、クリップリストデータ連携、スマートレンダリング、プロフェッショナルディスクに対するシーケンスバックアップなどが可能です。また、XDCAM EXではSxSメモリーカードの直触り編集にも対応。素材の持ち込みから編集まで、待ち時間を感じさせないスピード感あふれるワークフローを提供します。

#### 対応ファイルフォーマットを拡充

XDCAM、XDCAM EXはフルネイティブサポート。さらに近年ニーズの高いAVCHDやHDVファイル、DVD素材、高解像度静止画のインポートにも対応しました。

#### マルチカメラ編集などの新機能を実装

タイムライン編集ではマルチカメラ編集機能、編集トラックを統合するコラボス機能を追加。また、素材クリップ情報のカスタマイズが可能になるなど、実制作環境で求められるさまざまな機能を追加しています。

#### 映像表現の幅を広げるビデオエフェクトを追加

オールドフィルムなどのフィルタやダブルページロール、グロウによるトランジションエフェクトなど、ビデオエフェクトのバリエーションを強化。コンテンツ制作における表現力の幅を広げます。

#### フレキシブルなシステム構築

スタンドアロンでの単体運用だけでなく、回線からの収録や素材、プロジェクト共有を実現するネットワーク制作システム「Sonaps」への拡張が可能です。「Sonaps」は3~5台の小規模なシステムから、編集端末数十台の大規模システムまで、お客様の運用にあわせたシステム構築が可能です。



## XPRI NSの主な仕様

デジタルビデオインターフェース (MSQ-S001)	SD/HD 兼用 SDI IN: BNC × 1、SMPTE 292M 準拠 (HD-SDI 使用時)、SMPTE 259M 準拠 (SD-SDI 使用時) SD/HD 兼用 SDI OUT: BNC × 1、SMPTE 292M 準拠 (HD-SDI 使用時)、SMPTE 259M 準拠 (SD-SDI 使用時) REF IN: BNC × 1、ブラックバースト信号	
デジタルオーディオインターフェース (推奨)	ECHO® LAYLA 3G	
9ピンリモートインターフェース (推奨)	KK SYSTEMS K2 (ワークステーション本体のシリアルポートに接続)	
ワークステーション本体仕様 ※本カタログ発行時点のものです。	OS	Microsoft® Windows® XP Professional SP3
	CPU	Intel® Xeon® X5680 3.33GHz 12MB/1333×2
	メモリー	4GB
	HDD	300GB × 4 (Serial Attached SCSI)
	グラフィックボード	NVIDIA Quadro® FX4800
	インターフェース	[前面] USB2.0 × 3、IEEE1394、マイク入力、ヘッドホン出力 [背面] USB2.0 × 6、IEEE1394、シリアルポート、RJ-45 × 2、ライン入/出力、PS/2 マウス、PS/2 キーボード
	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約 203×444×525mm
	質量	約 21kg
	消費電力	1,110W
内部記録フォーマット	ビデオ	HD MP@H14 1440×1080i 25Mbps (HDV)
		HD MP@HL 1440×1080i 18、25、35Mbps (XDCAM HD)
		HD 422P@HL 1920×1080i 50Mbps (XDCAM HD422)
		HD MP@HL 1920×1080i 35Mbps、1440×1080i 35Mbps / MP@H14 1440×1080i 25Mbps (XDCAM EX)
		SD 422P@ML IMX 30、40、50Mbps (XDCAM SD)
		SD DVCAM
オーディオ	LPCM	
内部 HDD での記録時間	MPEG HD 422 50Mbps	約 24時間
	MPEG HD 35Mbps	約 35時間
	MPEG HD 25Mbps	約 49時間

※ XPRI NS は、ターンキーシステムでの販売になります。そのため、商品構成、外観および仕様は本カタログ作成時と異なる場合があります。

## [ターンキーシステム構成]

- ・ワークステーション本体
- ・オーディオインターフェース ECHO® LAYLA 3G
- ・ノンリニア編集ソフトウェア NS-N2000
- ・RS232-422コンバーター KK SYSTEMS K2
- ・HD/SD 入力ボード MSQ-S001

<h3>■ オプション</h3>			
 <p>メディアパーコントロールパネル DMW-C1</p>	 <p>オーディオコントロールパネル DMW-C3</p>	 <p>BVEタイプコントロールパネル DMW-C5</p>	 <p>XPRI NS 専用 PC キーボード NS-KEYBOARD</p>

### 保守サービス

XPRI NS 本体には以下の保守サービスが含まれます。

- 5年間の XPRI カスタマーセンター利用
- 1年間のハードウェアオンサイト保守
- 1年間のソフトウェアマイナーバージョンアップ対応 (不定期)

※ 2年目以降は有償となります。



### 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。●画面はハメコみ合成です。●“SONY”、“make.believe”、“XPRI”、“XDCAM” および “Media Backbone” はソニー株式会社の商標です。●AVCHD および AVCHD ロゴは、ソニー株式会社とパナソニック株式会社の商標です。●Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、インテル、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●NVIDIA、NVIDIA Quadro は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の登録商標または商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークは明記していません。

ソニービジネスソリューション サイト

[www.sonybsc.com](http://www.sonybsc.com)

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

### ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは

### 業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588

●FAX 0120-333-389

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

2010.11

カタログ記載内容2010年11月現在