



4K

XAVC

XAVC S

MPEG HD422

MPEG HD

SXS

※ 画面はハメコミ合成です。

シンプルな操作性でXAVC 60pの映像を手軽に再生できる 小型軽量の4Kメモリープレーヤー

XAVC 4K/HDやMPEG HD422など 多彩なフォーマットに対応

HDから4Kまでソニーでサポートしている各種フォーマットに対応しています。フォーマットは本機が自動判別するため、再生時にシステムフォーマットの設定が不要です。また、同一フォーマット間であれば、シームレスな連続再生が可能です。

SDI、HDMI出力対応

SDI×4とHDMI2.0出力端子を装備。放送業務用モニターだけでなく、HDMIに対応した民生用テレビやプロジェクターなどに接続することで、さまざまな場所で4K/HDコンテンツを視聴、上映することができます。また、モニターのない環境でも、内蔵の3.5型LCDディスプレイで簡易再生（画素数:960×540）が可能です。

4KファイルのHD簡易ダウンコンバート機能

SDIおよびHDMIそれぞれ4K⇒HDダウンコンバート出力に対応しました。4K映像を再生しながら、小型HDモニターで同時にプレビューすることができます。

※4K(4096×2160)からのダウンコンバートの場合、左右の端がカットされます。

連続再生・リピート再生・プレイリスト再生など 各種再生モード対応

選択した1つのファイルのみの再生、フォルダ内の全てのファイルを連続再生、リピート再生など再生方法をメニューで選ぶことができます。また、任意の順番でファイルを再生するプレイリスト再生^{*}にも対応しました。

* プレイリストは保存できません。

SXSメモリーカードから USB3.0外部ストレージへのコピー機能

SXSメモリーカードからUSB3.0外部ストレージ（SSD/HDD/オプティカルディスク・アーカイブ）にコピーボタンを押して一括コピーや、ファイルを選択してコピーすることができます。また、コピー時のベリファイ機能（On/Off）にも対応しています。

※掲載の機能は、ファームウェアVer.1.2以降の内容になります。XDCAMオフィシャルサイトより最新のファームウェアのダウンロードが可能です。
http://www.sony.jp/xdcam/support/update/update_pmw-pz1.html

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

SXSメモリーカード、 USB3.0外部ストレージからのダイレクト再生

カムコーダーで収録された素材やノンリニア編集機で編集したHD/4K素材を、サムネイルまたはクリップリストから選んでワンプッシュで再生することができます。再生専用機なので、大切なSXSメモリーカードのデータを消してしまう心配がありません。またSXSメモリーカードだけでなく、USB3.0で本機に接続したHDDやSSD外部ストレージからのダイレクト再生にも対応しています。

※外部ストレージからの再生はメディアの転送速度に依存するため、全てのメディアの再生を保証するものではありません。4K再生時はSSDを推奨します。



クリップリスト サムネイル



USB3.0 SSD/HDD
外部ストレージ
SXS メモリーカード

XDCAM ドライブ PDW-U2からの プロフェッショナルディスクプレビュー

XDCAM ドライブ PDW-U2を接続して、プロフェッショナルディスク上のファイルをプレビューすることができます。

※MPEG 420 1440×1080フォーマットには対応していません。

その他機能

- 12V DC電源対応 (XLR4ピン-DC変換ケーブル付属)
- USBマウスからの外部制御

※ドライバーのインストールが必要なマウスは使用できません。

- PCからのネットワーク制御

ブラウザ経由で各種制御やUSB外部ストレージへのファイル転送が可能です。

■主な仕様

メディアドライブ

SxS メモリーカードドライブ ExpressCard/34 ×1

入出力

3G/HD-SDI モニター出力	BNC×4、3G-SDI/HD-SDI、 4K / QFHD: 2-Sample Interleave/Square division 出力 SMPTE ST 424、425 (Level A/B) / SMPTE ST 292 準拠
HDMI 4K/HD 出力	Type A 19ピン×1、(HDMI2.0、最大4K/60p 8bit 4:2:0)
アナログオーディオ出力	ピンジャック (L, R) – 11dBu (リファレンスレベル)
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック×1
USB 端子	USBマウス用×1
LAN 端子	USB3.0 外付けストレージ接続用×2 (前面または後面のどちらか使用可能。同時接続不可)
DC 入力	RJ-45×1 (100Base-T/100Base-TX)
その他	DC ジャック×1 (11V ~ 19.5V)
ディスプレイ	3.5型カラー LCD モニター : 960 (H) × 3 (RGB) × 540 (V)、16:9
一般	
電源	DC11 ~ 19.5V
消費電力	約30W (XAVC 4K Intra 60p 再生時) 約35W (SxS メモリーカードから外部ストレージへのコピー時)
動作温度	5 ~ 40°C
保存温度	-20 ~ +55°C
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	約212×84×200mm (突起部含まず)
質量	約2.3kg



フロントパネル



リアパネル

付属品

ACアダプター 19.5V (1)、XLR (4ピン) → DC 変換ケーブル (1)、
ご使用になる前に (1)、Catalyst Browse インフォメーション (1)、
CD-ROM (PDF 取扱説明書) (1) ※ 電源コードは付属していません。

■再生対応フォーマット

フォーマット	画素数	フレームレート	VBR / CBR	オーディオ	ファイルシステム
4K	XAVC Intra *1	4096 × 2160		リニアPCM 24bit48kHz (最大出力6ch)	SxS、XQD: exFAT、UDF、FAT32 外部SSD/HDD: exFAT、NTFS ※外部SSD/HDDへコピーする場合もexFAT、 NTFSへのフォーマットが必要です。
	XAVC Intra *1	3840 × 2160			
	XAVC Long	3840 × 2160			
	XAVC S	3840 × 2160			
QFHD	XAVC Intra	1920 × 1080		リニアPCM 24bit48kHz (最大出力6ch)	
		1280 × 720			
	XAVC Long	1920 × 1080			
		1280 × 720			
	XAVC S	1920 × 1080			
	MPEG HD422	1920 × 1080			
		1280 × 720			
	MPEG HD420 *2	1920 × 1080			
		1280 × 720			

*1 29.97p、25p、23.98pのみClass480に対応しました。*2 MPEG 420 1440×1080フォーマットには対応していません。

別売アクセサリー



SxS メモリーカード SxS PRO+
SBP-256D(256GB)
SBP-128D(128GB)
SBP-64D(64GB)
オープン価格



XQD ExpressCardアダプター
QDA-EX1
オープン価格

SxS メモリーカード SxS-1
SBS-128G1B(128GB)
SBS-64G1B(64GB)
SBS-32G1B(32GB)
オープン価格



ポータブルストレージ(SSDタイプ)
PSZ-SA25(256GB)
PSZ-SA48(480GB)
オープン価格



ポータブルストレージ(HDDタイプ)
PSZ-HA2T/HB2T(2TB)
PSZ-HA1T/HB1T(1TB)
PSZ-HA50(500GB)
オープン価格

電源コード
1-792-549-XX
※サービスパート扱い

ACアダプター(XLRタイプ)
AC-DN10
希望小売価格 66,000円+税

■安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品使用上の注意 ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかるわざ、補償はいたしかねますのでご了承ください

●本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます ●本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます ●諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です ●XAVC、SxS、SxS PRO+、SxS-1、XQD、MPEG HD、MPEG HD422およびこれらのロゴはソニー株式会社の商標です ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceとそのロゴは、HDMI Licensing, LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。ExpressCardワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の所有であり、ソニーへライセンスされています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属します ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト



sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル **0120-788-333**

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

●FAX 0120-884-707

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2016.3

カタログ記載内容2016年3月現在