



**販売店様へのお願い**  
本機の取り付け後、この「取り付けと接続」は、必ずお客様へご返却ください。

● **ソニーFAXインフォメーションサービスのご案内** (FAX付電話でご利用になれます)

カーフィッティングFAXサービス 車種メーカー、車種、車輦形式別のカーオーディオの取り外し方法、各種センサー位置等の資料

①インデックス入手 03-3552-7209 → 車種メーカー別のBOX番号を受信

②資料請求 / 03-3552-7488 → 注文フォームに従いご希望の車種の該当BOX番号を入力してください。

**24時間**  
お手元のFAXで  
資料が取り出せます

- ソニーFAXインフォメーションサービスをご利用の際のインデックス入手料・資料請求は通話料のみお客様のご負担となります。またFAXの機能によっては受信できない場合があります。
- FAXサービスのメンテナンス日は 毎月第2木曜日 午前8:00～午後11:00となっております。ご迷惑をおかけしますが、前日記時間帯中は資料を取り寄せさせていただきます。ご了承ください。(第2木曜日が祭日の場合は前日の水曜日をメンテナンス日とさせていただきます。)

\* 1 - 3 - 2 2 4 - 1 8 3 - 0 2 \* (1)

① 車中の事故防止のため、シガーライターソケットは最後まで接続してください。  
② セフティセーターまたはパニックグリップキネシコックシートに接続しない。  
本機は走行中もセフティモード、テレビナビゲーションの表示がでなくならない。  
詳しくは、裏面のセフティセーターの取り付けたについて、または「パニックグリップコックシート」の接続についてをご覧ください。  
③ 充電している時、接続された状態にしないでください。一度の充電によつて、車両側のシガーライターソケットに本機の充電ケーブルがうまく差し込みぬけないことがあります。  
④ ガラケーを使用しない場合は上記リストの部品をはずして、車両側の配線に接続してください。  
⑤ コネクションケーブル接続コネクタは、ソーナビシステム(前売)を接続する場合のみ使用します。  
⑥ 端子保護用のキャップは、必ずずさないでください。

(右上欄につづく)

両面テープを取り付ける前に、リモコン操作が正しくできることを確認してください。

セーフティーセンサーを取り付ける場合は(裏面「セーフティーセンサーの取り付けかたについて」参照) セーフティーセンサーの妨げにならないことも確認してください。

