

レンズ交換式デジタルカメラ

α58

αハンドブック

Aマウント

準備する

撮って、見る

被写体に合わせて撮る

撮影に便利な機能を使う

再生に便利な機能を使う

機能一覧

パソコンで見る

その他

応用編

索引

α

目次

基本編	10
------------------	----

本機を操作するための基本的な情報を掲載しています。

お使いになる前に必ずお読みください	11
-------------------------	----

準備する

付属品を確認する	13
各部のなまえ	14
本体前面	14
本体後面	15
本体上面	16
本体側面/底面	17
レンズ	19
バッテリー（電池）を充電する	20
バッテリー/メモリーカード（別売）を入れる	21
使用できるメモリーカード	23
レンズを取り付ける	24
電源を入れ、時計を合わせる	27
日時やエリアを合わせ直す	28
撮影の前に	29
ファインダーの見えかたを調整する（視度調整）	29
正しく構える	29

撮って、見る

静止画を撮る	30
動画を撮る	32
再生する	33
削除する	34

被写体に合わせて撮る

液晶モニターの角度を変える	35
撮影モードを変える	36
 プレミアムおまかせオート	37
SCN シーンセレクション	38
 スイングパノラマ	39
 テレコン連続撮影優先AE	40

撮影に便利な機能を使う

フラッシュを使う	41
画像の明るさを調整する	43
 /  ドライブモードを選ぶ	45
画面の表示を変える (DISP)	46
画像サイズを変える	47
静止画：画像サイズ	47
パノラマ：画像サイズ	48

再生に便利な機能を使う

拡大して見る	49
一覧表示で見る	50
テレビで見る	51

機能一覧

ボタン/スイッチで選ぶ機能	52
Fn (ファンクション) ボタンで選ぶ	54
Fn (ファンクション) ボタンで選ぶ機能	55
MENU (メニュー) ボタンで選ぶ設定	58
ガイドを見る	69
カメラ内ガイド	69
撮影アドバイス	69

パソコンで見る

ソフトウェアでできること.....	70
「PlayMemories Home」でできること.....	70
「Image Data Converter」でできること.....	71
ソフトウェアをインストールする.....	72
「PlayMemories Home」をインストールする.....	72
「PlayMemories Home ヘルプガイド」を見る.....	73
「Image Data Converter」をインストールする.....	73
「Image Data Converterガイド」を見る.....	74
「Remote Camera Control」を インストールする.....	74
動画ディスクの作りかたを選ぶ.....	76
パソコンで動画ディスクを作成する.....	77
パソコン以外の機器で動画ディスクを作成する.....	77

その他

画面表示一覧.....	78
撮影モードごとの設定可能機能.....	81
使用可能なフラッシュモード.....	82

応用編83

さらに詳しく本機の機能を説明しています。

撮影準備

カメラ本体の設定.....	84
アイピースカップを取りはずす.....	84
撮影時の画面表示.....	85
使用する画面表示を選ぶ.....	85
ヒストグラム.....	86
撮影情報画面を見たままの表示にする.....	87
ファインダー撮影用の画面表示一覧.....	88
手ブレを抑えてきれいに撮る.....	90
手ブレ警告表示について.....	90
手ブレ補正機能を使う.....	90
三脚を使う.....	91

撮影モードの設定.....	92
i  おまかせオート/  発光禁止.....	92
i  + プレミアムおまかせオート.....	92
SCN シーンセレクション.....	93
 スイングパノラマ.....	96
T  テレコン連続撮影優先AE.....	98
P プログラムオート.....	99
A 絞り優先.....	100
S シャッタースピード優先.....	102
M マニュアル露出.....	103
M バルブ撮影.....	105
動画撮影の設定.....	107
動画を簡単に撮影する.....	107
デジタルズームで拡大する.....	109
動画撮影時のオートフォーカスの追従感度を 変更する.....	109
絞りとシャッタースピードを設定して動画を 撮影する.....	109
記録方式.....	111
記録設定.....	112
音声の記録について.....	113
ピントを合わせる.....	114
オートフォーカス.....	114
フォーカスロック.....	116
オートフォーカスモード.....	117
フォーカスエリア.....	118
AF補助光.....	119
ロックオンAF.....	120
マニュアルフォーカス.....	122
ピーキング.....	123
ピント拡大.....	124

顔を検出する	125
顔検出.....	125
個人顔登録	126
オートフレーミング	127
スマイルシャッター	128
明るさを調整する	130
AEロック	130
シャッター半押しAEL.....	131
測光モード	131
調光補正	132
調光モード	132
フラッシュについて	134
ワイヤレスフラッシュ	135
ISO感度を設定する	137
マルチショットノイズリダクション	137
明るさ、コントラストを自動補正する(Dレンジ)	138
Dレンジオプティマイザー	138
オートHDR	139
画像の仕上がりを設定する	141
ピクチャーエフェクト	141
クリエイティブスタイル	143
色合いを調整する(ホワイトバランス)	145
色合いの微調整画面について	147
色温度・カラーフィルター	147
カスタムホワイトバランス	148
ズームする.....	149
☺/📷ドライブモードの機能を使う	152
1枚撮影.....	152
連続撮影	152
セルフタイマー	153
連続ブラケット/1枚ブラケット	154
ホワイトバランスブラケット	155

再生

再生時の画面表示について	157
再生時の画面表示の切り換え	157
ヒストグラム表示時の画面表示一覧	157
再生時の機能を使う	159
回転	159
静止画と動画を切り換える(ビューモード)	159
スライドショー	160
縦記録画像の再生	161
パノラマ画像のスクロール再生	161
保護する(プロテクト)	162
削除する	163
画像選択削除	163
ビューモード内のすべての画像を削除する	164
テレビでの再生について	165
ブラビアリンク	166

カメラの設定

画像の横縦比と画質を設定する	167
横縦比	167
画質	167
本体の設定を変更する	169
長秒時ノイズリダクション	169
高感度ノイズリダクション	169
色空間	170
レンズなし時のレリーズ	171
グリッドライン	171
オートレビュー	171
AELボタンの機能	172
ISOボタンの機能	173
プレビューボタンの機能	173
電子先幕シャッター	174
ファインダー明るさ	174
パワーセーブ	175
FINDER/LCD 切換設定	175

レンズ補正を設定する	176
レンズ補正(周辺光量)	176
レンズ補正(倍率色収差)	176
レンズ補正(歪曲収差)	176
メモリーカードへの記録方法を設定する	177
フォーマット	177
ファイル番号	177
フォルダー形式	178
記録フォルダー選択	178
フォルダー新規作成	179
管理ファイル修復	179
アップロード設定(Eye-Fi)	180
設定を初期値に戻す	182
本機のバージョンを確認する	187

パソコン

パソコンを使う	188
パソコンの推奨環境(Windows)	188
パソコンの推奨環境(Mac)	189
本機とパソコンを接続する	190
USB接続の設定をする	190
USB接続モードを設定する(USB LUN設定)	191
パソコンと接続する	191
画像を取り込んで見る(Windows)	192
画像を取り込んで見る(Mac)	193
パソコンとの接続を切断する	194
動画のディスクを作成する	195
パソコンでハイビジョン画質(HD)の動画を記録 したDVD (AVCHD記録ディスク)を作る	195
標準(STD)画質のディスクを作る	196
「PlayMemories Home」で使えるディスクの 種類について	197

プリント

プリント指定する.....	198
日付プリント.....	199

お手入れ

本体のお手入れ.....	200
イメージセンサーをクリーニングする.....	201


困ったときは／本機について

困ったときは.....	204
警告表示.....	213
使用上のご注意.....	215
海外で使用するには.....	218
AVCHD規格について.....	219
メモリーカードについて.....	220
バッテリー / バッテリーチャージャーについて.....	222
ライセンスについて.....	224

索引.....	225
---------	-----

基本編

本機を操作するための基本的な情報を掲載しています。まずはこちらからご覧ください。
さらに本機の機能を使いこなすには「応用編」をご覧ください(83ページ)。



お使いになる前に必ずお読みください

表示言語について

本機では日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

撮影方法について

本機は液晶モニターを使用して撮影する液晶モニターモードと、ファインダーを使用して撮影するファインダーモードの2通りの撮影方法が可能です。

本機搭載の機能について

- 本機は1080 60i対応機です。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラやメモリーカードなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備のデータコピー（バックアップ）をおとりください。

液晶モニター、およびファインダー、レンズ、イメージセンサーについてのご注意

- 液晶モニターやファインダーは、有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られています。黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- 液晶モニターを持って本機を持ち運ばないでください。

- 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください。カメラの内部が故障することがあります。また、太陽光が近くのものに結露すると、火災の原因となります。
- 寒いところで使うと、画像が尾を引いて見えることがありますが、故障ではありません。また、初めは画面が通常よりも少し暗くなります。本機内部の温度が上がってくると、通常の明るさになります。
- 撮影する前に確認する画像は、実際の撮影結果と異なることがあります。

長時間撮影についてのご注意

- 長時間、連続して撮影しつづけると、本機の温度が上昇します。一定以上の温度になると、**[I]**マークが表示され自動的に本機の電源が切れます。電源が切れた場合は、本機の温度を充分下げるために、10分以上そのまま放置してください。
- 気温の高い場所では本機の温度上昇が早くなります。
- 本機の温度が上昇すると、画質が低下する場合があります。温度が下がるのを待って撮影されることをおすすめします。
- 本機の表面が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。

AVCHD動画のパソコンへの取り込みについて

AVCHD動画をパソコンに取り込むときは、Windowsの場合はソフトウェア「PlayMemories Home」を使用してください。

他機での動画再生に際してのご注意

- 本機は、AVCHD方式の記録にMPEG-4 AVC/H.264のHigh Profileを採用しております。このため、本機でAVCHD方式で記録した動画は次の機器では再生できません。
 - High Profileに対応していない他のAVCHD規格対応機器
 - AVCHD規格非対応の機器
 また、本機は、MP4方式の記録にMPEG-4 AVC/H.264のMain Profileを採用しております。このため、本機でMP4方式で記録した動画はMPEG-4 AVC/H.264の対応機器以外では再生できません。
- ハイビジョン画質(HD)で記録したディスクはAVCHD規格対応機器でのみ、再生できます。DVDプレーヤーやDVDレコーダーはAVCHD規格に非対応のため、ハイビジョン画質(HD)で記録したディスクを再生できません。また、これらの機器にAVCHD規格で記録したハイビジョン画質(HD)のディスクを入れた場合、ディスクの取り出しができなくなる可能性があります。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書中の画像について

画像の例として本書に掲載している写真はイメージです。本機を使って撮影したものではありません。

本書中のデータについて

性能、仕様に関するデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温(25℃)下でのものです。バッテリーについては、CHARGEランプ消灯後、約1時間充電した状態のバッテリーを使用したときのものです。

機種名について

本書では付属するレンズが異なる機種をまとめて記載しています。レンズによって、機種名が変わります。

機種名	付属されるレンズ
SLT-A58M	DT 18-135mm
SLT-A58Y	DT 18-55mmと DT 55-200mm

付属品を確認する

ご自分のカメラの機種名をご確認のうえ(12ページ)、付属品をお確かめください。

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

()内は個数

全機種共通


- カメラ(1)
- バッテリーチャージャー
BC-VM10A (1)




- リチャージャブルバッテリー
パックNP-FM500H (1)



- マイクロUSBケーブル(1)



- ショルダーストラップ(1)



- ボディキャップ(1)(本機に装着)



- アイピースカップ(1)(本機に装着)
- 取扱説明書(1)
- 保証書(1)

SLT-A58M

- DT 18-135mm ズームレンズ
(1)(レンズフロントキャップ、
レンズリヤキャップ含む) /
レンズフード(1)


SLT-A58Y

- DT 18-55mm ズームレンズ
(1)(レンズフロントキャップ含
む) /保護カバー (1)
- DT 55-200mm ズームレンズ
(1)(レンズフロントキャップ、
レンズリヤキャップ含む) /
レンズフード(1)

各部のなまえ

()の数字は、参照ページです。

本体前面




- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ① シャッターボタン(30) | ⑦ プレビューボタン(101) / ピント拡大ボタン(124) |
| ② 電源スイッチ(27) | ⑧ マウント |
| ③ コントロールダイヤル(99、102、104) | ⑨ 内蔵フラッシュ* (41、134) |
| ④ セルフタイマーランプ(153) | ⑩ マイク** (113) |
| ⑤ レンズ信号接点* | ⑪ モードダイヤル(36) |
| ⑥ ミラー* | ⑫ ⚡(フラッシュポップアップ) ボタン(41、134) |
- 本機に使用しているミラーは透過型のフィルムで作られています。触ると汚れや変形のおそれがあり、画質やカメラ性能に影響を与えます。
- | | |
|--|--------------------------|
| | ⑬ マウント標点(24) |
| | ⑭ レンズ取りはずしボタン(25) |
| | ⑮ フォーカスモードスイッチ (114、122) |

*の付いたところは、直接手で触れないでください。

**動画撮影時は手でふさがないようにしてください。ノイズや音量低下の原因になります。


本体後面



- | | |
|---|--|
| <p>① アイセンサー (84)</p> <p>② ファインダー *</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファインダーに目を近づけるとファインダー表示に切り替わり、離すと液晶モニター表示に戻ります。 <p>③ 視度調整ダイヤル(29)</p> <p>④ 液晶モニター (78、88、157)</p> <p>⑤ アイピースカップ(84)</p> <p>⑥ 撮影時：Fnボタン(54、55)
再生時：⏮(再生画像回転)ボタン(159)</p> | <p>⑦ コントロールボタン
<small>ディスプレイ</small>
▲/▼/◀/▶/DISP (表示切り換え) (46、157) /WB (145) /
<small>ホワイトバランス</small>
☺/📷(ドライブ) (45、152) /
🎨(ピクチャーエフェクト) (141)</p> <p>⑧ コントロールボタン (実行ボタン) /AFボタン(118) /ロックオンAFボタン(120)</p> <p>⑨ ? (カメラ内ガイド) ボタン (69)
再生時：🗑(削除)ボタン(34)</p> <p>⑩ ▶ (再生)ボタン(33)</p> |
|---|--|

*の付いたところは、直接手で触れないでください。

本体上面



- 1 マルチインターフェース
シュー^{1) 2)} (135)
- 2 メニュー MENUボタン(58)
- 3 イメージセンサー位置表示(116)
- 4 ファインダー FINDER/LCD切り換えボタン(175)
- 5 ズーム ZOOMボタン(149)
- 6 ISOボタン(137、173)
- 7 撮影時： (露出補正)ボタン(43) / AV (アパチャーバ
リユー)ボタン(104)
再生時： (拡大)ボタン(49)
- 8 撮影時：AEL (AEロック)ボタ
ン(130、172)
- 3 再生時： (縮小)ボタン(49)
/ (一覧表示)ボタン(50)
- 9 ムービー MOVIE (動画)ボタン(32、64、
107)
- 1) マルチインターフェースシュー対
応アクセサリーについて詳しくは、
専用サポートサイトをご確認くだ
さい。
[http://www.sony.co.jp/DSLR/
support/](http://www.sony.co.jp/DSLR/support/)
アクセサリーシュー対応のアクセ
サリーも使用できます。他社のア
クセサリーを取り付けた場合の動
作は保証できません。


ni Multi
Interface Shoe

Accessory Shoe

- 2) シューアダプター（別売）を使用して、オートロックアクセサリーシュー対応のアクセサリーも使用できます。


Auto-lock
Accessory Shoe

本体側面/底面



- 1 ショルダーストラップ取り付け部

- ストラップの両方の先端をそれぞれ取り付けます。



- 2 スピーカー

- 3 DC IN端子

- ACアダプター AC-PW10AM（別売）を本機とつなぐ場合は、本機の電源を切り、ACアダプターの接続コードのプラグをDC IN端子に差し込んでください。


- 4 (マイク)端子

- 外部マイクを接続すると自動的に内蔵マイクから外部マイクに切り替わります。プラグインパワー対応の外部マイクを使うと、マイクの電源は本機から供給されます。

- 5 HDMIマイクロ端子(51、165)

- 6 マルチ/マイクロUSB端子(191)

- この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます。



7 バッテリー挿入口(21)

8 バッテリーカバー (21)

9 三脚ネジ穴

- 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが5.5 mm未満の三脚を使う。
ネジの長さが5.5 mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。


10 アクセスランプ(22)

11 メモリーカード挿入口(21)

12 メモリーカードカバー (21)


レンズ

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II (SLT-A58Yに付属)




- ① フォーカスリング
- ② ズームリング
- ③ 焦点距離目盛
- ④ 焦点距離指標
- ⑤ レンズ信号接点
- ⑥ フォーカスモードスイッチ
- ⑦ マウント標点

DT 55-200mm F4-5.6 SAM (SLT-A58Yに付属)



- ⑧ レンズフード指標
- ⑨ ズームロックスイッチ

DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM (SLT-A58MIに付属)



- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
はソニー製Aマウントカメラ
(APS-Cサイズ相当の撮像素子
搭載機種)専用のレンズです。
35mm判カメラでは使えません。
- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
以外のレンズは、レンズの取扱
説明書をご覧ください。


バッテリー（電池）を充電する

初めてお使いになるときは、“インフォリチウム”バッテリー NP-FM500H（付属）を、必ず充電してください。

“インフォリチウム”バッテリーは、使い切らない状態でも充電できます。また、充電が完了していない状態で使用することもできます。バッテリーは、使わなくても少しずつ放電しています。撮影機会を逃さないためにも、ご使用前に充電してください。

1 バッテリーをバッテリーチャージャーに入れる。

カチッと音がするまで軽く押す。




2 電源プラグを引き起こし、コンセントに取り付ける。

点灯：充電中

消灯：充電完了

充電時間の目安	約175分
---------	-------

- バッテリーを使い切ってから、温度25℃の環境下で充電した場合。
- 充電が完了すると、CHARGEランプが消える。




ご注意


- バッテリーの残量や、充電環境によって、充電時間は異なります。
- 周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。
- バッテリーチャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いください。
- チャージャーはお手近なコンセントをお使ください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

バッテリー / メモリーカード(別売)を入れる

- 1 バッテリーカバーのオープンレバーを押し、カバーを開ける。




- 2 バッテリーの端でロックレバーを押しながら入れ、バッテリーがロックされるまで押し込む。




ロックレバー

- 3 カバーを閉じる。




- 4 メモリーカードカバーをスライドして、カバーを開ける。




5 メモリーカードを入れる。

- 切り欠き部をイラストの向きに合わせ、「カチッ」と音がするまで奥に差し込む。




切り欠きの向きに注意する

6 カバーを閉じる。



バッテリーを取り出すには

電源を切ったあとの振動(アンチダスト機能)の終了と、液晶モニター、アクセスランプ(18ページ)の消灯を確認してから、ロックレバーをずらしてバッテリーを引き出します。このとき、バッテリーが落下しないよう、注意してください。



ロックレバー

メモリーカードを取り出すには

アクセスランプが点灯してないことを確認し、カバーを開けて、メモリーカードを1度押します。

バッテリー残量を確認するには

付属のバッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているInfoLITHIUM（インフォリチウム）バッテリーです。本機の使用状況に応じたバッテリー残量を%単位で表示します。

残量						「電池がなくなりました」 撮影できません
	多 少					

使用できるメモリーカード

本機で使用できるメモリーカードは、以下の通りです。ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

対応メモリーカード	静止画	動画	本書での表現
メモリスティック PRO デュオ	○	○(Mark2のみ)	メモリスティック PRO デュオ
メモリスティック PRO-HG デュオ	○	○	
メモリスティック XC-HG デュオ	○	○	メモリスティック XC デュオ
SDメモリーカード	○	○(Class 4以上)	SDカード
SDHCメモリーカード	○	○(Class 4以上)	
SDXCメモリーカード	○	○(Class 4以上)	

ご注意


- “メモリスティック XC-HG デュオ”およびSDXCメモリーカードに記録した映像は、exFATに対応していないパソコンやAV機器などに、本機とUSBケーブルで接続して取り込んだり再生することはできません。接続する機器がexFATに対応しているかを事前にご確認ください。
対応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示が出る場合がありますが、決して実行しないでください。内容がすべて失われます。(exFATは、“メモリスティック XC-HG デュオ”およびSDXCメモリーカードで使用されているファイルシステムです。)

レンズを取り付ける


1 本機のボディキャップとレンズの後ろの保護カバーをはずす。

- カメラ内部にゴミやほこりが入らないように、ほこりの少ない場所で素早く行う。
- 撮影するときは、レンズ前面のレンズフロントキャップもはずす。

レンズフロントキャップ




2 レンズと本機の2つのオレンジ色の点(マウント標点)を合わせてはめ込む。



オレンジ色の点

3 レンズを軽く本機に押し付けながら、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にゆっくり回す。

- レンズを斜めに差し込まない。




ご注意

- レンズを取り付けるときは、レンズ取りはずしボタンを押さないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。
- Eマウントレンズには対応していません。
- 三脚座を備えたレンズを使用するときは、重量のバランスをとるためにレンズ側の三脚座を三脚に取り付けて使用してください。
- レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方をしっかり持ってください。
- ズームやピント合わせなどで繰り出たレンズ部分を持って、カメラを保持しないでください。

レンズを取りはずすには


- 1 レンズ取りはずしボタンを押しながら、レンズを矢印の方向に止まるまで回して取りはずす。



レンズ取りはずしボタン

- 2 本機にボディキャップを、レンズの前後にキャップを取り付ける。


- キャップは、ほこりを落としてから取り付ける。
- 付属のDT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM IIIレンズには、通常のレンズリヤキャップが同梱されておりません。レンズをはずして保管する場合は、ALC-R55をお買い求めください。



レンズフードを取り付けるには

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。

レンズフードの取り付け部の形状とレンズの先端の形状を合わせ、「カチッ」というまで時計方向に回す。



ご注意

- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM IIIは、レンズフードが同梱されていません。別売のALC-SH108をご使用できます。
- フラッシュ発光時はレンズフードでフラッシュ光がさえぎられ、画像に影が写ることがあるため、レンズフードを取りはずしてください。
- 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてください。

レンズ交換時のご注意

レンズ交換の際に、カメラ内にゴミやほこりが入ってイメージセンサー（光を電気信号に変える）表面に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやほこりが画像に写り込むことがあります。

本機はアンチダスト機能によりゴミやほこりが付きにくくなっておりますが、レンズの取り付け/取りはずしを行う際には、ほこりの少ない場所で素早く行ってください。


電源を入れ、時計を合わせる

初めて電源を入れたときは、日時設定の画面が表示されます。


1 電源スイッチを「ON」にして、電源を入れる。

日時設定を要求する画面になる。

- 電源を切るときは、「OFF」にする。



2 液晶モニターの表示で[実行]が選ばれていることを確認し、コントロールボタンの中央を押す。





3 [東京/ソウル]が選ばれていることを確認し、コントロールボタンの中央を押す。

4 ◀/▶で設定する項目を選び、▲/▼で数値を設定する。

[サマータイム:] : 日本では、サマータイムは[切]にする。

[表示形式:] : 日付表示順を選ぶ。

- 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMとなる。



5 4の手順を繰り返して、すべて設定し、コントロールボタンの中央を押す。

6 [実行]が選ばれていることを確認し、コントロールボタンの中央を押す。

日時設定を中止するには

MENUボタンを押します。

日時やエリアを合わせ直す

初めて電源を入れたときのみ、自動で日時設定画面が開きます。2回目以降はメニューで設定してください。

MENUボタン → ● 1 → [日時設定]または[エリア設定]を選ぶ。


設定した日時の保持について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切やバッテリーの有無に関係なく保持するために、充電式バックアップ電池を内蔵しています(216ページ)。

撮影の前に

ファインダーの見えかたを調整する(視度調整)

ファインダー内の画面表示がはっきり見えるように、視力に合わせて視度調整ダイヤルを回す。



ご注意

- 本機では視度調整アタッチメント(別売)は使用できません。

正しく構える

上半身を安定させて、カメラが動かないように構える。

液晶モニターモード時

ファインダーモード時

ファインダーモード時
(縦位置)



ポイント①

片手でカメラのグリップを持ち、もう片方の手でレンズの下側を支える。

ポイント②

両足を肩幅に広げて、下半身を安定させる。

ポイント③

脇を軽く締める。


低い姿勢で撮影するとき、膝のうえに、肘などを乗せるなどして、上半身を安定させる。

静止画を撮る

「おまかせオート」モードでは、本機が適切だと判断した値で設定され、被写体や環境を選ばずに、手軽に撮影できます。

フラッシュ撮影が禁止されているような場所では  を選びます。


- 1 モードダイヤルを  (おまかせオート) または  (発光禁止) にする。



- 2 液晶モニターを見るか、ファインダーをのぞいて、本機を構える。

- 3 被写体をフォーカスエリアにあわせる。

-  (手ブレ警告) 表示が点滅した場合には、正しく構え直したり、三脚を使って撮影するなどして手ブレに注意して撮影する。
- シーンを認識すると、シーン認識マークが表示されシーンに最適な設定になる。



フォーカスエリア

 (手ブレ警告) 表示



- 4 ズームレンズの場合は、ズームリングを回して、被写体の大きさを決める。



ズームリング

5 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。

ピントが合うと、●または(●) (フォーカス表示) が点灯する(115ページ)。



フォーカス表示

6 シャッターボタンを深く押し込んで、撮影する。

- [オートフレーミング]が[オート]の場合、人物の顔やマクロ撮影する被写体、また[ロックオンAF]でとらえた被写体を検出して撮影すると、自動的に最適な構図に切り出し(トリミング)した画像が記録される。トリミング前の画像と、トリミングされた画像の2枚が記録される(127ページ)。




動画を撮る

1 MOVIE (動画) ボタンを押して、撮影を開始する。

- すべての撮影モードから動画撮影を開始できる。
- シャッタースピードと絞りは自動で設定される。希望の値に設定したいときは、モードダイヤルを  (動画) にする(109ページ)。
- オートフォーカスの場合は、ピントを合わせ続ける。

MOVIE (動画) ボタン




2 もう一度MOVIE (動画) ボタンを押して、撮影を終了する。

ご注意

- 動画撮影中はレンズやカメラの作動音などが記録されてしまうことがあります。[音声記録]を[切]にすると、音声記録されなくなります(113ページ)。
- 1回の連続撮影時間は環境温度や本機の使用状態により、撮影可能時間が短くなる場合があります。「動画の連続撮影についてのご注意」を確認してください。
- が表示された場合は、本機の温度が上がっています。本機の電源を切り、温度が下がるのを待ってから撮影してください(214ページ)。

再生する

1 ▶ ボタンを押す。



▶ ボタン

2 MENUボタン → ▶ 1 → [静止画/動画 切換] → 希望のモードを選ぶ。

- 静止画を再生するには[フォルダービュー (静止画)]を、動画を再生するには記録形式に合わせて[フォルダービュー (MP4)]または[AVCHD ビュー]を選ぶ。

3 コントロールボタンの◀/▶で画像を選ぶ。

- 動画を再生する場合はコントロールボタンの中央を押す。

動画再生中にできること	コントロールボタン/コントロールダイヤル操作
一時停止/再生	●
早送り	▶
早戻し	◀
正方向スロー再生	一時停止中にコントロールダイヤルを右に回す
逆方向スロー再生	一時停止中にコントロールダイヤルを左に回す • コマ送りになる。
音量	▼ → ▲/▼
情報表示	▲

ご注意

- 本機以外で撮影された動画ファイルは再生できない場合があります。

削除する

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

- 1 削除したい画像を表示して  ボタンを押す。



 ボタン

- 2 コントロールボタンの▲で[削除]を選び、中央を押す。
-



ご注意

- プロテクトされている画像は削除できません。

液晶モニターの角度を変える

液晶モニターを見やすい角度に調節する。

- 手前に約55°開き、開いた状態から上に約135°回転する。



被写体に合わせて撮る

撮影モードを変える

モードダイヤルで希望の撮影モードを選ぶ。



本機には、以下の撮影モードがあります。

iA (おまかせオート) / Ⓜ (発光禁止) (30、92)	「おまかせオート」モードでは、本機が適切だと判断した値で設定され、被写体や環境を選ばずに、手軽に撮影できる。フラッシュを発光させたくないときは「発光禁止」で撮影する。
iA+ (プレミアムおまかせオート) (37、92)	本機が撮影状況を認識して、自動的に設定を行う。必要に応じて連続撮影し、合成や抽出によって最適な画像を保存する。
SCN (シーンセレクション) (38、93)	撮りたい被写体や環境に合ったモードを選べると、被写体に適した設定で撮影できる。
Ⓜ (スイングパノラマ) (39、96)	パノラマ画像を撮影できる。
Ⓜ (ピクチャーエフェクト) (141)	好みの効果を選んで、より印象的な表現の画像を撮影できる。
T (テレコン連続撮影優先AE) (40、98)	シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影する。画像の中央部を切り出して、毎秒最高約8枚の速度で連続して撮影する。
M (動画) (32、107)	露出(シャッタースピードと絞り)を手動設定して動画を撮影する。
P (プログラムオート) (99)	露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定するが、その他の設定は自分で調整できる。

A (絞り優先) (100)	絞りをコントロールダイヤルで手動設定する。
S (シャッタースピード優先) (102)	シャッタースピードをコントロールダイヤルで手動設定する。
M (マニュアル露出) (103)	露出(シャッタースピードと絞り)をコントロールダイヤルで手動設定する。

iA+ プレミアムおまかせオート

1 モードダイヤルを iA+ (プレミアムおまかせオート)にする。

2 被写体にカメラを向け、ピントを合わせて撮影する。

シーン認識

シーンを認識すると、シーン認識マークと、認識したシーンに最適な撮影動作、連続撮影枚数が表示される。

認識シーン：☾ (夜景)、👤 (手持ち夜景)、⬆️ (風景)、👤 (逆光&人物)、👤 (人物)、📷 (三脚夜景)、👤 (逆光)、📷 (マクロ)、👤 (夜景&人物)、👤 (スポットライト)、👤 (低照度)、👤 (赤ちゃん)

撮影動作：連続撮影(152ページ)、スローシンクロ(41、134ページ)、オートHDR (139ページ)、日中シンクロ、スローシャッター、手持ち夜景(38、93ページ)

シーン認識マーク



SCN シーンセレクション

1 モードダイヤルを SCN (シーンセレクション)にして、コントロールボタンの中央を押す。

2 ▲/▼で希望のモードを選び、コントロールボタンの中央を押す。

- 他のシーンにしたいときは、Fnボタンを押して選び直す。

3 ピントを合わせて撮影する。

 (ポートレート)	背景をぼかして、人物を際立たせる。肌をやわらかに再現する。
 (スポーツ)	高速なシャッタースピードで動く物が止まったように撮れる。シャッターボタンを押し続けると連続撮影する。
 (マクロ)	花や料理などに近づいて撮るときに適している。
 (風景)	風景を手前から奥までくっきりと鮮やかな色で撮る。
 (夕景)	夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。
 (夜景)	暗い雰囲気損なわずに、夜景を撮る。
 (手持ち夜景)	三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、画像を合成して被写体ブレや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。
 (夜景ポートレート)	夜景を背景に手前の人物を撮る。


☐ スイングパノラマ

- 1 モードダイヤルを ☐ (スイングパノラマ) にする。
- 2 明るさ、ピントを合わせたい被写体にカメラを向け、シャッターボタンを半押しする。
- 3 シャッターを半押しした状態で、構図の端にカメラを向け、シャッターボタンを深く押し込む。



撮影されない部分

- 4 モニター上の矢印方向に、ガイドの終わりまで、カメラを動かす。



ガイド

被写体に合わせて撮る

T⁸ テレコン連続撮影優先AE

1 モードダイヤルを T⁸ (テレコン連続撮影優先AE)にする。

2 ピントを合わせて撮影する。

- シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮影が続く。
- 画面の中央部を切り出して、毎秒最高約8枚の速度で連続して撮影する。
- 本体側のズーム(ZOOM)の最小倍率が約2倍になり、画像サイズはSのみ設定できる。

撮影のテクニック

- [シャッター半押しAEL]を[切]に設定すると、[連続撮影]、[テレコン連続撮影優先AE]の2枚目以降も露出を合わせ続ける(131ページ)。
- オートフォーカスモードを[コンティニユアスAF]にすると、撮影している間フォーカスを合わせ続ける。ISOは希望の値に設定できる。

フラッシュを使う

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体を明るく写せ、手ブレを抑えるのにも役立ちます。また逆光などで被写体が暗くなる場合も、フラッシュにより、明るく写せます。


1 Fnボタン → ⚡ (フラッシュモード) → 希望の設定を選ぶ。

- 撮影モードごとの選択可能なフラッシュモードについては、82ページをご覧ください。

2 ⚡ ボタンを押す。

フラッシュ発光部が上がる。

- 「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」やシーンセレクションでは、⚡ ボタンを押しても、フラッシュ発光部は上がらない。光量不足または逆光と判断したとき、自動的にフラッシュ発光部が上がる。




撮影に便利な機能を使う

3 フラッシュの充電が完了したら、撮影する。

⚡●点滅：フラッシュ充電中。点滅しているときは、シャッターは切れない。

⚡●点灯：フラッシュの充電が完了。フラッシュ撮影ができる。

- 暗所での撮影など、オートフォーカスでピントが合いにくい状況でシャッターボタンを半押しすると、フラッシュが発光する(AF補助光)。



⚡● (フラッシュ充電) 表示

🚫 (発光禁止)	内蔵フラッシュを上げていても発光しない。 • 撮影モード「P」、「A」、「S」、「M」のときは選択できないが、フラッシュ発光部を上げないかぎり発光禁止になる。
📷 (自動発光) <small>AUTO</small>	光量不足/逆光と判断したとき発光する。
📷 (強制発光)	必ず発光する。
📷 (スローシンク口) <small>SLOW</small>	必ず発光する。スローシンク口でシャッタースピードを遅くして撮ると、被写体だけでなく、背景も明るく撮れる。
📷 (後幕シンク口) <small>REAR</small>	露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。
📷 (ワイヤレス) <small>WL</small>	外部フラッシュ (別売) を本機から取りはずして離して撮影する(ワイヤレスフラッシュ撮影)。

画像の明るさを調整する

通常は、露出が自動的に設定されます(自動露出)。自動露出で設定された露出値を基準に、+側に補正すると、画像全体を明るく、-側に補正すると、画像全体を暗くできます(露出補正)。

1 ボタンを押す。


 ボタン



2 コントロールダイヤルで希望の補正值を選ぶ。

- + (オーバー) 側：画像が明るくなる。
- (アンダー) 側：画像が暗くなる。
- ファインダーモードのときは、測光インジケータで露出を確認する。

調整後の液晶モニター表示



露出補正值

ファインダー表示



基準露出

撮影に便利な機能を使う

3 ピントを合わせて撮影する。

撮影のテクニック

- 撮影した画像を見て補正值を調整する。
- ブラケット撮影機能を使うと、露出値を前後にずらした複数枚の画像が撮影できる(154ページ)。


ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション時は設定できません。
- 撮影モード「M」時は、ISO AUTOのときのみ露出補正が可能です。AEロック中に、コントロールダイヤルで補正值を選べます。
- 露出は-3.0EVから+3.0EVの範囲で調節できますが、撮影時に画面で確認できる数値は-2.0EVから+2.0EVまでです。その範囲外に設定した場合は、撮影時の画面では明るさは変わりませんが、記録した画像には反映されません。

☺/📷ドライブモードを選ぶ

1枚撮影、連写、ブラケット撮影など、撮影の目的に合わせて使用してください。

コントロールボタンの☺/📷→
希望のモードを選ぶ。





☺ (1枚撮影) (152)	通常の撮影方法。
📷 (連続撮影) (152)	連続して撮影する。
☺ (セルフタイマー) (153)	10秒セルフタイマーは撮影者も一緒に写真に入るときに、2秒セルフタイマーは、撮影の際のカメラブレを和らげるのに便利。
BRK C (連続ブラケット) (154)	露出を段階的にずらして、合計3枚の画像を記録する。
BRK S (1枚ブラケット) (154)	露出を段階的にずらして、合計3枚の画像を1枚ずつ撮影する。
BRK WB (ホワイトバランスブラケット) (155)	選択されているホワイトバランス、色温度・カラーフィルターの値を基準に、段階的にずらして、合計3枚の画像を記録する。

撮影に便利な機能を使う


画面の表示を変える(DISP)

撮影情報画面の表示は、コントロールボタンのDISPを押すたびに下記のように切り替わります。ファインダーと液晶モニターはそれぞれ別の表示に設定できます。



グラフィック表示について

グラフィック表示ではシャッタースピードと絞り値をグラフィカルに表現し、露出の仕組みを分かりやすくイメージ化して表現しています。シャッタースピードインジケータ/絞りインジケータのバーが現在の値を指しています。



画像サイズを変える

静止画：画像サイズ

MENUボタン →  1 → [画像サイズ] → 希望のサイズを選ぶ。

[横縦比]が3：2のとき

画像サイズ		用途例
L：20M	5456×3632画素	最高画質で撮影したいとき
M：10M	3872×2576画素	A3ノビサイズまでの印刷
S：5.0M	2736×1824画素	A5サイズまでの印刷

[横縦比]が16：9のとき

画像サイズ		用途例
L：17M	5456×3064画素	ハイビジョンテレビでの再生
M：8.4M	3872×2176画素	
S：4.2M	2736×1536画素	

ご注意

- [画質]でRAW画像を選ぶと、RAW画像の画像サイズはL相当となります。画面に画像サイズは表示されません。

パノラマ：画像サイズ

スイング撮影の画像サイズを設定します。「撮影方向」によって、サイズが異なります(97ページ)。

MENUボタン →  1 → [パノラマ：画像サイズ] → 希望のサイズを選ぶ。

パノラマ：画像サイズ

標準	撮影方向[上][下]：3872×2160 撮影方向[左][右]：8192×1856
ワイド	撮影方向[上][下]：5536×2160 撮影方向[左][右]：12416×1856


拡大して見る

静止画再生中に、画像の一部を拡大できます。写真のピントの具合を確認したいときなどに使います。

1 拡大したい画像を表示して、

⊕ ボタンを押す。

⊕ ボタン



2 ⊕ ボタン、⊖ ボタンで希望の大きさに拡大する。

- コントロールダイヤルを回すと、同じ拡大倍率のまま、前後の画像に切り換えられる。同じ構図で複数枚撮ったとき、ピントの合い具合を比較できる。

3 コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で、拡大表示する場所を選ぶ。

拡大再生を終了するには

コントロールボタンの中央を押すと、拡大前の画像に戻ります。

一覧表示で見る

同時に複数の画像を表示できます。

ボタンを押す。

一覧表示画面になる。

- ▶ 再生メニューの[一覧表示]で、一覧表示する枚数を選べる。



 ボタン

1枚再生画面表示に戻るには

表示したい画像を選んでいる状態で、コントロールボタンの中央を押します。

希望のフォルダーを表示するには


コントロールボタンで左側のバーを選び、▲/▼で希望のフォルダーを選びます。また、左側のバーを選んでコントロールボタンの中央を押すと、静止画と動画を切り換えることができます。



テレビで見る

本機の画像をテレビで見するには、HDMIケーブル(別売)と、HDMI端子のあるハイビジョンテレビが必要です(165ページ)。

1 電源を切った状態で、本機とテレビを接続する。




2 テレビの電源を入れ、入力を切り換える。

- テレビの取扱説明書も合わせてご確認ください。

3 本機の電源を入れて、▶ ボタンを押す。

撮影した画像がテレビに表示される。コントロールボタンの◀/▶で画像を選ぶ。

- 本機の液晶モニターは点灯しない。



ボタン/スイッチで選ぶ機能

下記のボタン/スイッチを使って、それぞれの機能を設定、または操作できます。

各ボタン/スイッチの配置は「各部のなまえ」をご覧ください(14ページ)。


 ボタン(41、134)	フラッシュ発光部を上げる。
 ボタン(43) / AVボタン(104) /  ボタン(49)	露出を補正する/絞り値を設定する/再生時に画像を拡大する。
ISOボタン(137)	ISO感度を設定する。
FINDER/LCD切り換え ボタン(175)	液晶モニター表示とファインダー表示を切り換える。
MENUボタン(58)	メニュー画面を表示する。
MOVIEボタン(32、107)	動画を撮影する。
AELボタン(130) /  ボタン(50) /  ボタン(49)	画面全体の露出を固定する/画像を一覧表示する/再生時に拡大した画像を縮小する。
ZOOMボタン(149)	本体側のズームで画像を拡大して撮影する。
Fnボタン(54、55) /  ボタン(159)	Fnボタンを使って設定する機能の設定画面を表示する/画像を回転する。
コントロールボタン	以下の機能を設定する：画面表示(46、85、157)、ホワイトバランス(145)、ドライブモード(45、152)、ピクチャーエフェクト(141)。
 ボタン(33)	画像を再生する。
? ボタン(69) /  ボタン(34)	撮影アドバイス、カメラ内ガイドを表示する/画像を削除する。

フォーカスモードスイッチ(114、122)	オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り換える。
プレビューボタン(101) /ピント拡大ボタン(124)	背景のぼかし具合を確認して撮る/撮影前に画像を拡大してピントを合わせる。

Fn (ファンクション)ボタンで選ぶ

撮影時に比較的使用頻度が高い設定、機能を実行します。


1 Fnボタンを押す。



2 設定したい項目を、コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で選択、● (中央ボタン)で決定する。

設定画面が表示される。

3 希望の機能を、操作ガイドにしたがって選択、決定する。



操作ガイド

撮影情報画面のまま設定するには

手順2で、● (中央ボタン)を押さずにコントロールダイヤルを回すと、撮影情報画面のまま機能を設定できます。

Fn (ファンクション)ボタンで選ぶ機能

Fnボタンで設定する機能は以下の通りです。

シーンセレクション(38、93)	撮影状況に合わせて用意されたモードを選ぶ。 (ポートレート/スポーツ/マクロ/風景/夕景/夜景/手持ち夜景/夜景ポートレート)
動画(109)	撮りたい被写体や効果に合わせて、露出モードを選んで動画を撮影する。 (P/A/S/M)
ドライブモード(45、152)	連続撮影などの撮影方法を設定する。 (1枚撮影/連続撮影/セルフタイマー/連続ブラケット/1枚ブラケット/ホワイトバランスブラケット)
フラッシュモード(41、134)	フラッシュの発光方式を設定する。 (発光禁止/自動発光/強制発光/スローシンクロ/後幕シンクロ/ワイヤレス)
オートフォーカスモード(117)	被写体の動きに応じたピント合わせの方法を選ぶ。 (シングルAF/AF制御自動切り換え/コンティニュアスAF)
フォーカスエリア(118)	ピント合わせの位置を選ぶ。 (ワイド/ゾーン/中央に固定/ローカル)
ロックオンAF (120)	被写体を追尾してピントを合わせ続ける。 (切/入/入(シャッター半押しロックオンAF))

顔検出/スマイルシャッター (125、128)	人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を最適にする。笑顔をとらえるたびに、自動撮影する。 (顔検出 切/顔検出 入(登録顔優先) /顔検出 入/スマイルシャッター)
オートフレーミング (127)	人物の顔やマクロ撮影する被写体、また [ロックオンAF] でとらえた被写体を検出して撮影するときにシーンを分析して、印象の異なる構図で画像を保存する。 (切/オート)
ISO感度(137)	明るさに対する感度を設定する。数値が大きいほど、シャッタースピードをより速くすることができる。 (マルチショットノイズリダクション/ISO AUTO、ISO100 ~ 16000)
測光モード(131)	明るさを測る方法を選ぶ。 (多分割測光/中央重点平均測光/スポット測光)
調光補正(132)	フラッシュの発光量を調整する。 (-2.0EV ~ +2.0EV)
ホワイトバランス(145)	画像の色あいを調整する。 (オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯：温白色/蛍光灯：白色/蛍光灯：昼白色/蛍光灯：昼光色/フラッシュ/色温度・カラーフィルター/カスタム)
DRO/オートHDR (138)	明るさ、コントラストを自動補正する。 (切/Dレンジオブティマイザー /オートHDR)


クリエイティブスタイル (143)	お好みの画像の仕上がりを選ぶ。 (スタンダード/ビビッド/ポートレート/ 風景/夕景/白黒)
ピクチャーエフェクト (141)	好みの効果を選んで、より印象的な表現 の画像を撮影できる。 (切/トイカメラ/ポップカラー /ポストリ ゼーション/レトロフォト/ソフトハイ キー /パートカラー /ハイコントラスト モノクロ/ソフトフォーカス/絵画調 HDR/リッチトーンモノクロ/ミニチュ ア)

MENU (メニュー)ボタンで選ぶ設定

撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する基本設定を変更したり、機能の実行を行えます。

MENUボタンを押して、コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で選び、コントロールボタンの中央を押します。

メニューのページを選ぶ メニューの項目を選ぶ



静止画撮影メニュー



画像サイズ(47)	静止画のサイズを選択する。 (L: 20M/M: 10M/S: 5.0M (3 : 2のとき) L: 17M/M: 8.4M/S: 4.2M (16 : 9のとき))
横縦比(167)	静止画の横縦比を選択する。 (3 : 2/16 : 9)
画質(167)	静止画の画質を設定する。 (RAW/RAW+JPEG/ファイン/スタンダード)
パノラマ : 画像サイズ (48)	パノラマ画像のサイズを選択する。 (標準/ワイド)
パノラマ : 撮影方向 (97)	パノラマの撮影方向を設定する。 (右/左/上/下)

 1 2 3      	
全画素超解像ズーム (149)	デジタルズームよりも高画質でズームする。 (入/切)
デジタルズーム(109、 149)	全画素超解像ズーム以上の倍率でズームできる。動画撮影時でもズームできる。 (入/切)
長秒時ノイズリダク ション(169)	シャッタースピードを1秒以上にした場合のノイズ軽減処理を設定する。 (入/切)
高感度ノイズリダク ション(169)	高感度撮影した場合のノイズ軽減処理を設定する。 (強/標準/弱)
調光モード(132)	フラッシュの発光量を決める方法を設定する。 (ADI調光/P-TTL調光)
AF補助光(119)	暗い場所でピントを合わせるために使う補助光の設定をする。 (オート/切)

 1 2 3      	
手ブレ補正(90)	手ブレ補正の設定をする。 (入/切)
色空間(170)	再現できる色の範囲を変更する。 (sRGB/AdobeRGB)


シャッター半押しAF (131)	シャッターボタンを半押ししたときに、オートフォーカスによるピント合わせを行うかどうかを設定する。ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効。 (入/切)
撮影アドバイス一覧 (69)	撮影アドバイスの一覧を表示する。

動画撮影メニュー




記録方式(111)	動画の記録方式を選択する。 (AVCHD/MP4)
記録設定(112)	動画のサイズを選択する。 (60i 24M (FX) /60i 17M (FH) / 24p 24M (FX) /24p 17M (FH) / 1440×1080 12M/VGA 3M)
手ブレ補正(90)	手ブレ補正の設定をする。 (入/切)
AF追従感度(109)	動画撮影時のオートフォーカスの追従感度を設定する。 (高/中/低)
音声記録(113)	動画撮影時、音声記録を行うかどうかを設定する。 (入/切)
風音低減(113)	動画撮影時、風音を低減する。 (入/切)

カスタムメニュー




アイスタートAF	ファインダーをのぞくと同時にオートフォーカスするかどうかを設定する。 (入/切)
FINDER/LCD 切換設定 (175)	ファインダーとモニターの切り換え方法を設定する。 (オート/マニュアル)
赤目軽減発光	フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを抑えるかどうかを設定する。 (入/切)
レンズなし時のレリーズ(171)	レンズを取り付けていない状態でシャッターが切れるかどうかを設定する。 (許可/禁止)
プレミアムオート連続撮影(92)	「プレミアムおまかせオート」時に連続撮影するかどうかを設定する。 (オート/切)
プレミアムオート画像抽出(92)	「プレミアムおまかせオート」時に連続撮影した画像をすべて保存するかどうかを設定する。 (オート/切)



グリッドライン(171)	構図合わせのための補助線であるグリッドライン表示の設定をする。 (3分割/方眼/対角+方眼/切)
オートレビュー (171)	撮影したあと、撮った画像を表示するオートレビューの設定をする。 (10秒/5秒/2秒/切)

DISPボタン(背面モニター)(85)	コントロールボタンのDISPを押してモニターに表示する情報の種別を設定する。 (グラフィック表示/全情報表示/情報表示なし/ヒストグラム/ファインダー撮影用)
DISPボタン(ファインダー)(85)	コントロールボタンのDISPを押してファインダーに表示する情報の種別を設定する。 (グラフィック表示/全情報表示/情報表示なし/ヒストグラム)
ピーキングレベル(123)	マニュアルフォーカス時にピントが合った部分の輪郭を指定された色で強調表示する設定をする。 (高/中/低/切)
ピーキング色(123)	輪郭を強調表示するピーキング表示の色を設定する。 (レッド/イエロー/ホワイト)
ライブビュー表示(87)	画面の見えかたに、露出補正などの設定値を反映するかどうかを設定する。 (設定効果反映On/設定効果反映Off)



AELボタンの機能 (172)	AELボタンにお好みの機能を割り当てる。 (露出補正/ドライブモード/フラッシュモード/オートフォーカスモード/フォーカスエリア/顔検出/スマイルシャッター/オートフレーミング/ISO感度/測光モード/調光補正/ホワイトバランス/DRO/オートHDR/クリエイティブスタイル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画質/押す間AEL/再押しAEL/押す間スポットAEL/再押しスポットAEL/ロックオンAF/AFロック/絞りプレビュー /撮影結果プレビュー /ズーム/ピント拡大)
ISOボタンの機能 (173)	ISOボタンにお好みの機能を割り当てる。 (露出補正/ドライブモード/フラッシュモード/オートフォーカスモード/フォーカスエリア/顔検出/スマイルシャッター/オートフレーミング/ISO感度/測光モード/調光補正/ホワイトバランス/DRO/オートHDR/クリエイティブスタイル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画質/押す間AEL/再押しAEL/押す間スポットAEL/再押しスポットAEL/ロックオンAF/AFロック/絞りプレビュー /撮影結果プレビュー /ズーム/ピント拡大)
プレビューボタンの機能 (173)	プレビューボタンに割り当てる機能を選択する。 (撮影結果プレビュー /絞りプレビュー /ピント拡大)
フォーカスホールドボタンの機能	レンズのフォーカスホールドボタンの機能を設定する。 (フォーカスホールド/プレビュー)

MOVIE (動画)ボタン	MOVIEボタンが有効になるモードを設定する。 (常に有効/動画モードのみ有効)
---------------	---



レンズ補正(周辺光量) (176)	レンズに起因する画面周辺が暗くなる現象を補正する。 (オート/切)
レンズ補正(倍率色収差) (176)	レンズに起因する画面周辺部の色のずれを軽減する。 (オート/切)
レンズ補正(歪曲収差) (176)	レンズに起因する画面の歪みを補正する。 (オート/切)
電子先幕シャッター (174)	電子先幕シャッター機能を使用するかどうかを設定する。 (入/切)
個人顔登録(126)	優先してピントを合わせる人物の登録・編集を行う。 (新規登録/優先順序変更/削除/全て削除)


再生メニュー



静止画/動画 切換 (159)	再生する画像のグルーピング方法を設定する。 (フォルダービュー (静止画) /フォルダービュー (MP4) /AVCHDビュー)
削除(34、163)*	画像を削除する。 (画像選択/フォルダー内全て/AVCHDビュー動画全て)

スライドショー (160)	スライドショーをする。 (リピート/間隔設定/画像種別)
一覧表示(50)	画像を一覧表示する。 (4枚/9枚)
プロテクト(162)*	画像の保護/解除の設定をする。 (画像選択/静止画 全て解除/動画(MP4) 全て解除/AVCHDビュー動画全て解除)
プリント指定(198)	プリントする画像の指定と解除をする。 (DPOF指定/日付プリント)

*各ビューモードによって、表示される項目が異なります。



音量設定	動画再生の音量を設定する。
縦記録画像の再生 (161)	縦記録画像の再生方法を設定する。 (縦向き/横向き)

メモリーカードツールメニュー



フォーマット(177)	メモリーカードを初期化する。
ファイル番号(177)	静止画とMP4動画のファイル番号の付けかたを設定する。 (連番/リセット)
フォルダー形式(178)	静止画を記録するフォルダーの形式を設定する。 (標準形式/日付形式)
記録フォルダー選択 (178)	静止画とMP4動画を記録するフォルダーを設定する。
フォルダー新規作成 (179)	静止画とMP4動画を記録する新しいフォルダーを作成する。

管理ファイル修復 (179)	画像の管理ファイル修復を行い、記録・再生できるようにする。
メモリーカード残量表示	現在撮影可能な動画の時間と静止画の枚数を表示する。

時計設定メニュー



日時設定(27)	日時を設定する。
エリア設定(28)	使用する場所を設定する。

セットアップメニュー



メニュー呼び出し先	メニューの呼び出し先を変更する。リストの先頭、または最後に選んだ項目を呼び出すことができる。 (先頭/前回位置)
モードダイヤルガイド	モードダイヤルガイド(各撮影モードの説明)の表示を設定する。 (入/切)
モニター明るさ	液晶モニターの明るさを設定する。 (-2 ~ +2)
ファインダー明るさ (174)	ファインダーの明るさを設定する。 (オート/マニュアル)
ファインダー色温度	ファインダーの色温度を設定する。+側にすると寒色に、-側にすると暖色になる。 (+2 ~ 0 ~ -2)
パワーセーブ(175)	省電力にする設定を行う。 (強/標準)

パワーセーブ開始時間 (175)	省電力モードになる時間を設定する。 (30分/5分/1分/20秒/10秒)
---------------------	--



HDMI解像度(165)	HDMI対応テレビ接続時の解像度を設定する。 (オート/1080p/1080i)
HDMI機器制御(166)	ブラビアリンク対応テレビから本機を操作するための設定をする。 (入/切)
アップロード設定* (180)	Eye-Fiカードを利用した本機のアップロード機能を設定する。 (入/切)
USB接続(190)	接続するパソコンやUSB機器に合わせて設定する。 (オート/マスストレージ/MTP/PCリモート)
USB LUN設定(191)	USB接続の機能を制限して互換性を高める。通常は[マルチ]のまま使い、どうしても接続できない場合のみ、[シングル]に設定する。 (マルチ/シングル)
電子音	AF合焦時や、セルフタイマー作動時の電子音の有り無しを設定する。 (入/切)

* Eye-Fiカード(別売)挿入時のみ表示されます。




バージョン表示(187)	本機のソフトウェアのバージョンを表示する。
クリーニングモード(201)	イメージセンサーの清掃をするためのクリーニングモードにする。
デモモード	動画のデモンストレーションの入/切を設定する。 (入/切)
設定リセット(182)	設定を初期値に戻す。 (設定値リセット/撮影モードリセット/カスタム設定リセット)

ガイドを見る

カメラ内ガイド

Fn画面やメニュー画面で？(カメラ内ガイド)ボタンを押すと、選んだ機能、設定に関する説明を表示します。
また、無効になっている機能、設定をFn画面で選んで、コントロールボタンの中央を押すと有効になる条件を表示します。



？(カメラ内ガイド)ボタン

撮影アドバイス

選んでいる撮影モードに応じたアドバイスを表示します。

1 撮影情報画面が表示されているときに、？(カメラ内ガイド)ボタンを押す。

シーンに応じた撮影アドバイスの一覧が表示される。



？ボタン

2 コントロールボタンの▲/▼で、見たい撮影アドバイスを選んで中央を押す。

撮影アドバイスが表示される。

- ▲/▼で画面をスクロールできる。
- ◀/▶で項目を変更できる

撮影アドバイスを全部見るには

メニューから、すべての撮影アドバイスを表示することができます。
以前に見た撮影アドバイスを、もう一度見たいときに使います。


MENUボタン →  3 → [撮影アドバイス一覧] → 見たい撮影アドバイスを選ぶ。

ソフトウェアでできること

本機で撮影した画像をいっそうご活用いただくために、以下ソフトウェアをお使いください。

- 「PlayMemories Home」(Windowsのみ)
撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。AVCHD動画をパソコンに取り込む場合は「PlayMemories Home」が必要です。
- 「Image Data Converter」
RAW画像を補正してJPEG/TIFFに変換できます。
- 「Remote Camera Control」
本機の設定、撮影をパソコンで行うことができます。

「PlayMemories Home」でできること



「PlayMemories Home」をインストールする(Windows)
「PlayMemories Home」は、以下のURLよりインストールできます
(72ページ)。

www.sony.net/pm

ご注意

- 「PlayMemories Home」のインストールにはインターネット接続が必要です。
- 「PlayMemories Online」、各ネットワークサービスはインターネット接続が必要です。
- 「PlayMemories Home」はMacに対応していません。Mac用アプリケーションをご利用ください。詳しくは以下のURLをご覧ください。
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

「Image Data Converter」でできること

次のことなどができます。

- RAW画像を再生し、トーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編集
- ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調整
- 表示、編集した静止画をパソコンに保存
RAWデータのまま保存する方法と、汎用ファイルフォーマット形式（JPEG/TIFF）で保存する方法があります。
- 本機で撮影したRAW画像/JPEG画像の表示、比較
- 5段階でランク付け
- カラーラベルの設定

「Image Data Converter」をインストールする(Windows/Mac)

「Image Data Converter」は、以下のURLよりインストールできます（73ページ）。

<http://www.sony.co.jp/ids-sj/>

ご注意

- 「Image Data Converter」のインストールにはインターネット接続が必要です。

ソフトウェアをインストールする

「PlayMemories Home」をインストールする


- コンピュータの管理者権限でログオンしてください。
- 2011年以前の機種に付属のソフトウェア「PMB」(Picture Motion Browser)がインストールされている場合、「PlayMemories Home」が上書きインストールされます。「PMB」とは一部機能が異なりますが、「PlayMemories Home」をご使用ください。

1 パソコンのインターネットブラウザで以下のダウンロードサイトにアクセスして[インストール] → [実行]をクリックする。

www.sony.net/pm

2 画面の指示に従ってインストールを進める。

- カメラをパソコンに接続する指示が表示されたら、マイクロUSBケーブル(付属)で接続してください。



「PlayMemories Home ヘルプガイド」を見る

「PlayMemories Home」の操作について詳しくは、「PlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。

デスクトップ上の「PlayMemories Home ヘルプガイド」アイコンをダブルクリックする。

- スタートメニューから起動するときは、[スタート] → [すべてのプログラム] → [PlayMemories Home] → [PlayMemories Home ヘルプガイド]の順にクリックします。
- Windows 8の場合は、スタート画面から「PlayMemories Home」アイコンを選択して「PlayMemories Home」を起動し、[ヘルプ]メニューから「PlayMemories Home ヘルプガイド」を選択します。
- PlayMemories Homeサポートページ(<http://www.sony.co.jp/pmh-sj/>)でも詳しい操作方法をご確認いただけます。

「Image Data Converter」をインストールする

1 パソコンのインターネットブラウザで以下のURLにアクセスする。

Windows : <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Mac : <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

2 画面の指示に従って「Image Data Converter」をダウンロードしてインストールする。

「Image Data Converterガイド」を見る

「Image Data Converter」の操作について詳しくは、「Image Data Converterガイド」をご覧ください。

Windows :

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Image Data Converter] → [ヘルプ] → [Image Data Converter Ver.4]

Mac :

Finderを起動して[アプリケーション] → [Image Data Converter] → [Image Data Converter Ver.4] →メニューバーの[ヘルプ] → [Image Data Converterガイド]を選ぶ。

- Windows 8の場合は、[Image Data Converter ver.4]を起動して、メニューバーの[ヘルプ] → [Image Data Converterガイド]を選ぶ。
- 「Image Data Converter」のサポートページ(<http://www.sony.co.jp/ids-sj/>)でも詳しい操作方法をご確認いただけます。

「Remote Camera Control」をインストールする

パソコンと本機を接続して「Remote Camera Control」をご利用になると、次のことができます。

- 本機の設定、撮影をパソコンで行います。
- 撮影した画像を直接パソコンに記録します。
- インターバルタイマー撮影を行います。

1 パソコンのインターネットブラウザで以下のURLにアクセスする。

Windows : <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Mac : <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

2 画面の指示に従って「Remote Camera Control」をダウンロードしてインストールする。

MENUボタン→ 2 → [USB接続] → [PCリモート] にしてから使います。
詳しい使いかたは、ヘルプをご覧ください。

動画ディスクの作りかたを選ぶ

ディスクの種類によって再生可能な機器が異なります。お使いの再生機器に合わせて、作成するディスクの種類を選択してください。作成方法は、「PlayMemories Home」を使ってパソコンで作成する方法と、レコーダーなどのパソコン以外の機器を使って作成する方法を紹介します。

ディスクの種類/目的	記録できる動画画質		再生機器
	FX	FH	
 ハイビジョン画質 (HD)で残したい	○	○	ブルーレイディスク再生機器 (ソニー製ブルーレイディスクプレーヤー、プレイステーション 3など)
 ハイビジョン画質 (HD) (AVCHD記録ディスク)で残したい	×*	○	AVCHD規格対応再生機器 (ソニー製ブルーレイディスクプレーヤー、プレイステーション 3など)
 標準画質 (STD)で記録して残したい	×*	×*	一般的なDVD再生機器 (DVDプレーヤー、DVD再生可能なパソコンなど)

* [記録設定]を[60i 24M (FX)]または[24p 24M (FX)]にして撮影した動画は、「PlayMemories Home」でのAVCHD記録ディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間がかかります。そのままの画質で保存したいときは、ブルーレイディスクに保存してください(196ページ)。

パソコンで動画ディスクを作成する

「PlayMemories Home」を使ってAVCHD動画をパソコンに取り込み、ブルーレイディスク、AVCHD記録ディスク、または標準画質(STD)のディスクを作成することができます。

「PlayMemories Home」を使ったディスクの作りかたについての詳細は、「PlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。

ご注意

- ブルーレイディスクを「PlayMemories Home」で作成するには、専用のアドオンソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、以下のURLをご覧ください。
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUJ/>
- 〔記録設定〕を〔60i 24M (FX)〕または〔24p 24M (FX)〕にして撮影した動画は、「PlayMemories Home」でのAVCHD記録ディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間がかかります。そのままの画質で保存したいときは、ブルーレイディスクに保存してください(196ページ)。

パソコン以外の機器で動画ディスクを作成する

ブルーレイレコーダーなどでもディスクを作成することができます。機器によって作成できるディスクの種類が異なります。


使用する機器	作成できるディスクの種類	
 <p>ブルーレイレコーダーを使ってブルーレイディスクや標準画質(STD)のディスクを作成する。</p>	 ハイビジョン画質(HD)	 標準画質(STD)
 <p>HDDレコーダーなどを使って標準画質(STD)のディスクを作成する。</p>	 標準画質(STD)	

ご注意


- 作成方法の詳細は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

画面表示一覧


グラフィック表示(液晶モニター表示)



全情報表示(液晶モニター表示)



再生時(基本情報画面)



1

表示	意味
	撮影モード(36)
	シーン認識マーク(30、37、92)
	メモリーカード(21、220) / アップロード(180)
100	撮影可能枚数
3:2 16:9	静止画の画像横縦比(167)
20M 10M 5.0M 17M 8.4M 4.2M WIDE STD	静止画の画像サイズ(47)
RAW RAW+J FINE STD	静止画の画質(167)
60i 24p	動画のフレームレート(112)
FX FH 1080 VGA	動画の記録設定(112)

表示	意味
100%	バッテリー容量(23)
	フラッシュ充電表示 (41)
	設定効果反映Off (87)
	動画音声記録オフ (113)
	手ブレ補正/手ブレ警告 (90)
	手ブレ補正エラー (212)
	温度上昇警告(11)
	管理ファイルフル警告 (214) /管理ファイル エラー警告(214)
	ビューモード(159)
100-0003	フォルダー番号-ファ イル番号(192)
	プロテクト(162)
DPOF	DPOF (プリント)指 定(198)
	バッテリー残量警告 (23)

2

表示	意味
	スポット測光サークル (131)
	フォーカスエリア (118)
	スマートズーム(149)
	全画素超解像ズーム (149)
	デジタルズーム(149)
	ズーム倍率
	シャッタースピードイ ンジケータ (46)
	絞りインジケータ (46)

3

表示	意味
録画 0:12	動画の記録時間(分： 秒)
	フォーカス(31、115)
1/250	シャッタースピード (102)
F4.0	絞り値(100)
	測光インジケータ (43、104、155)(ファ インダー表示のみ)
+3.0	露出補正值(43)
	AEロック(130)
	オートHDR画像警告 (139)

表示	意味
	ピクチャーエフェクト エラー (142)
ISO400	ISO感度 (137)
3/7	画像番号/ビューモード 内画像枚数
2013-1-1 10:37AM	撮影日時

4

表示	意味
	ドライブモード(45、 152)
	フラッシュモード(41、 134) /赤目軽減(61)
	フォーカスモード (117)
	フォーカスエリア (118)
	ロックオンAF (120)
	顔検出(125) /スマイル シャッター (128)
	オートフレーミング (127)
	スマイル検出感度イ ンジケーター (128)

5

表示	意味
	測光モード(131)
	調光補正(132)
	ホワイトバランス (オート、プリセット、 カスタム、色温度、カ ラーフィルター) (145)
	Dレンジオブティマイ ザー (138) /オート HDR (139)
	クリエイティブスタイ ル(143) /コントラス ト、彩度、シャープネス
	ピクチャーエフェクト (141)

撮影モードごとの設定可能機能

選んでいる撮影モードによって、設定できない機能があります。

○は変更可能、×は変更不可能を表しています。

設定できない機能はグレーで表示されます。

撮影モード		露出補正 (43)	セルフタイマー (153)	連続撮影 (152)	顔検出 (125)	スマイルシャッター (128)	オートフレーミング (127)
 (30, 92)		×	○	○	○	○	○
 (30, 92)		×	○	○	○	○	○
 (37, 92)		×	○	○	○	○	○
SCN (38, 93)		×	○	×	○	○	○
		×	○	○	○	○	×
		×	○	×	○	○	○
		×	○	×	○	○	○
		×	○	×	○	○	○
		×	○	×	○	○	○
		×	×	×	○	×	×
	×	○	×	○	○	○	
 (39, 96)		○	×	×	×	×	×
 (40, 98)		○	×	×	×	×	×
P (99)		○	○	○	○	○	○
A (100)		○	○	○	○	○	○
S (102)		○	○	○	○	○	○
M (103)		○*	○	○	○	○	○
 (32, 107)		○*	○	○	○	×	×

* 撮影モードが「M」のときは、ISOが[AUTO]のときのみ露出補正が可能です。

その他

使用可能なフラッシュモード

設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードが異なります。

○は選択可能、×は選択不可能を表しています。

選べないフラッシュモードはグレーで表示されます。

撮影モード	Ⓢ (発光禁止)	Ⓜ _{AUTO} (自動発光)	⚡ (強制発光)	Ⓢ _{SLOW} (スローシンクロ)	⚡ _{REAR} (後幕シンクロ)	⚡ _{WL} (ワイヤレス)	
i (30、92)	○	○	○	×	×	×	
Ⓢ (30、92)	○	×	×	×	×	×	
i ⁺ (37、92)	○	○	○	×	×	×	
SCN (38、93)		○	○	○	×	×	×
		○	×	○	×	×	×
		○	○	○	×	×	×
		○	×	○	×	×	×
		○	×	○	×	×	×
		○	×	×	×	×	×
		×	○	×	○	×	×
(39、96)	○	×	×	×	×	×	
T (40、98)	×	×	○	○	○	○	
P (99)	×	×	○	○	○	○	
A (100)	×	×	○	○	○	○	
S (102)	×	×	○	○	○	○	
M (103)	×	×	○	○	○	○	
(32、107)	○	×	×	×	×	×	

応用編

さらに詳しく本機の機能を説明しています。




カメラ本体の設定

アイピースカップを取りはずす

アングルファインダー FDA-A1AM (別売)を取り付けるときなどは、アイピースカップを取りはずします。

アイピースカップを取りはずす。

- アイピースカップの下部に指をおき、上方向にスライドさせる。



ご注意

- アングルファインダー FDA-A1AM (別売)を取り付けるときは、**設定**メニューの[FINDER/LCD 切換設定]を[マニュアル]にして、FINDER/LCD切り換えボタンを押してファインダーと液晶モニターの表示を切り換えてください。また、ファインダーの上のアイセンサーが作動することがあるため、[アイスタートAF]を[切]にして使用することをおすすめします。

撮影時の画面表示

使用する画面表示を選ぶ

使用する画面表示を選ぶことができます。コントロールボタンのDISPを押して画面を切り換えると(46ページ)、選択した画面のみが表示されます。液晶モニターとファインダーは別に設定できます。


- 1 MENUボタン → ☆ 2 → [DISPボタン(背面モニター)]または[DISPボタン(ファインダー)]を選ぶ。
- 2 コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で希望の画面を選んで、中央を押す。
- 3 MENUボタンを押す。

ヒストグラム

ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表します。

露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化します。

ヒストグラムの左右両端のデータは、白とび/黒つぶれした部分があることを表しています。このような部分は、撮影後、画像をパソコンで補正しても再現することはできません。必要に応じて露出補正をしてから撮影してください。



ご注意

- ヒストグラムは、撮影結果ではなく、画面で見ている画像のヒストグラムになります。絞り値などにより結果が異なります。
- 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記のとおり大きく異なります。
 - フラッシュ発光したとき
 - 夜景などの低輝度な被写体のとき

撮影情報画面を見たままの表示にする

露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル、ピクチャーエフェクトの設定値を反映させず、見たままの画面表示にします。

MENUボタン → ☆ 2 → [ライブビュー表示] → [設定効果反映Off]を選ぶ。

- [設定効果反映Off]を選択した場合は、「M」モードのライブビュー画像も常に適正な明るさで表示されます。

ご注意


- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「スイングパノラマ」、「動画」、シーンセレクション時は[設定効果反映Off]に設定できません。

ファインダー撮影用の画面表示一覧


[DISPボタン(背面モニター)]で[ファインダー撮影用]を有効に設定すると、コントロールボタンのDISPを押して、ファインダーをのぞいて撮影するスタイルに適した液晶モニター表示にすることができます。

()の数字は、参照ページです。

おまかせオート、
プレミアムおまかせオート、
シーンセレクション時



テレコン連続撮影優先AE、
ピクチャーエフェクト、P、A、S、M、
スイングパンorama時



1

表示	意味
	撮影モード(36)
	メモリーカード(21、220) /アップロード(180)
100	撮影可能枚数
3:2 16:9	静止画の画像横縦比(167)

表示	意味
20M 10M 5.0M 17M 8.4M 4.2M WIDE STD	静止画の画像サイズ(47)
RAW RAW+J FINE STD	静止画の画質(167)
60i 24p	動画のフレームレート(112)
FX FH 1080i EVGA	動画の記録設定(112)
100%	バッテリー容量(23)
	フラッシュ充電表示(41)
VIEW	設定効果反映Off(87)

表示	意味
	動画音声記録オフ (113)
	手ブレ補正/手ブレ警告(90)
	手ブレ補正エラー (212)
	温度上昇警告(11)
	管理ファイルフル警告 (214) /管理ファイルエラー警告(214)

2

表示	意味
	ドライブモード(45、152)
	フラッシュモード(41、134) /赤目軽減(61)
	フォーカスモード (117)
	フォーカスエリア (118)
	ロックオンAF (120)
	顔検出(125) /スマイルシャッター (128)
	測光モード(131)
	ホワイトバランス (オート、プリセット、カスタム、色温度、カラーフィルター) (145)

表示	意味
	Dレンジ最適マイザー (138) /オートHDR (139)
	クリエイティブスタイル(143)コントラスト、彩度、シャープネス
	ピクチャーエフェクト (141)
	オートフレーミング (127)

3

表示	意味
1/125	シャッタースピード (102)
F3.5	絞り値(100)
	露出補正(43) /メータードマニュアル (104)
	調光補正(132)
	測光インジケータ (155)
ISO AUTO	ISO感度(137)
*	AEロック(130)
	ヒストグラム(86)
● ロックオンAF	ロックオンAF (120)


手ブレを抑えてきれいに撮る

「手ブレ」とは、撮影時にカメラが動き、不鮮明な画像になる現象のことです。

手ブレを抑えるには、以下の方法があります。

手ブレ警告表示について

手ブレのおそれがある場合は、 (手ブレ警告)表示が点滅します。この場合は、三脚、またはフラッシュを使ってください。



 (手ブレ警告)表示

ご注意

-  (手ブレ警告)表示は、自動でシャッタースピードを設定する撮影モードのときのみ表示されます。撮影モード「M」、「S」、動画撮影時は表示されません。

手ブレ補正機能を使う

本機は、本体内に手ブレ補正機能を搭載しており、手ブレを抑制します。機能の入/切は、静止画撮影時、動画撮影時それぞれで設定でき、お買い上げ時は[入]になっています。

MENUボタン →  3または  1 → [手ブレ補正] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 電源スイッチを「ON」にした直後やカメラを構えた直後、シャッターボタンを半押しせずに一気に押し込んだときは、手ブレ補正の効果が得られにくいことがあります。

三脚を使う

以下のような環境では、三脚を使った撮影がおすすめです。

- 暗い場所で、フラッシュを使わずに撮影するとき
- 夜景撮影などシャッタースピードが遅いとき
- マクロ撮影などの近距離撮影のとき
- 望遠レンズで撮影するとき

ご注意

- 三脚を使う場合には、手ブレ補正機能が誤動作するおそれがあるため、手ブレ補正機能を[切]にしてください。

撮影モードの設定

i📷 おまかせオート/🚫 発光禁止

モードダイヤルを **i📷** (おまかせオート)にして撮影する(30ページ)。

- フラッシュ撮影が禁止されているような場所では 🚫 (発光禁止)にする。

ご注意

- 露出やISOなど、多くの機能がカメラまかせになり設定変更ができなくなります。これらの機能の設定を行うときは、モードダイヤルを「P」にして撮影してください。

i📷+ プレミアムおまかせオート

モードダイヤルを **i📷+** (プレミアムおまかせオート)にして撮影する(37ページ)。

連続撮影を設定するには

MENUボタン → ⚙️ 1 → [プレミアムオート連続撮影] → 希望の設定を選ぶ。

連続撮影した画像の保存方法を設定するには

連続撮影した場合に、本機が判断した最適な画像を保存するか、すべての画像を保存するか設定できます。

MENUボタン → ⚙️ 1 → [プレミアムオート画像抽出] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 認識シーンで[手持ち夜景]が選択された場合は、[プレミアムオート画像抽出]を[切]にしても、保存される画像は合成された1枚になります。
- [画質]が[RAW]、[RAW+JPEG]のときは撮影動作が制限されます。

SCN シーンセレクション

こんなときに適しています

- 撮影状況に合わせて用意された設定で撮る。

モードダイヤルを **SCN (シーンセレクション)** にして希望のモードを選び、撮影する(38ページ)。

<p> (ポートレート)</p>	<p>背景をぼかして、人物を際立たせる。肌をやわらかに再現する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 背景をよりぼかすには、レンズを望遠側にする。 • レンズに近い方の目にピントを合わせると、いきいきした印象になる。 • 逆光のときは、レンズフードをつけて撮る。 • フラッシュで目が赤くなってしまうときは、赤目軽減機能(61ページ)を使う。 	
<p> (スポーツ)</p>	<p>高速なシャッタースピードで動く物が止まったように撮れる。シャッターボタンを押し続けると連続撮影する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • シャッターボタンを半押ししたままシャッターチャンスを待つ。 	

<p> (マクロ)</p>	<p>花や料理などに近づいて撮るときに適している。</p> <ul style="list-style-type: none"> マクロレンズ(別売)を使えば、より近づいて撮影できる。 1 m以内で撮る場合は、フラッシュモードを発光禁止にする。 近距離撮影では、手ブレ補正の効果を得にくい。補正の効果が得られないときは三脚を使用する。 ピントが合う最短距離は変わらない。 	
<p> (風景)</p>	<p>風景を手前から奥までくっきりと鮮やかな色で撮る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 風景の広大さをより強調するには、レンズを広角側にする。 	
<p> (夕景)</p>	<p>夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。</p>	
<p> (夜景)</p>	<p>暗い雰囲気や曇りを損なわずに、夜景を撮る。</p> <ul style="list-style-type: none"> シャッタースピードが遅くなるので、三脚を使う。 明かりの少ない全体的に暗い夜景のときは、写真がうまく仕上がらないことがある。 	

<p>👉(手持ち夜景)</p>	<p>三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、画像を合成して被写体ブレや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以下の場合にはノイズを軽減する効果が弱くなる。 <ul style="list-style-type: none"> - 動きの大きな被写体 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体 - 波や滝など、常に模様が変わる被写体 • 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、ブロック状のノイズが発生することがある。 	
<p>👤(夜景ポートレート)</p>	<p>夜景を背景に手前の人物を撮る。</p> <ul style="list-style-type: none"> • シャッタースピードが遅くなるので、三脚を使う。 	

撮影のテクニック

- より画像の仕上がりにこだわって撮影したい場合は、モードダイヤルを「P」、「A」、「S」、「M」にしてクリエイティブスタイル(143ページ)を使用すると、露出やISOなどの機能を自分で設定して撮影できる。

ご注意

- 露出やISOなど、多くの機能がカメラまかせになり設定変更できなくなります。
- フラッシュは各シーンセレクションモードごとに自動発光/発光禁止が設定されています。この設定を変更することもできます(41、82、134ページ)。

□ スイングパノラマ

こんなときに適しています

- 広大な景色や高層の建築物をそのままの迫力で撮る。

モードダイヤルを□ (スイングパノラマ) にして撮影する(39ページ)。


ご注意

- 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。この場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。カメラを前後や左右に傾けないで、まっすぐに動かして撮影してください。
- 暗いシーンでは画像がブレたり、撮影ができない場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定ではなくなります。
- パノラマ撮影される画角全体と、AE/AFロックしたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。このようなときは、AE/AFロックする場所を変えて撮影してください。
- 以下の場合はパノラマ撮影に適していません。
 - 動いている被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様に変化する被写体
 - 太陽や電灯など、周囲との明るさの差が大きい被写体
- 以下の場合はパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - カメラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合
 - ブレすぎた場合
- パノラマ撮影中は連続撮影となり、シャッター音が撮影終了まで鳴り続けます。
- [オートフレーミング]、本体側のズームは使用できません。

スイングパノラマのポイント

一定の速度で円を描くように画面の矢印方向に動かしてください。パノラマ撮影は、止まっている被写体の撮影に適しています。

- パノラマ撮影には、広角レンズのご使用をおすすめします。
- 焦点距離が長いレンズを使用する場合は、広角レンズ使用時よりもゆっくりと動かしてください。
- シャッターボタンを半押しして、ピントや露出をロックしてから、カメラを動かしてください。
- 複雑な形状や景色が画面の端に偏っていると、うまく合成できないことがあります。その場合は、それらが画面の中央になるように構図を調整して撮影してください。



画像サイズを変更するには

画像サイズは、MENUボタン → 1 → [パノラマ：画像サイズ] で希望の設定を選べます。

撮影方向を変更するには

カメラを動かす方向を設定します。

MENUボタン → 1 → [パノラマ：撮影方向] → 希望の設定を選ぶ。

T⁸ テレコン連続撮影優先AE

こんなときに適しています

- 動きの速い被写体を連続して撮り、瞬間をおさめる。
- 刻々と変わる子供の表情を連続して撮り、お気に入りの画像を選ぶ。

モードダイヤルを T⁸ (テレコン連続撮影優先AE)にして撮影する(40ページ)。

- 本体側のズーム(ZOOM)の最小倍率が約2倍になり、画像サイズはSになる。

撮影のテクニック

- オートフォーカスモードを[コンティニュアスAF]にすると、撮影している間フォーカスを合わせ続ける。ISOは希望の設定にできる。
- マニュアルフォーカスモード、またはオートフォーカスモードの[シングルAF]のときは、ISO感度と絞り値を設定できる。[シングルAF]のときのフォーカスは1枚目で固定される。

ご注意

- ISO感度や絞り値の設定によっては、シャッタースピードが遅くなるため、連続撮影の速度が遅くなる場合があります。
- 顔検出は行いません。
- [オートHDR]に設定しているときは、一時的にDROの設定に従った処理が行われます。
- [画質]の[RAW]、[RAW+JPEG]は選択できません。
- 速度は弊社測定条件によります。撮影条件(画像サイズやISO感度、高感度ノイズリダクション、レンズ補正(歪曲収差)実行時)によっては連続撮影の速度が遅くなります。

P プログラムオート

こんなときに適しています

- 露出はカメラにまかせ、ISO感度、クリエイティブスタイル、Dレンジオプティマイザーなど、好みの設定に変更したい。

1 モードダイヤルを「P」にする。

2 撮影機能を希望の設定にする(114 ~ 155ページ)。

- フラッシュを発光したいときは  ボタンを押す。


3 ピントを合わせて撮影する。

プログラムシフト

カメラが設定した適性露出のまま、シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変更できます。

ピントを合わせた状態でコントロールダイヤルを回し、絞り値とシャッタースピードの組み合わせを選んでください。

撮影モード表示は、「P*」になります。



A 絞り優先



こんなときに適しています

- 被写体だけをくっきりとさせて、前後をぼかしたい。絞りを開けるほど、ピントの合う範囲が狭くなる(被写界深度が浅くなる)。
- 風景の奥行きを表したい。絞り込むほど、ピントの合う範囲が前後に広がる(被写界深度が深くなる)。

1 モードダイヤルを「A」にする。

2 コントロールダイヤルで、絞り値(F値)を選ぶ。

- 絞り値を小さくする：被写体の前後がぼける。
絞り値を大きくする：被写体の前後までくっきりとピントが合う。
- 液晶モニター / ファインダーの画像は変化しない。撮影した画像を確認して、絞り値を調整する。




絞り値(F値)

3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、シャッタースピードは自動で設定される。

- 設定した絞り値で適正露出にならないと本機が判断した場合は、シャッタースピードが点滅する。この場合は、絞り値を変更する。



シャッタースピード

撮影のテクニック

- 設定した絞り値によっては、シャッタースピードが遅くなる場合がある。シャッタースピードが遅いときは、三脚を使用する。
- 背景をよりぼかしたいときは、望遠レンズや、開放絞り値の小さいレンズ(明るいレンズ)を使う。
- プレビューボタンを押すと撮影前にぼかし具合を確認できる。

ご注意

- フラッシュを発光させたいときは、 ボタンを押してください。ただし、絞り値によって、フラッシュの届く範囲が異なります。フラッシュ撮影時は、「主な仕様」のフラッシュ光の届く範囲(調光距離)を確認してください。

背景のぼかし具合を確認して撮るには(プレビューボタン)


液晶モニター/ファインダーには、絞りが一番開いた状態の画像が見えています。絞りが異なると被写体のぼけ具合も変わるため、実際に撮影した写真のぼけ具合は撮影前に見えていた画像とは異なります。

プレビューボタンを押している間、設定した絞り値まで絞り込まれ、撮影前にぼけ具合を確認できます。

- ピントを合わせたあと、プレビューボタンを押す。
- プレビュー中に絞りを変更できる。

ご注意

- プレビューボタンに[ピント拡大]が割り当てられている場合は、 カスタムメニューの[プレビューボタンの機能]で[撮影結果プレビュー]または[絞りプレビュー]を割り当ててください(173ページ)。



プレビューボタン



S シャッタースピード優先

こんなときに適しています

- 一瞬を静止させたように撮りたい。シャッタースピードが速いほど、一瞬の動きを捉える。
- 動きの軌跡を写し、躍動感や流動感を表現したい。シャッター速度が遅いほど、軌跡が写せる。

1 モードダイヤルを「S」にする。

2 コントロールダイヤルでシャッタースピードを選ぶ。




シャッタースピード

3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、絞り値が自動的に設定される。

- 設定したシャッタースピードで適正露出にならないと本機が判断した場合は、絞り値が点滅する。この場合は、シャッタースピードを変更する。



絞り値(F値)

撮影のテクニック

- シャッタースピードを遅くして撮るときは、三脚を使う。
- 室内スポーツを撮影するときには、ISO感度を高くする。

ご注意

- シャッタースピード優先モードでは、 (手ブレ警告)は表示されません。
- ISO感度は高くするほど、ノイズは増えます。
- シャッタースピードを、1秒または1秒より遅くして撮影(長時間露光)すると、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処理中は撮影できません。
- フラッシュを発光させたいときは、 ボタンを押してください。ただし、シャッタースピードを遅くして絞りを絞り込む(絞り値を大きくすると、フラッシュ光が遠くまで届かなくなります)。


M マニュアル露出

こんなときに適しています

- 絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの露出で撮る。


1 モードダイヤルを「M」にする。

2 シャッタースピードを調整するときにはコントロールダイヤルを回し、絞り値を選ぶときはAVボタンを押しながらコントロールダイヤルを回す。



AV ボタン

- マニュアルモードでもISOを[AUTO]に設定できる。ISOを[AUTO]に設定したときは、設定した絞り値とシャッタースピードで適正露出になるようにISO感度が変化する。
- ISOが[AUTO]のとき、設定した値で適正露出にならないと本機が判断した場合は、ISO感度が点滅する。この場合はシャッタースピードまたは絞り値を変更する。



絞り値 (F値)

シャッタースピード

3 露出を合わせて撮影する。


- ISO感度を[AUTO]以外にしたときは、メータードマニュアル*で露出値を確認する。

+側：明るく写る

-側：暗めに写る

- * Mモード設定時、適正露光に対するアンダー/オーバーを示します。液晶モニターでは数値で、ファインダーでは測光インジケータに表示されます。

液晶モニター表示



メータードマニュアル

ファインダー表示



メータードマニュアル

ご注意

- マニュアルモードでは、(手ブレ警告)は表示されません。

- フラッシュを発光させたいときは、 ボタンを押してください。ただし、絞り値によって、フラッシュの届く範囲が異なります。フラッシュ撮影時は「主な仕様」のフラッシュ光の届く範囲(調光距離)を確認してください。



Mバルブ撮影

こんなときに適しています

- 花火の光が尾を引くような画像を撮る。
- 星の軌跡を撮る。


1 モードダイヤルを「M」にする。

2 コントロールダイヤルを
[BULB]が出るまで左に回す。



BULB

3 AVボタンを押しながらコントロールダイヤルで絞り値(F値)を選ぶ。



AVボタン

4 シャッターボタン半押しでピントを合わせる。

5 必要な時間、シャッターボタンを押し続けて撮影する。

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになる。

撮影のテクニック

- 三脚に取り付けて撮影する。
- 打ち上げ花火などのときは、マニュアルフォーカスにしてピントを無限遠にする。無限位置が分からないレンズの場合は、同じような場所に上がる花火であらかじめピントを決めて撮影する。
- シャッターボタンのロック機能を持つリモートコマンダー* (別売)を使用すると、リモートコマンダーでシャッターを開けたままにできる。
 - * リモートコマンダーはマルチ/マイクロUSB端子での接続に対応したものをお使いください。

ご注意

- 三脚を使う場合は、手ブレ補正機能をオフにしてください(91ページ)。
- 露光時間が長いほど、画面内のノイズが目立ちやすくなります。
- 撮影後はシャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長秒時ノイズリダクション)が行われます。処理中は撮影できません。
- スマイルシャッターまたはオートHDR、[ピクチャーエフェクト]の[絵画調HDR]、[リッチトーンモノクロ]を使用しているときは、シャッタースピードを[BULB]に設定できません。
- シャッタースピードを[BULB]に設定しているときに、[ピクチャーエフェクト]の[絵画調HDR]、[リッチトーンモノクロ]や、スマイルシャッター、オートHDRを使用すると、シャッタースピードは一時的に30秒になります。
- 画質を低下させずにパルプ撮影を行うためには、本機の温度が下がった状態で撮影を開始することをおすすめします。

動画撮影の設定

動画を簡単に撮影する

どの撮影モードからでも簡単に動画が撮影できます。
シャッタースピードと絞りは自動で設定されます。

MOVIE (動画) ボタンを押して撮影する(32ページ)。

撮影のテクニック

- ピントを合わせてから、録画を開始する。
- 以下の設定は、静止画撮影のときの設定値を使える。
 - ISO
 - ホワイトバランス
 - クリエイティブスタイル
 - 露出補正
 - フォーカスエリア
 - 測光モード
 - 顔検出
 - ロックオンAF
 - Dレンジオプティマイザー
 - レンズ補正(周辺光量)
 - レンズ補正(倍率色収差)
 - レンズ補正(歪曲収差)
 - ピクチャーエフェクト
- ISO、露出補正、ロックオンAF、フォーカスエリアは撮影中に設定を変更できる。
- AELボタンまたはISOボタンに[AFロック]を割り当てると、オートフォーカスでの撮影中にボタンを押して、フォーカスを固定することができる。

ご注意

- 動画撮影時に手ブレ補正が[入]の場合は、静止画撮影時より撮影範囲(画角)が狭くなります。16:9の静止画と同じ画角で撮影するには、[手ブレ補正]を[切]にしてください(90ページ)。
- 液晶モニターの表示がファインダー撮影用の場合、動画撮影を開始すると全情報表示に切り替わります。
- カメラを太陽など強い光源に向けて撮影しないでください。カメラの内部が故障するおそれがあります。
- AVCHD方式で記録した動画をパソコンに取り込むときは、「PlayMemories Home」を使用してください(70、192ページ)。
- 長時間、連続して撮影し続けると、本機の温度が上昇し、画質が低下する場合があります。
- [H]が表示された場合は本機の温度が上がっています。本機の電源を切り、温度が下がるのを待ってください。そのまま撮影を続けると、本機の電源が自動的に切れます。
- 絞りとシャッタースピードは自動で設定されるため、明るい環境下で高速シャッターとなり、被写体の動きが滑らかに写らない場合があります。マニュアルフォーカスにして、絞りやシャッタースピードを調整することで、より滑らかに撮影できる場合があります(109ページ)。
- 動画撮影時のISO感度は、ISO100～3200まで選べます。ISO3200よりも大きい設定値の状態では動画撮影を始めると、ISO3200に切り替わります。動画撮影を終えると元の設定値に戻ります。
- ISO感度を[マルチショットノイズリダクション]に設定しているときは、一時的に[AUTO]になります。
- [ピクチャーエフェクト]の[ソフトフォーカス]、[絵画調HDR]、[リッチトーンモノクロ]、[ミニチュア]は設定できません。動画撮影が開始されると一時的に[切]になります。
- 動画撮影中は[全画素超解像ズーム]は使えません。


デジタルズームで拡大する

動画撮影中にデジタルズームできます。画像処理をかけて拡大表示するため、拡大する前よりも画質は劣化します。

1 ZOOMボタンを押す。

- 静止画撮影メニューの[デジタルズーム]が[切]になっている場合も動画撮影中にデジタルズームできる。

ZOOMボタン



2 コントロールボタンの◀/▶で希望のズーム倍率まで拡大する。

- 約4倍まで拡大できる。

動画撮影時のオートフォーカスの追従感度を変更する

動きの早い被写体を撮影するときは[高]を、多くの被写体が交差するときは[低]を選ぶと便利です。

MENUボタン → 1 → [AF追従感度] → 希望の設定を選ぶ。

絞りとシャッタースピードを設定して動画を撮影する

絞りやシャッタースピードを設定して、背景のぼかし具合や流動感を思い通りにコントロールした動画を撮影できます。

1 フォーカスモードスイッチを「MF」にする(122ページ)。

2 モードダイヤルを (動画)にする。

3 コントロールボタンの▲/▼で希望のモードを選び、中央を押す。

- 他のモードにするときは、Fnボタンを押して選び直す。

4 コントロールダイヤルで絞り値とシャッタースピードを設定する。

5 ピントを合わせ、MOVIE（動画）ボタンを押して、撮影する。

☺P (プログラムオート)(99)	露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定するが、その他の調整は自分で調整でき、設定した値は保持される。
☺A (絞り優先)(100)	絞りをコントロールダイヤルで手動設定する。
☺s (シャッタースピード優先)(102)	シャッタースピードをコントロールダイヤルで手動設定する。
☺M (マニュアル露出)(103)	露出(シャッタースピードと絞り)をコントロールダイヤルで手動設定する。

記録方式

MENUボタン → 1 → 【記録方式】 → 希望のモードを選ぶ。

AVCHD	<p>AVCHD規格の60i動画、24p動画を記録する。ハイビジョンテレビで見るために適した記録方式。</p> <p>ソフトウェア「PlayMemories Home」を使ってブルーレイディスク、またはAVCHD記録ディスク、DVD-Videoディスクを作成できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60iは、約60フィールド/秒、インターレース、Dolby Digital音声、AVCHD方式で記録される。 • 24pは、約24フレーム/秒、プログレッシブ、Dolby Digital音声、AVCHD方式で記録される。
MP4	<p>mp4 (AVC)動画を記録する。WEBアップロードやメールに適した記録方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • MPEG-4、約30フレーム/秒、プログレッシブ、AAC音声、mp4形式で記録される。 • 【記録方式】を【MP4】にして撮影した動画からはソフトウェア「PlayMemories Home」を使っても、ディスクを作成することはできません。

記録設定

平均ビットレートが高いほど、画質は向上します。

MENUボタン →  1 → [記録設定] → 希望の設定を選ぶ。

[記録方式]が[AVCHD]のとき

記録設定	ビットレート	説明
60i 24M (FX)	最大24 Mbps	1920×1080 (60i)の高画質で撮影する。
60i 17M (FH)	平均17 Mbps	1920×1080 (60i)の標準画質で撮影する。
24p 24M(FX)	最大24 Mbps	1920×1080 (24p)の高画質で撮影する。映画のような雰囲気記録できる。
24p 17M (FH)	平均17 Mbps	1920×1080 (24p)の標準画質で撮影する。映画のような雰囲気記録できる。

[記録方式]が[MP4]のとき

記録設定	平均ビットレート	説明
1440×1080 12M	12 Mbps	1440×1080で撮影する。
VGA 3M	3 Mbps	VGAサイズで撮影する。

ご注意

- [記録設定]を[60i 24M (FX)]または[24p 24M (FX)]にして撮影した動画は、「PlayMemories Home」でのAVCHD記録ディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間がかかります。そのままの画質で保存したいときは、ブルーレイディスクに保存してください。
- 24pの動画をテレビで見るときは、24pに対応したテレビが必要です。対応していないテレビの場合、60iとして出力されます。

音声の記録について

動画撮影中はカメラやレンズの作動音、操作音などが記録されてしまうことがあります。音声を記録しないように設定できます。

MENUボタン →  1 → [音声記録] → [切]を選ぶ。

また、フォーカスモードをマニュアルフォーカスにすると、オートフォーカスの作動音を記録しないようにできます(122ページ)。

風音を低減するには

内蔵マイクからの入力音声の低域音をカットして、風音を低減できます。

MENUボタン →  1 → [風音低減] → [入]を選ぶ。

ご注意

- [入]に設定すると低い音の一部も低減されてしまう場合があります。風音がない場合は[切]にしてください。
- 別売のマイク使用時は効果が得られません。

ピントを合わせる


ピント合わせには、オートフォーカスを使う方法と手動で合わせる方法(マニュアルフォーカス)があります。

レンズによって、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り換え方法が異なります。


レンズの種類	切り換える場所	オートフォーカスにするには	マニュアルフォーカスにするには
フォーカスモードスイッチあり	レンズ (カメラ側のフォーカスモードスイッチは常に「AF」にする。)	レンズのフォーカスモードスイッチを「AF」にする。	レンズのフォーカスモードスイッチを「MF」にする。
フォーカスモードスイッチなし	カメラ	カメラのフォーカスモードスイッチを「AF」にする。	カメラのフォーカスモードスイッチを「MF」にする。

オートフォーカス

- 1 本機のフォーカスモードスイッチを「AF」にする。




- 2 レンズにフォーカスモードスイッチが付いている場合は、「AF」にする。



3 シャッターボタンを半押しして、ピントの状態を確認して撮影する。

- ピントが合うと、フォーカス表示が●または(●)になる(下記)。
- ピントが合ったフォーカスエリアが緑色になる。



ご注意

- オートフォーカス作動中は、レンズによってはフォーカスリングが回転しますので触れないでください。

撮影のテクニック

- ピント合わせに使うフォーカスエリアを選びたいときは、[フォーカスエリア]で設定する(118ページ)。

フォーカス表示の意味

フォーカス表示	状況
●点灯	ピントが合って固定されている。撮影できる。
(●)点灯	ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。撮影できる。
(○)点灯	ピント合わせの途中で、シャッターが切れない。
●点滅	ピントが合わず、シャッターが切れない。

ピントが合いにくい被写体


下記のような被写体では、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。フォーカスロック撮影(116ページ)またはマニュアルフォーカス撮影(122ページ)を行ってください。

- 青空や白壁などコントラストのないもの
- フォーカスエリアの中に距離の異なるものが混じっているとき
- ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するもの
- 太陽のように明るいものや、車のボディ、水面などきらきら輝いているもの
- 光量が不足しているとき

撮影距離を正確に測るには

本機上面の  マークがイメージセンサー*面の位置となります。本機から被写体までの距離を正確に測るには、この線の位置を参考にしてください。

* イメージセンサー：光を電気信号に変える部分



ご注意

- お使いのレンズの最短撮影距離よりも近いものにはピントが合いません。撮りたいものに近づきすぎているか、確認してください。

フォーカスロック

1 ピントを合わせたい被写体にフォーカスエリアを合わせ、シャッターボタンを半押しする。

ピントが固定される。

- [オートフォーカスモード]は[シングルAF]にする。



- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻す。



- 3 シャッターボタンを押し込んで撮影する。

オートフォーカスモード

Fnボタン → **AF-A**(オートフォーカスモード) → 希望の設定を選ぶ。

AF-S (シングルAF)	シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、ピントはそこで固定される。
AF-A (AF制御自動切り換え)	被写体の動きに応じて、シングルAFとコンティニューアスAFが切り替わる。 シャッターボタンを半押しすると、被写体が静止しているときはピント位置を固定し、被写体が動いているときはピントを合わせ続ける。
AF-C (コンティニューアスAF)	シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続ける。 <ul style="list-style-type: none"> ピントが合ったときの電子音は鳴らない。 フォーカスロックはできない。

撮影のテクニック


- 動きのない被写体では、[シングルAF]を使う。
- 動いている被写体にピントを合わせるときは、[コンティニューアスAF]を使う。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクションの「ポートレート」、「風景」、「夕景」、「夜景」、「夜景ポートレート」、「手持ち夜景」では「AF制御自動切り換え」に固定されます。
- 撮影モード「スイングパノラマ」、シーンセレクションの「マクロ」では「シングルAF」に固定されます。
- シーンセレクションの「スポーツ」、スマイルシャッター中は「コンティニユアスAF」に固定されます。

フォーカスエリア

撮影状況や好みに応じて、ピントを合わせやすいフォーカスエリアを選びます。ピントが合ったフォーカスエリアが緑色になり、それ以外のフォーカスエリアの表示が消えます。



フォーカスエリア

Fnボタン → [] (フォーカスエリア) → 希望の項目を選ぶ。

[] (ワイド)	15個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを自動的に決定する。
□□□ (ゾーン)	左側、中央付近、右側と3つに分けられたどのゾーンでピントを合わせるかをコントロールボタンで選ぶ。選んだゾーン中で使うフォーカスエリアを自動的に決定する。 AFボタンを押して選択画面を表示して選ぶ。
⦿ (中央に固定)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。
⦿ (ローカル)	15個のフォーカスエリアからピントを合わせるフォーカスエリアをコントロールボタンで選ぶ。 AFボタンを押して選択画面を表示して選ぶ。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション時、またはロックオンAF中、スマイルシャッター使用時は[ワイド]に固定され、他のフォーカスエリアに変更できません。
- 連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだときなどには、フォーカスエリアが点灯しないことがあります。
- [ロックオンAF]が[入]のときは、AFボタンで[ゾーン]、[ローカル]の選択画面を表示できません。

AF補助光

暗い場所でピントを合わせるために使う補助光を設定できます。

MENUボタン →  2 → [AF補助光] → 希望の設定を選ぶ。

- 本機の内蔵フラッシュを発光して補助光とするので、 ボタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。
- [オートフォーカスモード]が **AF-C** (コンティニユアスAF) のとき、**AF-A** (AF制御自動切り換え) で被写体が動いているとき(フォーカス表示  または ) が点灯しているときは、AF補助光は発光しません。
- レンズの焦点距離が300 mm以上のときは、AF補助光は発光しないことがあります。
- AF補助光機能のある外部フラッシュ (別売) を取り付けているときは、取り付けているフラッシュのAF補助光が発光します。本機の内蔵フラッシュ発光部は下げてください。
- スマイルシャッターを使用しているとき、AF補助光は発光しません。


ロックオンAF

被写体が動いても、自動でピントを合わせ続けます。オートフォーカスモードを[コンティニュアスAF]にすると、[入(シャッター半押しロックオンAF)]が機能します。

- 1 オートフォーカスモードを[コンティニュアスAF]にする(117ページ)。
- 2 Fnボタン →  ON(ロックオンAF) → [入(シャッター半押しロックオンAF)]を選ぶ。

- 3 シャッターボタンを半押しすると、本機が自動的にターゲットをロックして追尾する。

半押ししている間中、ピントを合わせ続ける。ピントが合うとターゲット枠が緑色になる。



ターゲット枠

- 4 シャッターボタンを押し込み撮影する。

フォーカスエリアが[ワイド]の場合、中央付近のエリアから追尾を開始する。

追尾中は、すべてのエリアを使ってフォーカスを合わせる。

- フォーカスエリアを[ローカル]、[中央に固定]または[ゾーン]に設定すると、選択したエリアから追尾を開始できる。

撮影のテクニック

- 人物を撮影する場合、ロックオンAF [入(シャッター半押しロックオンAF)]、フォーカスエリア[ワイド]、顔検出[入]の組み合わせにすると人物の顔を検出し追尾することができる。

- ライブビュー上で被写体が小さい場合、ロックオンAF [入(シャッター半押しロックオンAF)]、フォーカスエリア[ローカル]または[ゾーン]の組み合わせにして、被写体のエリアをあらかじめ指定することにより確実に追尾することができる。

他のモードにするには

Fnボタン →  ON (ロックオンAF) → [入]または[切]を選ぶ。

 ON (入)	撮影情報画面でコントロールボタンの中央を押すとターゲット枠が表示される。追尾する被写体に合わせてコントロールボタンの中央を押すと追尾が開始される。 ピントが合うと、ターゲット枠が緑色になる。追尾を解除する場合は、もう一度中央を押す。
 OFF (切)	ロックオンAFを使わない。


ご注意

- 以下のときは、ロックオンAFがうまく働かないことがあります。
 - 動きが速すぎる被写体
 - 小さすぎる、または大きすぎる被写体
 - 被写体と背景が同系色
 - 暗いシーン
 - 明るさが変わるシーン
- 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」、シーンセレクションの「手持ち夜景」、またはマニュアルフォーカスのときはロックオンAFを行えません。
- 追尾している被写体が画面から消えると、ロックオンAFは解除されます。


マニュアルフォーカス

オートフォーカスが効きにくいときは、手動でピントを合わせると便利です。


- 1** レンズのフォーカスモードスイッチを「MF」にする。



- 2** レンズにフォーカスモードスイッチが付いてない場合は、本機のフォーカスモードスイッチを「MF」にする。



- 3** レンズのフォーカスリングを左右に回して、被写体が最もはっきり見えるようにする。



ご注意

- [フォーカスエリア]が[ワイド]のときは中央のエリアが、[ゾーン]のときは選んだゾーンの中の代表エリアが、[ローカル]のときは選んだエリアがピント合わせに使用されます。
- テレコンバーター（別売）使用時などは、フォーカスリングの回転が重くなる場合があります。
- ファインダー使用時は、視度調整が正しくないと、ファインダー上の正確なピントが得られません(29ページ)。
- マニュアルフォーカスのときは、レンズ側のフォーカスモードスイッチを必ず「MF」にしてください。切り換えずにフォーカスリングを無理に操作すると、故障の原因になります。

レンズ側でのダイレクトマニュアルフォーカスについて

ダイレクトマニュアルフォーカス機能を搭載しているレンズを使用し、フォーカスモードが[シングルAF]または[AF制御自動切り換え]のときは、フォーカスロック後にフォーカスリングでピントの微調整ができます(DT18-135mm F3.5-5.6 SAMなど)。最初からマニュアルフォーカスでピントを合わせるよりも素早くピント合わせができ、マクロ撮影などに便利です。

ピーキング

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調表示します。ピントを確認しやすくなります。

MENUボタン → ☆ 2 → [ピーキングレベル] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 画像のシャープな部分をピントが合ったと判断するため、被写体やレンズによって強調表示効果が異なります。
- HDMI接続時はピーキングが表示されません。

ピーキングの色を設定するには

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を強調するピーキングの色を設定します。

MENUボタン → ☆ 2 → [ピーキング色] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意


- [ピーキングレベル]が[切]のときは設定できません。

ピント拡大

撮影前の画像を拡大してピントの確認ができます。


1 MENUボタン →  3 → [プレビューボタンの機能] → [ピント拡大]を選ぶ。

2 ピント拡大ボタンを押す。



ピント拡大ボタン

3 さらにピント拡大ボタンを押して画像を拡大し、コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で拡大位置を調整する。



- 拡大倍率は、ピント拡大ボタンを押すたびに、全体表示 → 約6.8倍 → 約13.6倍に切り替わる。

4 ピントの確認、調整をする。

- マニュアルフォーカス時は、フォーカスリングを回してピントの調整を行う。
- AFボタンを押すと拡大位置が中央に戻る。
- シャッターボタンを半押しすると、拡大表示は解除される。

5 シャッターボタンを押し込み撮影する。

- 拡大表示中のときにシャッターボタンを押しても撮影できるが、記録される画像は全体表示の範囲になる。
- 撮影後、拡大表示は解除される。

顔を検出する

顔検出

カメラが人物の顔を判別し、人物にあわせて、ピントや露出、画像処理、フラッシュの調整をします。


Fnボタン →  (顔検出/スマイルシャッター) → 希望の設定を選ぶ。

顔検出切	顔検出機能を使わない。
顔検出入(登録顔優先)	[個人顔登録]で登録した顔を優先して顔検出を行う(126ページ)。
顔検出入	登録した顔を優先せずに顔検出を行う。
スマイルシャッター	笑顔を検出して自動撮影する。

顔検出枠について

顔を検出すると、灰色の顔検出枠が表示され、オートフォーカス可能と判断されると枠が白色になり、シャッターボタンを半押しすると緑色になります。

- シャッターを半押ししたときに、オートフォーカス可能エリアに顔が検出されないときは、ピントを合わせたフォーカスエリアが緑色に表示されます。
- 複数の顔を検出した場合は、優先的に調整する顔を自動で選択し、1か所の顔検出枠が白色になります。それ以外の登録されている顔の検出枠は赤紫色になります。



顔検出枠(灰色)

顔検出枠(白色)

撮影のテクニック

- 顔検出枠とフォーカスエリアが重なるように構図を工夫する。

ご注意

- 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」時は顔検出機能を使用できません。
- 最大8人の顔を検出できます。
- 状況によっては、顔が検出されなかったり、顔以外を誤検出することがあります。

個人顔登録

顔情報を登録しておくことで、登録した顔を優先して顔検出を行うことができます。

1 MENUボタン → ☆4 → [個人顔登録] → [新規登録] を選ぶ。

2 登録したい顔をガイド枠内に合わせて、シャッターボタンを押して登録する顔を撮影する。

3 コントロールボタンの▲/▼で[実行]を選び、中央を押す。

- 最大8人の顔を登録できる。
- 明るい場所で、正面を向いた顔を撮影する。帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れると、正しく登録できないことがある。

登録した顔の優先順を変更するには

複数の顔を登録したときは優先順が設定されます。優先順を変更することができます。

MENUボタン → ☆4 → [個人顔登録] → [優先順序変更] → 優先順を変更する顔と変更先を選ぶ。

登録した顔を削除するには

登録した顔を削除できます。

MENUボタン → ☆4 → [個人顔登録] → [削除] → 削除する顔を選ぶ。

- [全て削除]を選ぶと、すべての顔をまとめて削除できます。


ご注意

- [削除]を行っても、カメラ内に登録した顔のデータが残っています。カメラ内からも削除したい場合は、[全て削除]を行ってください。
- [設定値リセット]を行っても登録した顔は削除されません。

オートフレーミング

人物の顔やマクロ撮影する被写体、また[ロックオンAF]でとらえた被写体を検出して撮影すると、自動的に最適な構図に切り出し(トリミング)された画像を記録します。トリミング前の画像と、トリミングされた画像の2枚が記録されます。

- ライブビュー中に切り出し可能になると、が緑に点灯する。
- 撮影後のオートレビューでは、トリミングされる枠が表示される。



オートフレーミングの設定を変更するには

お買い上げ時の設定は[オート]になっています。

Fnボタン →  (オートフレーミング) → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」、「動画」、シーンセレクションの「手持ち夜景」、「スポーツ」時は使用できません。
- 撮影状況によっては最適な構図でトリミングされない場合があります。
- [画質]が[RAW]、[RAW+JPEG]のときは設定できません。
- 連続撮影、連続ブラケット、「マルチショットノイズリダクション」、「オートHDR」、ズーム、マニュアルフォーカス、ピクチャーエフェクトの「ソフトフォーカス」、「絵画調HDR」、「リッチトーンモノクロ」、「ミニチュア」時は使用できません。

スマイルシャッター

笑顔を検出すると自動で撮影します。

- 1 Fnボタン →  (顔検出/スマイルシャッター) → [スマイルシャッター 入：普通の笑顔] → コントロールボタンの◀/▶で希望のスマイル検出感度を選ぶ。


 (ほほ笑み)、 (普通の笑顔)、 (大笑い)の3段階で、笑顔を検出する感度を変更できる。

- スマイルシャッター作動中は、画面にスマイル検出感度インジケーターが表示される。

2 笑顔を待つ。

笑顔を検出し、ピントが合い、スマイルレベルがインジケーターの◀を超えると、自動で撮影される。

- スマイルシャッターの対象となる顔を認識するとオレンジ色の顔検出枠が表示され、ピントの合っている顔検出枠が緑色になる。
- [オートフレーミング]を[オート]にしていると、最適な構図を決めて自動的にトリミングされる。



顔検出枠(オレンジ色)

スマイル検出感度インジケーター

3 終了するときは、Fnボタン → _{ON} (顔検出/スマイルシャッター) → [スマイルシャッター]以外を選ぶ。

撮影のテクニック

- 笑顔にピントを合わせるには、顔検出枠とフォーカスエリアが重なるようにする。
- 前髪が目にかからないようにし、目は細めにする。
- 帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れないようにする。
- カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるようにする。
- 口をあけてしっかり笑う。歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなる。
- スマイルシャッター中にシャッターボタンを押しても撮影できる。撮影後はスマイルシャッターに戻る。

ご注意

- 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」、「動画」、シーンセレクションの「手持ち夜景」、マニュアルフォーカス時は使用できません。
- ドライブモードは「1枚撮影」のみになります。
- スマイルシャッター使用時はAF補助光が作動しません。
- 笑顔が検出されない場合はスマイル検出感度を設定してください。
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。
- スマイルシャッター中にロックオンAFで顔を追尾させると、その顔だけがスマイル検出の対象になります(120ページ)。

明るさを調整する

AEロック

逆光や窓際などでの撮影で、背景と被写体に大きな明暗の差がある場合は、被写体が適正な明るさになる箇所まで測光し、露出を固定して撮影します。被写体の明るさを抑えたいときは被写体よりも明るい箇所まで測光し、被写体をより明るくしたいときは被写体よりも暗い箇所まで測光し、画面全体の露出を固定します。

ここでは、測光モードを  (スポット測光) にして被写体をより明るく撮る例で説明します。


1 Fnボタン →  (測光モード) →  (スポット測光) を選ぶ。

2 露出を合わせる箇所に、ピントを合わせる。

3 AELボタンを押して、露出を固定する。

* (AEロックマーク) が点灯する。

- 測光インジケータには、固定された露出を基準にしたスポット測光サークル内の測光値も表示される。



AELボタン

• 1/500 F4.5 ± 0.0 ISO 400 (*)

4 AELボタンを押したまま、撮影したい被写体にピントを合わせ、撮影する。

- 露出値を一定に保ったまま連続で撮影するときは、撮影後もAELボタンを押したままにする。指を離すと露出固定は解除される。

シャッター半押しAEL

シャッターボタンを押したときに露出決定を行うかどうかを設定します。

MENUボタン →  3 → [シャッター半押しAEL] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- AELボタンの操作のほうが優先されます。

測光モード

Fnボタン →  (測光モード) → 希望の設定を選ぶ。

 (多分割測光)	複数に分割した画面を各エリアごとに測光し、画面全体の最適な露出を決定する。
 (中央重点平均測光)	画面の中央部に重点をおきながら、全体の明るさを平均的に測光する。
 (スポット測光)	中央部のスポット測光サークル内のみで測光を行う。

撮影のテクニック

- 一般的な撮影では、[多分割測光]を使う。
- フォーカスエリア内に明暗の差が大きい被写体がある場合は、適正な明るさで写したい被写体の露出をスポット測光で測って、AEロック撮影をする(130ページ)。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション時、本体側のズーム中は、[多分割測光]に固定され、他の測光モードに変更できません。

調光補正

フラッシュ撮影時は、露出補正とは別に、フラッシュの発光量を調整することで、フラッシュ光が届く主被写体の露出を変更できます。

Fnボタン →  (調光補正) → 希望の数値を選ぶ。

+側：発光量を増やす。

-側：発光量を減らす。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「スイングパノラマ」、シーンセレクション時は設定できません。
- 被写体がフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近より遠くにあるときは、オーバー側(+側)の効果が出ないことがあります。また、近接撮影ではアンダー側(-側)の効果が出ないことがあります。

露出補正と調光補正の違い

露出補正では、シャッタースピード・絞り値・ISO感度(AUTOの場合)が変化することによって補正が行われます。

調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。

調光モード

MENUボタン →  2 → [調光モード] → 希望の設定を選ぶ。

ADI調光	フォーカスの距離情報とプリ発光による光量測定結果を組み合わせるフラッシュ発光量制御を行う方式。被写体の反射率にほとんど影響されない正確な調光ができる。
P-TTL調光	プリ発光による光量測定結果だけでフラッシュ発光量制御を行う方式。被写体の反射による影響を受けやすい。

ADI : Advanced Distance Integrationの略

P-TTL : Pre-flash, Through the lensの略

- [ADI調光]で、距離エンコーダー搭載レンズを用いると、より正確な距離情報をもとに、高精度な調光ができる。

ご注意

- 被写体とフラッシュ間の距離が定まらない場合(外部フラッシュ (別売)でワイヤレスフラッシュ撮影・ケーブルを使ったオフカメラ撮影などを行う場合や、マクロツインフラッシュ使用時など)は、自動的にP-TTL調光になりません。
- 以下の場合は[ADI調光]だと正しい調光が得られませんので、[P-TTL調光]に設定してください。
 - フラッシュ HVL-F36AMにワイドパネルを取り付けた場合
 - ディフューザー (拡散板)を使ってフラッシュ撮影した場合
 - 露出倍数のかかるフィルター (NDなど)使用時
 - クローズアップレンズ使用時
- ADI調光は距離エンコーダー内蔵レンズとの組み合わせで可能です。距離エンコーダー内蔵かどうかは、レンズの取扱説明書の主な仕様をご覧ください。
- 撮影モード「スイングパノラマ」、シーンセレクションの[夜景]、[手持ち夜景]時は設定できません。

フラッシュについて

Fnボタンを押して ⚡ (フラッシュモード)の希望の設定を選び、 ⚡ ボタンを押して撮影する(41ページ)。

撮影のテクニック

- フラッシュ発光時はレンズフードでフラッシュ光がさえぎられ、画像に影が写ることがあるため、レンズフードを取りはずす。
- フラッシュ発光時は被写体から1 m以上離れて撮影する。
- 屋内での撮影や夜景撮影時、スローシンクロを使うと、人物と背景が明るく撮れる。
- 後幕シンクロを使って、走っている自転車など、動いている被写体を撮ると、動きの軌跡が自然な感じに撮れる。
- フラッシュ HVL-F60M (別売) /HVL-F58AM (別売) /HVL-F43AM (別売)を使うとシャッタースピード全域でフラッシュ撮影が可能なハイスピードシンクロ撮影ができる。詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- フラッシュ発光部をつかんで本機を持たないでください。
- 使用レンズにより、画像に影が写らない撮影条件は異なります。
- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション時は、[スローシンクロ]、[後幕シンクロ]、[ワイヤレス]の設定はできません。
- 撮影モード「P」、「A」、「S」、「M」、「テレコン連続撮影優先AE」時は、[発光禁止]、[自動発光]の設定はできません。フラッシュを発光させたくないときは、発光部を下げてください。
- ステレオマイクロホンなどをマルチインターフェースシューに取り付けたままフラッシュを使うと、フラッシュ発光部が正常位置まで上がらず、画像に影が写ることがあります。ステレオマイクロホンなどを取りはずしてください。

ワイヤレスフラッシュ

ワイヤレス撮影機能のあるフラッシュ（別売）を使うと、本機からフラッシュを取りはずした状態で、コードを使わずにフラッシュ撮影ができます。フラッシュの位置を工夫すると、被写体に陰影がつき、立体感ができます。

撮影の手順は、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

1 ワイヤレスフラッシュをマルチインターフェースシューに取り付け、本機とフラッシュの電源を入れる。

2 Fnボタン →  (フラッシュモード) →  (ワイヤレス) を選ぶ。

3 ワイヤレスフラッシュを、マルチインターフェースシューからはずし、本機のフラッシュを上げる。

- テスト発光するには、本機のAELボタンを押す。
-

ご注意

- ワイヤレスフラッシュ撮影後は、ワイヤレスフラッシュを解除しておいてください。ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮影すると、適正露出を得られません。
- ワイヤレスフラッシュ撮影している別のカメラの信号光を、ワイヤレスフラッシュが受信してフラッシュが発光してしまう場合は、フラッシュのチャンネルを変更してください。チャンネルの変更については、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

AELボタンの設定について

ワイヤレスフラッシュご使用の際には、 カスタムメニューの[AELボタンの機能] (172ページ) を、[押す間AEL] に設定しておくことをおすすめします。

ワイヤレス光量比制御について


対応する複数のフラッシュと組み合わせて、ワイヤレス光量比制御も行えます。詳しくはフラッシュ (HVL-F60M (別売) / HVL-F58AM (別売)、HVL-F43AM (別売)) の取扱説明書をご覧ください。

ISO感度を設定する

光に対する感度は、ISO感度(推奨露光指数)で表します。数値が大きいほど高感度になります。

1 ISOボタンを押して、ISO感度画面を表示する。

ISOボタン



2 コントロールボタンの▲/▼で希望の設定を選ぶ。

- ISO感度が高くなるほど、ノイズが増える。
- [マルチショットノイズリダクション]を選んだ場合は、▶で設定画面を表示して、▲/▼で希望の数値を選ぶ。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「スイングパノラマ」、シーンセレクション時は、ISO感度は「AUTO」に固定され、希望のISO感度に変更できません。
- 撮影モード「P」、「A」、「S」、「M」時、ISO感度を「AUTO」にすると、ISO 100～3200の値で自動設定されます。

マルチショットノイズリダクション

自動的に複数枚の連写を行い、画像を合成し、ノイズを軽減して記録します。

マルチショットノイズリダクションでは最大ISO感度よりも感度を上げることができます。

記録される画像は合成された1枚のみです。

ご注意

- [画質]が[RAW]、[RAW+JPEG]のときは設定できません。
- フラッシュ、Dレンジオプティマイザー、[オートHDR]は使用できません。

明るさ、コントラストを自動補正する (Dレンジ)

Fnボタン →  (DRO/オートHDR) → 希望の設定を選ぶ。

 (切)	DRO/オートHDR機能を使わない。
DRO (Dレンジ オプティマイ ザー)	被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析し、最適な明るさと階調の画像にする。
HDR (オート HDR)	露出の異なる3枚の画像を撮影し、適正露出の画像とアンダー画像の明るい部分、オーバー画像の暗い部分を合成することにより階調豊かな画像にする。 適正露出画像と、合成された画像の2枚が記録される。

Dレンジオプティマイザー

1 Fnボタン →  (DRO/オートHDR) → **DRO** (Dレンジオプティマイザー)を選ぶ。

2 コントロールボタンの◀/▶で最適化レベルを選ぶ。

 (オート)	本機が自動で調整する。
DRO (レベル設定)*	撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。Lv1 (弱) ~ 5 (強)で最適化レベルを選ぶ。

* **DRO** と一緒に表示されるLv_は、現在の設定値。

ご注意

- 撮影モード「スイングパノラマ」、または[マルチショットノイズリダクション]、[ピクチャーエフェクト]時は「切」に固定されます。
- シーンセレクションの[夕景]、[夜景]、[夜景ポートレート]、[手持ち夜景]では「切」に固定されます。これら以外のシーンセレクションでは「オート」に固定されます。
- Dレンジオプティマイザー動作時は、ノイズが目立つ場合があります。特に補正効果を強めるときは、撮影後の画像を確認しながらレベルを選んでください。

オートHDR

1 Fnボタン →  (DRO/オートHDR) →  (オートHDR) を選ぶ。

2 コントロールボタンの◀/▶で最適化レベルを選ぶ。

 (露出差オート)	本機が自動で調整する。
 (露出差レベル設定) *	被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。 1.0Ev (弱) ~ 6.0Ev (強)で最適化レベルを選ぶ。 例：2.0Evでは-1.0Evの画像、適正露出の画像、+1.0Evの画像の3枚が合成される。

*  と一緒に表示される_Evは、現在の設定値。

撮影のテクニック

- 一度の撮影で3回シャッターが切られるため、以下に注意する。
 - 動きや点滅発光などが無い被写体のときに設定する。
 - 構図が変わらないように撮影する。

ご注意


- RAW画像には設定できません。
- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」、シーンセレクション、[マルチショットノイズリダクション]時は[オートHDR]を設定できません。
- 撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。
- 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては思い通りの効果を得られないことがあります。
- フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。
- コントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好なHDR画像が撮影できていないことがあります。カメラが検出できた場合は、再生画像に **HDR** **!** を表示してお知らせします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

画像の仕上がりを設定する

ピクチャーエフェクト

好みの効果を選んで、より印象的でアーティスティックな表現の画像を撮影できます。

モードダイヤルを  (ピクチャーエフェクト)にして希望のモードを選ぶ。



- さらに詳細な設定ができるモードを選んだ場合は、◀/▶で希望の設定を選ぶ。

 (トイカメラ)	周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな仕上がりになる。◀/▶で色合いを設定できる。
 (ポップカラー)	色合いを強調してポップで生き生きとした仕上がりになる。
 (ポスタリゼーション)	原色のみ、または白黒のみで再現されるメリハリのきいた抽象的な仕上がりになる。◀/▶で[モノクロ]か[カラー]かを選択できる。
 (レトロフォト)	古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた仕上がりになる。
 (ソフトハイキー)	明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持ったような仕上がりになる。
 (パートカラー)	1色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上がる。◀/▶で残す色を設定できる。

 (ハイコントラストモノクロ)	<p>明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上がる。</p>
 (ソフトフォーカス)	<p>柔らかな光につつまれたような雰囲気仕上がりになる。◀/▶で効果の強弱を設定できる。</p>
 (絵画調HDR)	<p>絵画のように色彩やディテールが強調された仕上がりになる。3回シャッターが切れる。◀/▶で効果の強弱を設定できる。</p>
 (リッチトーンモノクロ)	<p>階調が豊かでディテールも再現されたモノクロに仕上がる。3回シャッターが切れる。</p>
 (ミニチュア)	<p>ミニチュア模型を撮影したようにボケが大きく、鮮やかな仕上がりになる。◀/▶でボケる位置を設定できる。</p>

- コントロールボタンの  (ピクチャーエフェクト) から選ぶ場合は  (切) も表示されます。

ご注意

- 本体側のズーム使用時は[トイカメラ]、[ミニチュア]の効果は得られません。
- [パートカラー]のとき、被写体や撮影条件によっては設定した色が残らないことがあります。
- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」、または[画質]が[RAW]、[RAW+JPEG]のときはコントロールボタンからは設定できません。
- [絵画調HDR]、[ミニチュア]、[リッチトーンモノクロ]、[ソフトフォーカス]のときは、撮影前に効果を確認できません。また、ドライブモードは設定できません。
- [絵画調HDR]、[リッチトーンモノクロ]ではコントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合に良好な結果が得られない場合があります。カメラが検出できた場合は、再生画像に  を表示してお知らせします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

クリエイティブスタイル

画像スタイルを選んで、画像の仕上がりを設定でき、各画像スタイルごとにコントラスト、彩度、シャープネスを微調整できます。カメラまかせで撮影するシーンセレクションと異なり、露出(シャッタースピード/絞り)なども調整できます。

- 1 Fnボタン → **Std.** (クリエイティブスタイル) → 希望の設定を選ぶ。
- 2 **●** (コントラスト)、**⊕** (彩度)、**□** (シャープネス)を調整したいときは、コントロールボタンの◀/▶で希望の項目を選び、▲/▼で値を選ぶ。

Std. (スタンダード)	さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。
Vivid (ビビッド)	彩度・コントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。
Port. (ポートレート)	肌をより柔らかかに再現する。人物の撮影に適している。
Land. (風景)	彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハリのある風景に再現する。遠くの風景もよりくっきりする。
Sunset (夕景)	夕焼けの赤さを美しく表現する。
B/W (白黒)	白黒のモノトーンで表現する。

● (コントラスト)、**⊕** (彩度)、**□** (シャープネス)は、クリエイティブスタイルごとに調整できます。

<p>① (コントラスト)</p>	<p>+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がりになる。</p>
<p>④ (彩度)</p>	<p>+側にするほど色が鮮やかになる。-側に設定すれば、控えめで落ち着いた色に再現される。</p>
<p>① (シャープネス)</p>	<p>解像感を調整できる。+側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、-側に設定すればやわらかな表現になる。</p>

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション、または[ピクチャーエフェクト]時は、[スタンダード]に固定され、他のクリエイティブスタイルに変更できません。
- [白黒]を選択しているときは、彩度の調整はできません。

色合いを調整する(ホワイトバランス)

被写体の色合いは、被写体を照らしている光の特性によって異なります。太陽光のもとで白く見えるものを基準にすると、下図のように色合いが変化します。

天候や照明	晴れ	曇り	蛍光灯	電球
				
光の特性	白	青みがかかる	緑がかかる	赤みがかかる


画像の色合いが思ったとおりにならなかったときや、意図して色合いを変化させて雰囲気表現したいときにホワイトバランス機能を使います。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション時は、[オートホワイトバランス]に固定され、他のホワイトバランスモードに変更できません。
- 水銀灯やナトリウムランプのみが光源の場合、光の特性上、正確なホワイトバランスが得られないため、フラッシュを発光して撮影してください。

コントロールボタンのWB → 希望の設定を選ぶ。

- [色温度・カラーフィルター]以外を選んだときは、▶を押すと、微調整画面が表示され、必要に応じて色合いを微調整できる。▲/▼/◀/▶で好みの色合いに設定する。



AWB (オート ホワイトバ ランス)	光源が自動判別され、適した色合いになる。
☀(太陽光)	被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適した色合いになる(プリセットホワイトバランス)。
☁(日陰)	
☁(曇天)	
💡(電球)	
☾ ⁻¹ (蛍光灯：温 白色)	
☾ ⁰ (蛍光灯：白 色)	
☾ ⁺¹ (蛍光灯：昼 白色)	
☾ ⁺² (蛍光灯： 昼光色)	
WB(フラッシュ)	


撮影のテクニック

- 選んだ設定では、好みのホワイトバランスにならないときは、ホワイトバランスブラケット撮影を行う(155ページ)。
- [色温度・カラーフィルター]を選ぶと、希望の数値に設定できる(147ページ)。
- [カスタム]を選ぶと、設定したホワイトバランスを登録できる(148ページ)。

色合いの微調整画面について


カラーフィルターの組み合わせで色合いの微調整ができます。

- コントロールボタンの◀でブルー(B)方向、▶でアンバー(A)方向、▲でグリーン(G)方向、▼でマゼンタ(M)方向に微調整できる。



色温度・カラーフィルター

- 1 コントロールボタンのWB →  (色温度・カラーフィルター) → ▶を押す。



- 2 コントロールボタンの▲/▼で色温度を設定する。

- 3 ▶を押して微調整画面を表示し、▲/▼/◀/▶で好みの色合いに設定する。


ご注意

- カラーメーターは、フィルムカメラ用のため、蛍光灯/ナトリウム灯/水銀灯の光源下では、異なった値になります。カスタムホワイトバランスの使用、または試し撮りをおすすめします。

カスタムホワイトバランス

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいときは、カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。

- 1** コントロールボタンのWB →
 [WB] SET] → コントロールボタンの中央を押す。



- 2** 白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラを構えてシャッターボタンを深く押し込む。

シャッター音が生じ、取り込んだ値(色温度とカラーフィルター)が表示される。

- 3** コントロールボタンの中央を押す。

登録したカスタムホワイトバランス値が設定された状態で、撮影情報画面に戻る。

- この操作で登録したカスタムホワイトバランス値は、次に別の値が登録されるまで保持される。

ご注意

- 「カスタムWB設定エラー」というメッセージが表示されたときは、値が想定外であることを表します(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など)。値は登録され、撮影情報画面の [WB] 表示が黄色になります。撮影はできますが、設定し直すことをおすすめします。

登録したカスタムホワイトバランスを呼び出すには コントロールボタンのWB → [WB] (カスタム)を選ぶ。

- [WB] を押し、微調整画面が表示され、色合いを微調整できる。

ご注意

- シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバランスが登録されます。呼び出したあとの撮影でもフラッシュを発光させて撮影してください。


ズームする

レンズの光学ズームよりもさらにズームできます。

1 ズームレンズの場合は、ズームリングで被写体を拡大する(30ページ)。

2 ZOOMボタンを押す。

ZOOMボタン




3 コントロールボタンの◀/▶で希望のズーム倍率まで拡大する。

- ▲/▼を押すと、より大きな設定幅で拡大できる。

本機で使用できるズーム

ズーム倍率によってモニターに表示されるアイコンが変わります。



- 1 Q** : 本体側のズームなし(×1.0と表示される)。
- 2 sQ** スマートズーム：画像を部分的に切り出して拡大する(画像サイズM、Sのときのみ)。
- 3 cQ** 全画素超解像ズーム：より高画質な画像処理により拡大する。
- 4 DQ** デジタルズーム：画像処理により拡大する。

設定	画像サイズ	光学ズームに組み合わせるズーム倍率	
画像を切り出せる範囲でズームする(画質は劣化しない)。 全画素超解像ズーム：切 デジタルズーム：切	L	—	
	M	約1.4倍	
	S	約2倍	
画質を優先してズームする。 全画素超解像ズーム：入 デジタルズーム：切	L	約2倍	
	M	約2.8倍	
	S	約4倍	
ズーム倍率を優先してズームする。 全画素超解像ズーム：入 デジタルズーム：入	L	約4倍	
	M	約5.6倍	
	S	約8倍	

ご注意

- 以下の場合は、本体側のズームは使用できません。
 - 撮影モード「スイングパノラマ」のとき
 - [画質]が[RAW]、[RAW+JPEG]のとき
- 以下の場合は、[全画素超解像ズーム]は使用できません。
 - 撮影モード「テレコン連続撮影優先AE」のとき
 - ドライブモードが連続撮影、または連続ブラケットのとき
- 動画撮影中は、スマートズーム、[全画素超解像ズーム]は使えません。
- 本体側のズームを使用しているときは、[測光モード]が[多分割測光]になります。

全画素超解像ズームの設定を変更するには

お買い上げ時の設定は[入]になっています。

MENUボタン →  2 → [全画素超解像ズーム] → 希望の設定を選ぶ。

デジタルズームの設定を変更するには

お買い上げ時の設定は[切]になっています。画質が劣化しても画像を拡大したい場合は[入]にしてください。


MENUボタン →  2 → [デジタルズーム] → 希望の設定を選ぶ。

☺/📷ドライブモードの機能を使う

1枚撮影

通常の撮影方法です。

コントロールボタンの☺/📷 →
☐ (1枚撮影) を選ぶ。




ご注意

- シーンセレクションの[スポーツ]を選んでいるときは、1枚撮影できません。

連続撮影

連続して撮影します。

1 コントロールボタンの☺/📷 →
📷 (連続撮影) → 希望の速度を選ぶ。



2 ピントを合わせて撮影する。

- シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮影が続く。

撮影のテクニック

- より高速で連写するには、撮影モードを「テレコン連続撮影優先AE」にする(40、98ページ)。
- [シャッター半押しAEL]を[切]に設定すると、[連続撮影]、[テレコン連続撮影優先AE]の2枚目以降も露出を合わせ続ける(131ページ)。

ご注意


-  Hiのときは、連写のコマ間に撮影された画像が表示されます。
- シーンセレクションの場合、[スポーツ]以外のモードでは連続撮影できません。

セルフタイマー

10秒セルフタイマーは撮影者も一緒に写真に入るときに、2秒セルフタイマーは、撮影の際のカメラブレを和らげるのに便利です。

1 コントロールボタンの / → (セルフタイマー) → 希望の設定を選ぶ。

-  の横の数値は、現在選択されているセルフタイマーの設定。



2 ピントを合わせてシャッターボタンを押し込む。

- セルフタイマー作動中は、電子音とセルフタイマーランプで動作状況を知らせる。撮影直前になると、セルフタイマーランプの点滅と電子音が速くなる。

セルフタイマーを中止するには

コントロールボタンの  /  を押します。

連続ブラケット/1枚ブラケット




基準となる露出

-に補正

+に補正

露出を段階的にずらして撮影することをブラケット撮影といいます。基準の露出に対して、上下にずらす値の幅(段数)を指定すると、自動的に露出値をずらして合計3枚の画像を撮影します。

1 コントロールボタンの / → **BRKc** (連続ブラケット) または **BRKs** (1枚ブラケット) → 希望の段数を選ぶ。



- **BRK** と一緒に表示される **_EV** は、現在の設定値。

2 ピントを合わせて撮影する。

基準の露出は1枚目で設定される。

- [連続ブラケット] の場合は、撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続ける。
- [1枚ブラケット] の場合は、1枚ずつシャッターを押して撮影する。

ご注意

- モードダイヤルが「M」で ISO AUTO 以外のはきは、シャッタースピードを変化させて、露出値をずらします。ISO が [AUTO] のときは、ISO 感度を変化させて露出値をずらします。
- 露出値を補正しているときは、補正している露出を基準に、露出をずらして撮影されます。
- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「テレコン連続撮影優先 AE」、「スイングパノラマ」、またはシーンセレクションを選んでいるときは、ブラケット撮影はできません。

- フラッシュ発光時はフラッシュブラケットになり、調光量をずらして撮影します。このときは[連続ブラケット]時も1枚ずつシャッターボタンを押して撮影します。

ブラケット撮影時の測光インジケータ

	定常光*ブラケット 段数0.3段 3枚 露出補正±0.0段の場合	フラッシュブラケット 段数0.7段 3枚 調光補正-1.0段の場合
ファインダー		
液晶モニター（ファインダー撮影用のとき）		
	(上段に表示)	(下段に表示)


- * 定常光：自然光や電球・蛍光灯など、フラッシュ光以外の総称。フラッシュ光が一瞬だけ光るのに対し、常に一定して存在する光なのでこう呼ばれます。
- ブラケット撮影時には、ブラケット撮影枚数分の指標が測光インジケータに表示されます。
- ブラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標が順に消えていきます。

ホワイトバランスブラケット

選択されているホワイトバランス、色温度・カラーフィルターの値を基準に、段階的にずらして、合計3枚の画像を記録します。

- コントロールボタンの / → **BRK WB** (ホワイトバランスブラケット) → 希望の設定を選ぶ。

- Loのときは10MK⁻¹*、Hiのときは20MK⁻¹の幅でずらして撮影する。




2 ピントを合わせて撮影する。

- * MK^{-1} ：色温度変換フィルターの色温度変換能力を示すために用いられる単位(従来のミレッドと同じ値)。


再生時の画面表示について

再生時の画面表示の切り換え

コントロールボタンのDISPを押すたびに、下記のように画面表示が切り替わります。



ヒストグラム表示時の画面表示一覧



1

表示	意味
	メモリーカード(21、220)
	ビューモード(159)
100-0003	フォルダー番号-ファイル番号(192)
3:2 16:9	静止画の画像縦横比(167)

表示	意味
20M 10M 5.0M 17M 8.4M 4.2M WIDE STD	静止画の画像サイズ(47)
RAW RAW+J FINE STD	静止画の画質(167)
	プロテクト(162)
DPOF	DPOF (プリント)指定(198)

表示	意味
	バッテリー残量警告 (23)
	オートフレーミング (127)
	バッテリー容量(23)
	管理ファイルフル警告 (214) /管理ファイル エラー警告(214)
	温度上昇警告(11)

2

表示	意味
	ヒストグラム* (86)
	撮影モード(36)
1/125	シャッタースピード (102)
F3.5	絞り値(100)
ISO200	ISO感度(137)
	露出補正(43)
	調光補正(132)
	測光モード(131)
35mm	レンズ焦点距離
	クリエイティブスタイル (143)

表示	意味
	ピクチャーエフェクト (141)
AWB 5500K A1 M1	ホワイトバランス (オート、プリセット、 色温度、カラーフィル ター、カスタム)(145)
	Dレンジオフティマイ ザー (138) /オート HDR/オートHDR画像 警告(139)
2013 - 1 - 1 10:37AM	撮影日時
3/7	画像番号/ビューモー ド内画像枚数

* 画像に白とびまたは黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の該当箇所が点滅します(白とび黒つぶれ警告)。

再生時の機能を使う

回転

- 1 回転したい画像を表示して、 ボタンを押す。



 ボタン

- 2 コントロールボタンの中央を押す。

画像が左へ回転する。さらに回転させたいときは、手順2を繰り返す。

- 回転した画像は、本機の電源を切ったあとも、回転された状態のまま保持される。

通常再生画面に戻るには

もう一度  ボタンを押します。

ご注意

- 動画、3D画像は回転できません。
- パソコンに取り込んだ画像は、「PlayMemories Home」では、正しく回転された状態で表示されます。使用するソフトウェアによっては回転していない状態で表示されることがあります。

静止画と動画を切り換える(ビューモード)

画像を表示する方法を選びます。

MENUボタン →  1 → [静止画/動画 切換] → 希望のモードを選ぶ。

フォルダービュー (静止画)	静止画のみをフォルダーごとに表示する。
フォルダービュー (MP4)	動画(MP4)のみをフォルダーごとに表示する。
AVCHDビュー	AVCHD動画のみを表示する。

スライドショー

MENUボタン →  1 → [スライドショー] → [実行]を選ぶ。
撮影した画像を順番に表示する。全画像の表示が終わると自動的に終了する。

- スライドショー再生中に、コントロールボタンの◀/▶で、画像を戻す/送ることができる。
- 一時停止はできない。

途中で終了するには

コントロールボタンの中央を押します。

画像を切り換える間隔を変更するには

MENUボタン →  1 → [スライドショー] → [間隔設定] → 希望の秒数を選ぶ。

繰り返し再生するには

MENUボタン →  1 → [スライドショー] → [リピート] → [入]を選ぶ。

3D画像を再生するには

HDMIケーブル(別売)で3D対応テレビと接続すると、3D画像を自動再生してお楽しみいただけます。

テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

MENUボタン →  1 → [スライドショー] → [画像種別] → [3Dのみ(3D表示)]を選ぶ。

ご注意

- 本機では3D画像を撮影することはできません。

縦記録画像の再生

縦位置で撮影した画像を再生するときの向きを設定できます。

MENUボタン →  2 → [縦記録画像の再生] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- テレビやパソコンで再生する場合は、[横向き]にしている場合でも縦向きになります。

パノラマ画像のスクロール再生

パノラマ画像を選び、コントロールボタンの中央を押します。

- もう一度中央を押すと一時停止する。一時停止中に▲/▼/◀/▶を押して手動でスクロール再生できる。

保護する(プロテクト)

画像を誤って消さないように保護(プロテクト)します。

1 MENUボタン →  1 → [プロテクト] → [画像選択] を選ぶ。

2 コントロールボタンの◀/▶で保護したい画像を選んで、中央を押す。

- チェックボックスに☑マークが付く。
- 解除するときは、もう一度中央を押す。



3 他の画像も保護するときは、手順2を繰り返す。

- 一覧表示のときに、画面左側のバーを選んで、フォルダー内の画像をまとめて選択することもできる。

4 MENUボタンを押す。

5 ▲で[確認]を選び、コントロールボタンの中央を押す。

画像の保護をまとめて解除するには

表示しているビューモードごとに画像の保護をまとめて解除します。

MENUボタン →  1 → [プロテクト] → [静止画 全て解除]
または [動画(MP4) 全て解除]、[AVCHDビュー動画全て解除]
を選ぶ。

削除する

不要な画像を選んで削除したり、まとめて削除できます。
一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

ご注意

- プロテクトされている画像は削除できません。

希望のフォルダーを表示するには

コントロールボタンで左側のバーを選び、▲/▼で希望のフォルダーを選びます。

画像選択削除

1 MENUボタン →  1 → [削除] → [画像選択] を選ぶ。

2 コントロールボタンで削除したい画像を選び、中央を押す。

- チェックボックスに✓マークが付く。
- 解除するときには、もう一度中央を押す。



合計枚数

3 他の画像も削除するときには、手順2を繰り返す。

- 一覧表示のときに、画面左側のバーを選んで、フォルダー内の画像をまとめて選択することもできる。

4 MENUボタンを押す。

5 ▲で[確認]を選び、コントロールボタンの中央を押す。

ビューモード内のすべての画像を削除する

表示しているビューモード内のすべての画像を削除します。

- 1 MENUボタン →  1 → [削除] → [フォルダー内全て] または [AVCHDビュー動画全て] を選ぶ。
- 2 コントロールボタンの▲で [削除] を選び、中央を押す。

テレビでの再生について

HIDMIケーブル(別売)で本機とテレビを接続して再生する(51ページ)。

ご注意

- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIマイクロ端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプのHDMIケーブルをお使いください。
- テレビに正しく画面が表示されない場合は、 セットアップメニューの[HDMI解像度]を接続するテレビに合わせて、[1080p]または[1080i]にしてください。
- 一部の機器では正常に動作しない場合があります。
- 本機とテレビの出力端子同士を接続しないでください。故障の原因になります。

“ブラビア プレミアムフォト”について

本機は“ブラビア プレミアムフォト”に対応しています。

“ブラビア プレミアムフォト”に対応したソニー製テレビにHDMIケーブルで接続出力すると、写真を今までになかった感動のFull HD高画質で快適にお楽しみいただけます。

“ブラビア プレミアムフォト”対応のUSB端子つきソニー製テレビでは、付属のUSBケーブルでも接続できます。

“ブラビア プレミアムフォト”とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色あいの表現を可能にする機能です。

ブラビアリンク

本機とブラビアリンクに対応のテレビをHDMIケーブル(別売)でつなぐと、テレビのリモコンで操作できます。

1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する(51ページ)。

テレビの入力が自動で切り替わり、本機の画像が表示される。

2 リモコンの「リンクメニュー」ボタンを押す。

3 リモコンのボタンで操作する。

リンクメニューの項目

スライドショー	自動再生する(160ページ)。
一枚表示	1枚表示画面に戻る。
一覧表示	一覧表示画面にする。
静止画/動画 切換	静止画と動画を切り換える。
削除	画像を削除する。

ご注意

- HDMIケーブル(別売)で本機とテレビを接続する場合、操作できる項目が制限されます。
- 2008年以降に発売された「ブラビアリンク(リンクメニュー対応)」に対応したテレビで使用できます。また、リンクメニュー操作はお使いのテレビによって異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 他社のテレビとHDMI接続する場合、テレビのリモコン操作で本機が不要な動きをする場合は、 セットアップメニューの[HDMI機器制御]を[切]にしてください。

画像の横縦比と画質を設定する

横縦比

MENUボタン →  1 → [横縦比] → 希望の比率を選ぶ。

3 : 2	通常の横縦比率。
16 : 9	ハイビジョンテレビ比率。

ご注意

- 撮影モード「スイングパノラマ」時は設定できません。

画質

MENUボタン →  1 → [画質] → 希望の設定を選ぶ。

RAW(RAW)	ファイル形式：RAW（圧縮Raw形式で記録します） デジタル処理などの加工をしていないファイル形式。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工するときに選ぶ。 <ul style="list-style-type: none">• 画像サイズは常に最大サイズで固定され、画面には画像サイズは表示されない。
RAW+J (RAW+JPEG)	ファイル形式：RAW（圧縮Raw形式で記録します）+JPEG 上記RAW画像とJPEG画像が同時に記録される。閲覧用にはJPEG画像、編集用にはRAW画像というように、両方の画像を記録したい場合に便利です。 <ul style="list-style-type: none">• JPEG画像の画質は[ファイン]に、画像サイズは[L]に固定される。

FINE(ファイン)	ファイル形式：JPEG 画像がJPEG形式で圧縮されて記録される。
STD (スタンダード)	「STD」は「FINE」に比べて圧縮率が大きくなるためデータ量が少なくなる。1枚のメモリーカードに記録できる枚数は増えるが、画質は劣化する。

ご注意

- 撮影モード「スイングパノラマ」時は設定できません。

RAWについて

本機で撮影したRAW画像を開くには、「Image Data Converter」をダウンロードしてお使いのパソコンにインストールしてください。このソフトウェアを使えば、RAW画像を開いたあと、JPEGやTIFFのような一般的なフォーマットに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整することができます。

- RAW形式の画像は、DPOF（プリント）指定はできません。
- RAW形式の画像には、[オートHDR]、[ピクチャーエフェクト]を設定できません。

本体の設定を変更する

長秒時ノイズリダクション

シャッタースピードを、1秒または1秒より遅くして撮影する(長時間露光)と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するためです。処理中はメッセージが表示され、撮影できません。画質を優先するには[入]を、撮影タイミングを優先するには[切]を選びます。

MENUボタン →  2 → [長秒時ノイズリダクション] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 以下の場合は、[入]にしてもノイズリダクションは行われません。
 - 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先AE」、シーンセレクションの「スポーツ」、「手持ち夜景」のとき
 - ドライブモードが連続撮影または連続ブラケット撮影のとき
 - ISO感度が「マルチショットノイズリダクション」のとき
- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、シーンセレクション時はノイズ軽減処理[切]の設定はできません。

高感度ノイズリダクション

高感度に設定して撮影すると、高感度時に目立つノイズを軽減する処理を行います。処理中はメッセージが表示される場合があり、その間は撮影できません。

通常は[標準]に設定されています。よりノイズを低減させたいときには[強]を、撮影タイミングを優先するときには[弱]を選んでください。

MENUボタン →  2 → [高感度ノイズリダクション] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 撮影モード「おまかせオート」、「プレミアムおまかせオート」、「スイングパノラマ」、シーンセレクション時は設定できません。
- RAW画像にはノイズリダクションは行われません。

色空間

色を数値の組み合わせによって表現するための方法、あるいは表現できる色の範囲のことを色空間といいます。画像の用途によって色空間を変更できます。

MENUボタン →  3 → [色空間] → 希望の設定を選ぶ。

sRGB	デジタルカメラの標準となっている色空間。画像調整を行わずに印刷する場合など、一般的な撮影ではsRGBを使う。
AdobeRGB	より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮やかな緑色や赤色の多い被写体をプリントする場合に効果がある。 <ul style="list-style-type: none"> • 撮影した画像のファイル名は、“_DSC”で始まる。

ご注意

- Adobe RGBは、カラーマネジメントおよびDCP2.0オプション色空間に対応したアプリケーションソフト、プリンター用です。非対応のソフト、プリンターでは、正しい色での表示、印刷ができないことがあります。
- Adobe RGBで撮影した画像は、本機およびAdobe RGB非対応機器で表示すると、低彩度となります。

レンズなし時のリリース

本機を天体望遠鏡に取り付ける場合などは、レンズを取り付けていない状態でもシャッターを切れるように設定します。

MENUボタン → ☆1 → [レンズなし時のリリース] → [許可] を選ぶ。

ご注意

- 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確な測光が行えません。撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。

グリッドライン

構図合わせのための補助線であるグリッドライン表示を設定します。動画の撮影可能範囲も表示されます。

MENUボタン → ☆2 → [グリッドライン] → 希望の設定を選ぶ。

オートレビュー

撮影直後に、撮影した画像を確認することができます。その表示時間を変更できます。

MENUボタン → ☆2 → [オートレビュー] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- [縦記録画像の再生]が[縦向き]になっていても、オートレビュー時は縦方向で表示されません(161ページ)。
- オートレビュー時は、[レンズ補正(歪曲収差)]などの画像処理前の画像を最初に表示したあとに、処理後の画像を表示することがあります。

AELボタンの機能

AELボタンを押して固定した測光値を、AELボタンを押している間だけ保持するか([押す間AEL])、もう一度AELボタンを押すまで保持するか([再押しAEL])を設定できます。また、[押す間スポットAEL]/[再押しスポットAEL]を選ぶと、スポット測光での露出で固定されます(131ページ)。

MENUボタン → ☆3 → [AELボタンの機能] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 測光値がロックされている間は、液晶モニター/ファインダー内に★が点灯します。解除し忘れないようにしてください。
- [再押しAEL]に設定したときは、もう一度AELボタンを押して、忘れずにロックを解除してください。

AELボタンに他の機能を割り当てるには

AELボタンには、AEL機能の他に以下の機能を割り当てることができます。

露出補正/ドライブモード/フラッシュモード/オートフォーカスモード/フォーカスエリア/顔検出/スマイルシャッター/オートフレーミング/ISO感度/測光モード/調光補正/ホワイトバランス/DRO/オートHDR/クリエイティブスタイル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画質/ロックオンAF/AFロック/絞りプレビュー/撮影結果プレビュー/ズーム/ピント拡大

ISOボタンの機能

ISOボタンには、ISO以外の機能を割り当てることもできます。割り当てることのできる機能は[AELボタンの機能]と同じです(172ページ)。

MENUボタン → ☆ 3 → [ISOボタンの機能] → 希望の設定を選ぶ。

プレビューボタンの機能

撮影前に背景のぼかし具合を確認するプレビューボタンの機能を設定します(101ページ)。また、撮影前の画像を拡大してピントを確認する[ピント拡大]を割り当てることもできます(124ページ)。

MENUボタン → ☆ 3 → [プレビューボタンの機能] → 希望の設定を選ぶ。

撮影結果プレビュー	設定した絞り値まで絞り込まれ、ぼけ具合を確認できる。DROの効果やシャッタースピードの値も反映される。 <ul style="list-style-type: none"> 設定したシャッタースピードによって、プレビューされた画像が暗くなる場合があるが、撮影結果は設定どおりの明るさで撮影できる。
絞りプレビュー	設定した絞り値まで絞り込まれ、ぼけ具合を確認できる。
ピント拡大	撮影前の画像を拡大してピントの確認ができる。

電子先幕シャッター

電子先幕シャッターを使うと、短いリリースタイムラグで撮影できます。

MENUボタン → ☆ 4 → [電子先幕シャッター] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- 大口径レンズを装着して、高速のシャッタースピードで撮影する場合、被写体や撮影環境によってボケ像が欠けることがあります。その場合は「切」に設定してお使いください。
- ミノルタ/コニカミノルタ製レンズを使用するときは「切」に設定してお使いください。
- 高速のシャッタースピードで撮影する場合、撮影条件によっては画面の明るさにムラが出る場合があります。その場合は「切」にしてお使いください。

ファインダー明るさ

本機は、被写体の明るさに合わせてファインダーの明るさを自動調整します。

これを手動で変えることもできます。

MENUボタン → ♪ 1 → [ファインダー明るさ] → [マニュアル] → 希望の設定を選ぶ。

ご注意

- [オート]設定時にACアダプター AC-PW10AM (別売)を使うと、ファインダーの明るさは常に一番明るい設定になります。

パワーセーブ

操作していないときにパワーセーブ(省電力)モードになるまでの時間を短くしてバッテリーの消耗を防ぎます。パワーセーブ時でも、シャッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影が再開できます。また一定時間操作しないと、モニターの明るさが暗くなります。

MENUボタン →  1 → [パワーセーブ] → 希望の設定を選ぶ。

パワーセーブまでの時間を変更するには

自動的にパワーセーブになるまでの時間を設定できます。

MENUボタン →  1 → [パワーセーブ開始時間] → 希望の時間を選ぶ。

ご注意

- ACアダプター AC-PW10AM (別売)使用時は、[強]に設定できません。
- テレビ接続時はパワーセーブモードになりません。
- [強]に設定すると、[パワーセーブ開始時間]の設定が[10秒]になります。

FINDER/LCD 切換設定

モニター表示とファインダー表示の自動切り換えを無効にして、FINDER/LCD切り換えボタンのみでの切り換えに設定できます。

MENUボタン →  1 → [FINDER/LCD 切換設定] → [マニュアル]を選ぶ。

レンズ補正を設定する

レンズの周辺光量低下、倍率色収差、歪曲収差を自動で補正します(自動補正対応レンズのみ)。自動補正対応レンズは、専用サポートサイトでご確認ください。

<http://www.sony.co.jp/DSLR/support/>

レンズ補正(周辺光量)

使用するレンズによって画面の周辺部が暗くなる場合に、自動で光量を補正します。

お買い上げ時の設定は[オート]になっています。

MENUボタン → ☆4 → [レンズ補正(周辺光量)] → 希望の設定を選ぶ。

レンズ補正(倍率色収差)

使用するレンズによって画面周辺部で色ずれが起こる場合に、自動で色ずれを補正します。

お買い上げ時の設定は[オート]になっています。

MENUボタン → ☆4 → [レンズ補正(倍率色収差)] → 希望の設定を選ぶ。

レンズ補正(歪曲収差)

使用するレンズによって画面の歪みが起こる場合に、自動で歪みを補正します。

お買い上げ時の設定は[切]になっています。

MENUボタン → ☆4 → [レンズ補正(歪曲収差)] → 希望の設定を選ぶ。

メモリーカードへの記録方法を設定する

フォーマット

フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが削除され、元に戻せません。

MENUボタン →  1 → [フォーマット] → [実行]を選ぶ。

ご注意

- フォーマット中はアクセスランプが点灯します。点灯中はメモリーカードを抜かないでください。
- メモリーカードのフォーマットは、本機で行ってください。パソコンでメモリーカードのフォーマットを行うと、フォーマットの形式によってはメモリーカードが使えなくなることがあります。
- メモリーカードによっては、フォーマットに数分かかる場合があります。
- バッテリー残量が1%以下のときは、フォーマットできません。

ファイル番号

MENUボタン →  1 → [ファイル番号] → 希望の設定を選ぶ。

連番	ファイル番号をリセットせず、9999までファイル番号を続ける。
リセット	新規のフォルダーにファイルを記録する場合にはファイル番号をリセットし、0001から番号を付ける。同一フォルダー内にファイルが存在している場合は、その続きから始まる。

フォルダー形式

撮影した静止画は、メモリーカードの中のDCIMフォルダーの下に自動生成されたフォルダーに保存されます。

MENUボタン →  1 → [フォルダー形式] → 希望の設定を選ぶ。

標準形式	フォルダー名が、フォルダー番号+MSDCFになる。 例：100MSDCF
日付形式	フォルダー名が、フォルダー番号+年月日(西暦下1桁月日4桁)になる。 例：10030405 (100フォルダー、2013年4月5日)

ご注意

- MP4動画のフォルダー形式は「フォルダー番号+ANV01」で固定されます。

記録フォルダー選択

標準形式フォルダーを選択中でフォルダーが2つ以上存在する場合、撮影した画像を保存するフォルダー(記録フォルダー)を選べます。

MENUボタン →  1 → [記録フォルダー選択] → 希望のフォルダーを選ぶ。

ご注意

- 日付形式フォルダー設定中は、記録フォルダーの選択はできません。

フォルダー新規作成

メモリーカードの中に、新しいフォルダーを作成します。既存番号+1のフォルダーが作成されます。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダーに記録されます。静止画用のフォルダーとMP4動画用のフォルダーが同時に作成されます。

MENUボタン →  1 → [フォルダー新規作成] を選ぶ。

ご注意

- 他機で使用していたメモリーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に新しいフォルダーを作成する場合があります。
- 1つのフォルダー番号に記録できる画像は最大4000枚です。最大記録枚数を超えると、自動的に新しいフォルダーが作成されます。

管理ファイル修復

パソコンでファイルを操作したなどの原因で、画像を管理しているファイルに何らかの異常が発生すると、メモリーカード内の画像が再生できなくなります。そのような場合に管理ファイルの修復を行います。

MENUボタン →  1 → [管理ファイル修復] → [実行] を選ぶ。

ご注意

- 十分に充電したバッテリーをお使いください。残量の少ないバッテリーを使用してしまうと、データを破損するおそれがあります。

アップロード設定(Eye-Fi)

市販のEye-Fiカードのアップロード機能を使うには、[入]を選びます。Eye-Fiカードがカメラに入っているときのみ自動アップロード機能の設定メニューが表示されます。

MENUボタン →  2 → [アップロード設定] → [入]を選ぶ。

通信状態の画面表示

	待機中で、送信画像が無い
	アップロード待機中
	接続中
	アップロード中
	エラー発生

ご注意

- アップロード中はパワーセーブ機能は動きません。
- Eye-Fiカードはご使用前に、無線LANアクセスポイントや転送先を設定してください。詳しくはEye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- Eye-Fiカードは一部の国、または地域で販売しています。
- Eye-Fiカードに関する問い合わせは、その製造者・販売者に直接ご確認ください。
- Eye-Fiカードはご購入された国または地域のみで使用が認められています。使用する国または地域の法律に従ってお使いください。
- Eye-FiカードはワイヤレスLAN機能を持っています。飛行機の中など、使用を禁止されている場所では、Eye-Fiカードを本機に入れしないでください。入っている場合は[アップロード設定]を[切]にしてください。アップロード機能が[切]になっていると画面上に  OFF が表示されます。
- 新しいEye-Fiカードを初めて使うときは、カードをフォーマットする前に、カードに書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコンにコピーしてください。

- Eye-Fiカードは、ファームウェアを最新版にバージョンアップしてからお使いください。バージョンアップについて詳しくは、Eye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
-  (エラー発生)が表示された場合は、メモリーカードを抜き差しするか、電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、Eye-Fiカードが壊れている可能性があります。
- 無線LANの通信は他の通信機器の影響を受けることがあります。通信状態が良くないときは、接続先のアクセスポイントに近づいてください。
- アップロードできるファイルについては、Eye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機はエンドレスモードに対応していません。Eye-Fi を使用する前に、エンドレスモードは必ずオフに設定してください。

設定を初期値に戻す

本機的主要な設定が初期値に戻ります。

MENUボタン →  3 → [設定リセット] → 希望の設定 → [確認]を選ぶ。

リセットされるのは下記の設定項目です。

撮影機能(設定値リセット/撮影モードリセット)

項目	リセット後の設定値
露出補正(43)	±0.0
ドライブモード(45、152)	1枚撮影
フラッシュモード(41、134)	強制発光(内蔵フラッシュの開閉状態により異なる)
オートフォーカスモード(117)	AF-A
フォーカスエリア(118)	ワイド
ロックオンAF (120)	入
顔検出(125) /スマイルシャッター(128)	顔検出 入(登録顔優先)
オートフレーミング(127)	オート
ISO (137)	AUTO
測光モード(131)	多分割測光
調光補正(132)	±0.0
ホワイトバランス(145)	AWB (オートホワイトバランス)
色温度・カラーフィルター (147)	5500K、カラーフィルター 0
カスタムホワイトバランス値(148)	5500K
DRO/オートHDR (138)	Dレンジオブティマイザー：オート
クリエイティブスタイル(143)	スタンダード
ピクチャーエフェクト(141)	切
シーンセレクション(38、93)	ポートレート
動画(109)	P

静止画撮影メニュー（設定値リセット/撮影モードリセット）

項目	リセット後の設定値
画像サイズ(47)	L : 20M
横縦比(167)	3 : 2
画質(167)	ファイン
パノラマ：画像サイズ(48)	標準
パノラマ：撮影方向(97)	右
全画素超解像ズーム(149)	入
デジタルズーム(109、149)	切
長秒時ノイズリダクション(169)	入
高感度ノイズリダクション(169)	標準
調光モード(132)	ADI調光
AF補助光(119)	オート
手ブレ補正(90)	入
色空間(170)	sRGB
シャッター半押しAEL (131)	入

動画撮影メニュー（設定値リセット/撮影モードリセット）

項目	リセット後の設定値
記録方式(111)	AVCHD
記録設定(112)	60i 17M (FH)
手ブレ補正(90)	入
AF追従感度(109)	中
音声記録(113)	入
風音低減(113)	切

カスタムメニュー（設定値リセット/カスタム設定リセット）

項目	リセット後の設定値
アイスタートAF (84)	切
FINDER/LCD 切換設定(175)	オート
赤目軽減発光(61)	切
レンズなし時のレリーズ(171)	禁止
プレミアムオート連続撮影(92)	オート
プレミアムオート画像抽出(92)	オート
グリッドライン(171)	切
オートレビュー (171)	2秒
DISPボタン(背面モニター)(85)	全情報表示/グラフィック表示/情報表示なし
DISPボタン(ファインダー)(85)	情報表示なし/グラフィック表示
ピーキングレベル(123)	切
ピーキング色(123)	ホワイト
ライブビュー表示(87)	設定効果反映On
AELボタンの機能(172)	押す間AEL
ISOボタンの機能(173)	ISO感度
プレビューボタンの機能(173)	撮影結果プレビュー
フォーカスホールドボタンの機能(63)	フォーカスホールド
MOVIE（動画）ボタン(64)	常に有効
レンズ補正(周辺光量)(176)	オート
レンズ補正(倍率色収差)(176)	オート
レンズ補正(歪曲収差)(176)	切
電子先幕シャッター (174)	入

再生メニュー（設定値リセット）

項目	リセット後の設定値
静止画/動画 切換(159)	フォルダービュー（静止画）
スライドショー - 間隔設定(160)	3秒
スライドショー - リピート(160)	切
一覧表示(50)	4枚
プリント指定 - 日付プリント(199)	切
音量設定(65)	2
縦記録画像の再生(161)	縦向き

メモリーカードツールメニュー（設定値リセット）

項目	リセット後の設定値
ファイル番号(177)	連番
フォルダー形式(178)	標準形式

セットアップメニュー（設定値リセット）

項目	リセット後の設定値
メニュー呼び出し先(66)	先頭
モードダイヤルガイド(66)	入
モニター明るさ(66)	±0
ファインダー明るさ(174)	オート
ファインダー色温度(66)	0
パワーセーブ(175)	標準
パワーセーブ開始時間(175)	1分
HDMI解像度(165)	オート
HDMI機器制御(166)	入
アップロード設定(180)	入
USB接続(190)	オート
USB LUN設定(191)	マルチ
電子音(67)	入
デモモード(68)	切

その他(設定値リセット)

項目	リセット後の設定値
撮影情報画面(背面モニター)(46)	全情報表示
撮影情報画面(ファインダー)(46)	情報表示なし
再生画面(157)	1枚再生(撮影情報あり)

ご注意

- [設定値リセット]を行っても、[個人顔登録]で登録した顔は削除されません。 カスタムメニューの[個人顔登録]から[全て削除]を行ってください。

本機のバージョンを確認する

お手持ちのカメラのバージョンを表示します。本機のファームウェアのアップデートがリリースされたときなどに確認します。レンズバージョンアップに対応したレンズを装着すると、レンズのバージョンも表示されます。

MENUボタン →  3 → [バージョン表示] を選ぶ。

ご注意

- バッテリー残量が  (残量が3個) 以上でないと、アップデートは行えません。十分に充電したバッテリーを使うか、ACアダプター AC-PW10AM (別売)の使用をおすすめします。

パソコンを使う

本機で撮影した画像をいっそうご活用いただくために、以下のソフトウェアをお使いください。

- 「PlayMemories Home」
撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。
- 「Image Data Converter」
RAW画像を現像できます。

インストールに関するご注意は72ページもご覧ください。

ご注意

- ソフトウェアをインストールするには、インターネット接続が必要です。
- RAW画像を再生する場合は「Image Data Converter」をご利用ください。
- 「PlayMemories Home」は、Macには対応しておりません。Macで再生する場合は、Macに搭載されているアプリケーションをご利用ください。

パソコンの推奨環境(Windows)

ソフトウェアを使ったり、USB接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨環境が必要です。

OS (工場出荷時にインストールされていること)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
「PlayMemories Home」使用時	CPU : Intel Pentium III 800 MHz以上 (HD動画再生・編集時はIntel Core Duo 1.66 GHz以上/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz以上、Intel Core 2 Duo 2.26 GHz以上(AVC HD (FX/FH))、Intel Core 2 Duo 2.40 GHz以上(AVC HD PS)) メモリー : Windows XP 512 MB以上(1 GB以上を推奨) Windows Vista/Windows7 1 GB以上 インストール時に必要なハードディスク容量 : 約500 MB ディスプレイ : 1024×768ドット以上
「Image Data Converter Ver.4」,「Remote Camera Control Ver.3」使用時	CPU/メモリー : Pentium 4以上/1 GB以上 ディスプレイ : 1024×768ドット以上

* 64bit版は除きます。ディスク作成機能のご使用には、Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 以上が必要です。

パソコンの推奨環境(Mac)

ソフトウェアを使ったり、USB接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨環境が必要です。

OS (工場出荷時にインストールされていること)	USB接続 : Mac OS X v10.3-10.8 「Image Data Converter Ver.4」 : Mac OS X v10.5、10.6 (Snow Leopard)、10.7 (Lion)、10.8 (Mountain Lion)
「Image Data Converter Ver.4」、「Remote Camera Control Ver.3」使用時	CPU : Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duoなどのインテルプロセッサ メモリー : 1 GB以上を推奨 ディスプレイ : 1024×768ドット以上

ご注意

- 上記のOSでもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、本機が動作しないことがあります。
- Hi-Speed USB (USB2.0準拠)のため、対応のUSBインターフェースに接続すると、高速な転送(hi-speed転送)が行えます。
- パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

本機とパソコンを接続する

USB接続の設定をする

本機とパソコン、またはUSB機器をUSBケーブルで接続するときのモードを設定します。

MENUボタン →  2 → [USB接続] → 希望の設定を選ぶ。

オート	接続するパソコンやその他USB機器に応じて、MTPとマストレージのどちらで接続するのか自動的に選択される。Windows 7またはWindows 8の場合にはMTPで接続され、特有の機能が使用できる。
マストレージ	本機とパソコン、その他USB機器をマストレージ接続する。
MTP	本機とパソコン、その他USB機器をMTP接続する。Windows 7またはWindows 8の場合にはMTPで接続され、特有の機能が使用できる。それ以外(Vista/XP、Mac OS X)の場合には自動再生ウィザードが起動し、本機に設定されている記録フォルダー内の静止画をパソコンに取り込む。
PCリモート	ソフトウェア「Remote Camera Control」を使って、パソコンから撮影したり、撮影した画像をパソコン内に保存したりする。(74ページ)

ご注意

- [オート]に設定しているときは、接続に時間がかかる場合があります。
- Windows 7またはWindows 8接続時にデバイスステージ*が表示されない場合、[オート]に設定してください。

* 接続されたカメラなどを管理できるメニュー画面(Windows 7またはWindows 8の機能)です。

USB接続モードを設定する(USB LUN設定)

本機をパソコンなどとUSB接続するときのモードを設定します。

MENUボタン →  2 → [USB LUN 設定] → 希望の設定を選ぶ。


マルチ	本機に内蔵されている「PlayMemories Home」を使用できる。パソコンと接続するときを選ぶ。
シングル	本機に内蔵されている「PlayMemories Home」は使用できない。パソコン以外の機器と接続したときや、[マルチ]でUSB接続できなかった場合を選ぶ。

パソコンと接続する

- 1 十分に充電したバッテリーを本機に入れる、またはACアダプター AC-PW10AM (別売)を使い、本機とコンセントを接続する。
- 2 本機とパソコンの電源を入れる。
- 3 セットアップメニュー  2の[USB接続]が[マスメモリ]になっていることを確認する。

4 本機とパソコンを接続する。

- 初回接続時のみ、パソコンが本機を認識するための作業を自動的に行います。作業が終わるまでお待ちください。



画像を取り込んで見る (Windows)

「PlayMemories Home」を使うと、簡単に画像を取り込めます。「PlayMemories Home」の機能について詳しくは、「PlayMemories Homeヘルプガイド」をご覧ください。

「PlayMemories Home」を使わずに画像をパソコンに取り込むには

本機とパソコンを接続して自動再生ウィザードが起動したら、[フォルダを開いてファイルを表示] → [OK] → [DCIM]または[MP_ROOT]をクリックして、取り込みたい画像をパソコン内にコピーしてください。

ファイル名について

フォルダー	ファイルの種類	ファイル名
DCIMフォルダー	JPEGファイル	DSC0□□□□.JPG
	JPEGファイル(Adobe RGB)	_DSC□□□□.JPG
	RAWファイル	DSC0□□□□.ARW
	RAWファイル(Adobe RGB)	_DSC□□□□.ARW
MP_ROOTフォルダー	MP4ファイル(1440×1080 12M)	MAH0□□□□.MP4
	MP4ファイル(VGA 3M)	MAQ0□□□□.MP4

- □□□□（ファイル番号）は0001～9999の半角数字
- [画質]を「RAW+JPEG」で撮影した場合、RAWファイルとJPEGファイル名の数字部分は同じです。

ご注意

- AVCHD動画を取り込むなどの操作は「PlayMemories Home」を使用してください。
- 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機のAVCHD動画ファイルやフォルダーを操作した場合、画像ファイルが壊れたり、再生できなくなることがあります。パソコンから本機のメモリーカード上のAVCHD動画を削除したり、コピーをしたりしないでください。このような操作をした結果に対し、当社は責任を負いかねます。

画像を取り込んで見る(Mac)

1 本機とパソコンを接続したら[デスクトップ画面上の新しく認識されたアイコン]→[取り込みたい画像の入ったフォルダ]の順にダブルクリックする。

2 画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。

ハードディスクに画像ファイルがコピーされる。

3 [ハードディスクアイコン] → [画像ファイル]の順にダブルクリックする。

画像が表示される。

Mac用ソフトウェアについて

その他Mac用ソフトウェアの詳細は以下のURLをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

パソコンとの接続を切断する

以下の操作を行いたいときは、1～2の手順をあらかじめ行ってください。

- USBケーブルを抜く。
- メモリーカードを取り出す。
- 本機の電源を切る。

1 タスクトレイの切断アイコンをダブルクリックする。

- Windows 7またはWindows8のときは、をクリックしてから、をクリックする。



2 [USB大容量記憶装置を安全に取り外します]をクリックする。

ご注意

- Mac使用時は、あらかじめメモリーカード、またはドライブのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。パソコンとの接続が切断されません。
- Windows 7使用時は、切断アイコンが出ない場合があります。その場合は前記の手順を行わずに切断できます。
- アクセスランプが点灯しているときは、USBケーブルを抜かないでください。データが壊れることがあります。

動画のディスクを作成する

パソコンでハイビジョン画質(HD)の動画を記録したDVD (AVCHD記録ディスク)を作る

ソフトウェア「PlayMemories Home」を使って、パソコンに取り込んだAVCHD動画をハイビジョン画質(HD)のAVCHD記録ディスクに作成できます。

1 「PlayMemories Home」を起動して、画面右上の  ツール →  (ディスク作成) →  (AVCHD (HD))を選ぶ。

2 ディスクに書き込むAVCHD動画を選び、画面右側にドラッグ & ドロップする。

3 画面の指示に従ってディスクを作成する。

ご注意

- あらかじめ「PlayMemories Home」をインストールしてください。
- 静止画、MP4動画はAVCHD記録ディスクに記録できません。
- ディスク作成には時間がかかることがあります。

AVCHD記録ディスクをパソコンで再生するには

「PlayMemories Home」を使って再生できます。「PlayMemories Home」上でディスクを挿入したDVDドライブを選択して、「Player for AVCHD」をクリックしてください。

詳しくは「PlayMemories Homeヘルプガイド」をご覧ください。

ご注意

- パソコンの環境によっては、動画がなめらかに再生できないことがあります。

ブルーレイディスクを作るには

パソコンに取り込んだAVCHD動画から、ブルーレイディスクを作成できます。

お使いのパソコンがブルーレイディスク作成に対応している必要があります。

ディスクは、BD-R（書き換え不可）、BD-RE（書き換え可）が使えます。追加記録はできません。

ブルーレイディスクを「PlayMemories Home」で作成するには専用のアドオンソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは、以下のURLをご覧ください。

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUJ/>

インストールには、お使いのパソコンをインターネットに接続する必要があります。

詳しい操作方法については「PlayMemories Homeヘルプガイド」をご覧ください。

標準(STD)画質のディスクを作る

- 1 [PlayMemories Home]を起動して、画面右上の🔧ツール → ● (ディスク作成) → ● (DVD-Video (STD))を選ぶ。
- 2 ディスクに書き込むAVCHD動画を選び、画面右側にドラッグ & ドロップする。
- 3 画面の指示に従ってディスクを作成する。

ご注意

- あらかじめ「PlayMemories Home」をインストールしてください。
- MP4動画はディスクに記録できません。
- AVCHD動画を標準画質(STD)に変換するため、ディスク作成に時間がかかります。
- DVD-Videoディスクを初めて作成するときは、インターネット接続環境が必要です。

「PlayMemories Home」で使えるディスクの種類について

「PlayMemories Home」では以下の12 cmのディスクを使えます。ブルーレイディスクについては、196ページをご覧ください。

ディスクの種類	特徴
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL	書き換えできない。
DVD-RW / DVD+RW	書き換えて再利用できる。

- 「プレイステーション 3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアップデートしてお使いください。アップデートの詳細は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧ください。

<http://www.jp.playstation.com/ps3/update/>

プリント指定する

撮影した静止画を、ご自分のプリンターでプリントする場合やプリント店に依頼する際に、あらかじめどの画像をプリントするかを指定しておくことができます。指定方法は、下記の手順をご覧ください。DPOF指定は、印刷後も残ったままとなります。印刷が終了したあとは、解除することをおすすめします。

1 MENUボタン →  1 → [プリント指定] → [DPOF指定] → [画像選択] → [実行]を選ぶ。

2 コントロールボタンの◀/▶で画像を選ぶ。

3 コントロールボタンの中央を押して ✓ マークをつける。
• プリント指定を解除するときは、もう一度画像を選んで中央を押す。

4 MENUボタンを押す。

5 ▲で[確認]を選び、コントロールボタンの中央を押す。

ご注意

- RAW画像にはDPOF指定はできません。
- 枚数指定はできません。

日付プリント

プリントする際に、プリンター側で日付を入れることができます。日付の入る場所(画面内/画面外、サイズなど)は、お使いのプリンターによって異なります。

MENUボタン →  1 → [プリント指定] → [日付プリント]
→ [入]を選ぶ。

ご注意

- プリンターによっては、この機能に対応していないものもあります。

本体のお手入れ

カメラ本体の清掃

- レンズ信号接点、ミラーなどマウントの内側にある本機の内部の部品には触れないでください。ミラーおよびその周辺のほこりは画像やカメラ性能に影響を与えることがあるため、市販のプロアー*で吹き飛ばしてください。イメージセンサーの清掃は次のページをご覧ください。
 - * スプレー式のプロアーは故障の原因となりますので使用しないでください。
- その他、本体表面の清掃は、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきします。本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、以下はご使用にならないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
 - 上記が手についたまま本機を扱うこと
 - ゴムやビニール製品との長時間の接触

レンズの清掃

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。
- レンズ面を清掃するときは、市販のプロアーでほこりなどを取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけないでください。

イメージセンサーをクリーニングする

本機内にゴミやほこりが入ってイメージセンサー（フィルムに該当する部分）に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやほこりが画像に写り込むことがあります。付着した場合は、以下の手順でイメージセンサーの清掃を行ってください。


ご注意

- スプレー式のプロアーは、水滴が本機内部に飛び散るので使用しないでください。


カメラで自動クリーニングを行う

- 1 MENUボタンを押し、コントロールボタンの◀/▶で **3** を選ぶ。

MENUボタン



- 2 ▲/▼で [クリーニングモード] を選び、コントロールボタンの中央を押す。



- 3 ▲で [実行] を選び、コントロールボタンの中央を押す。
イメージセンサーが短時間振動して、ゴミをふるい落とす。

- 4 本機の電源を切る。

ブロアーを使って清掃を行う


カメラで自動クリーニングを行ったあと、更に清掃が必要な場合には、以下の手順でブロアーを使った清掃を行ってください。

1 「カメラで自動クリーニングを行うには」の1～4の手順でクリーニングモードを実行する。

2 レンズをはずす(25ページ)。

3 ミラーロックレバーの▼マーク部を指先で押し、ミラーを跳ね上げる。


- ミラー表面には触らないように注意する。



ミラーロックレバー

4 ブロアーでイメージセンサー表面とその周辺のほこりを吹き飛ばす。

- ブロアーの先端をイメージセンサーに当てないようにして、マウントより中に入れない。
- ほこりが下に落ちやすいよう、本機をやや下向きにして手早く行う。
- ミラー裏面のほこりもブロアーで清掃する。



5 清掃終了後、カチッと音がするまで指でミラーを押し下げる。

- ミラーの枠の部分を指で押し下げる。ミラー表面には触れないように注意する。
- 確実にロックされるまで、ミラーを押し下げる。



6 レンズを取り付ける。

- レンズを取り付ける際には、ミラーが確実に下がっていることを確認する。

ご注意

- 清掃終了後、レンズを取り付ける際には、ミラーが確実に下がっていることを確認してください。レンズを傷つけたり、故障につながる場合があります。また、ミラーが下がり切っていないと、撮影の際、オートフォーカスでピント合わせができなくなります。
- ミラーを上げた状態のまま撮影することはできません。
- 上記の手順でクリーニングを行っても取れない場合は、相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

困ったときは

困ったときは、次の項目をチェックし、本機を点検してください。それでも調子が悪いときは『α』専用サポートサイトまたは相談窓口で電話でお問い合わせください。

①以下の項目をチェックする。

②バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。

③設定リセットをする(182ページ)。

④『α』専用サポートサイトで確認する。
<http://www.sony.co.jp/DSLR/support/>

⑤相談窓口で電話で問い合わせる。

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

- バッテリーの先端でロックレバーを押しながら入れてください(21ページ)。
- バッテリーはNP-FM500Hのみ使用できます。NP-FM500Hかどうか確認してください。

バッテリーの残量表示が正しくない。またはバッテリー残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる。電源が入らない。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です(215ページ)。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください(20ページ)。
- バッテリーの寿命です(223ページ)。新しいバッテリーと交換してください。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください(21ページ)。

電源が切れる。

- 操作しない状態が一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になります。シャッターボタンを半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(175ページ)。

バッテリー充電中、CHARGEランプが点滅する。

- バッテリーはNP-FM500Hのみ使用できます。NP-FM500Hかどうか確認してください。
- 長時間使用していないバッテリーを充電すると、CHARGEランプが点滅することがあります。
- 点滅パターンは、速い点滅(約0.15秒)と遅い点滅(約1.5秒)の2種類があります。

速い点滅のときは、バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。再び速い点滅をしたときは、バッテリーの異常が考えられます。

遅い点滅のときは、充電に適した温度外で充電しているため、充電を一時停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻れば充電を再開し、CHARGEランプは点灯になります。

バッテリーの充電は周囲温度が10℃～30℃の環境で行うことをおすすめします。

撮影する

ファインダーモード時、電源を入れても液晶モニターがつかない。

- [FINDER/LCD 切替設定]が[マニュアル]になっています。FINDER/LCD 切り換えボタンを押してください(175ページ)。

ファインダーの画像がはっきりしない。

- 視度を正しく調整してください(29ページ)。

ファインダーに画像が映らない。

- [FINDER/LCD 切替設定]が[マニュアル]になっています。FINDER/LCD 切り換えボタンを押してください(175ページ)。
- ファインダーに接眼してください。

シャッターが切れない。

- 書き込み禁止スイッチまたは誤消去防止スイッチのあるメモリーカードを使用し、スイッチが「LOCK」になっています。解除してください。
- メモリーカードの空き容量を確認してください。
- 内蔵フラッシュ充電中は撮影できません(41、134ページ)。
- オートフォーカスのときにはピントが合わないときシャッターは切れません。
- レンズが正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください(24ページ)。
- 本機を天体望遠鏡などに取り付けた場合は、「レンズなし時のリリース」を「許可」にして撮影してください(171ページ)。
- オートフォーカスの苦手な被写体(116ページ)を撮ろうとしています。フォーカスロック撮影またはマニュアルフォーカス撮影を行ってください(116、122ページ)。

撮影に時間がかかる。

- ノイズ軽減処理機能が働いています(169ページ)。故障ではありません。
- RAWモードで撮影しています(167ページ)。RAWモードでの撮影はデータ量が大きいので、撮影に多少時間がかかる場合があります。
- オートHDR処理中です(139ページ)。

同じ画像が数枚撮影される。

- ドライブモードが連続撮影、またはブラケット撮影になっています。[1枚撮影]にしてください(45、152ページ)。
- 撮影モードが「テレコン連続撮影優先AE」になっています(40、98ページ)。
- 撮影モードが「プレミアムおまかせオート」になっていて、「プレミアムオート画像抽出」が「切」になっています(92ページ)。

ピント(フォーカス)が合わない。

- 被写体が近すぎます。レンズの最短撮影距離を確認してください。
- マニュアルフォーカスになっている。フォーカスモードスイッチを「AF」(オートフォーカス)にしてください(114ページ)。
- レンズにフォーカスモードスイッチが付いている場合は、「AF」にしてください。
- 光量が不足している。

アイスタートAFが働かない。

- [アイスタートAF]を[入]にしてください(61ページ)。
- シャッターボタンを半押ししてください。

フラッシュ撮影ができない。

- フラッシュが自動発光になっています。必ず発光させたいときは、強制発光にしてください(41、134ページ)。

フラッシュの充電時間が長い。

- 短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュを発光すると、本機が熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間が長くなる場合があります。

フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。

- フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離が遠い場合は、フラッシュ光が被写体に届かずに暗い画像となります。また、ISO感度を変更するとフラッシュの調光距離も変化します。「主な仕様」のフラッシュ光の届く範囲をご覧ください。

正しい撮影日時が記録されない。

- 日付・時刻を合わせてください(28ページ)。
- エリア設定で現在地と異なる場所が設定されています。
[エリア設定]を設定し直してください(28ページ)。

シャッターボタンを半押しすると絞り値、シャッタースピードが点滅する。

- 被写体が明るすぎる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えています。設定し直してください。

画像が白っぽくなる(フレア)。**光のにじみが現れる(ゴースト)。**

- 逆光で撮影したため、レンズに余分な光が入っています。レンズフードを取り付けてください。

画像の隅が暗くなる。

- フィルターやフードをご使用の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画像にフィルターやフードが写り込むことがあります。また、レンズの光学的な特性により、画像周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。この場合は[レンズ補正(周辺光量)](176ページ)で補正することができます。

被写体の目が赤く写る。

- 赤目軽減モードにしてください(61ページ)。
- 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内で撮影してください。「主な仕様」のフラッシュ光の届く範囲をご覧ください。

液晶モニターに点が現れて消えない。

- 故障ではありません。これらの点は記録されません(11ページ)。

画像がブレる。

- 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ブレを起こしています。シャッタースピードが遅くなるので、三脚またはフラッシュの使用をおすすめします(41、91、134ページ)。

測光インジケータ ◀▶ が点滅する。

- 被写体が明る過ぎる、または暗過ぎて、本機の測光範囲を超えています。

画像を見る

再生できない。

- パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです(192ページ)。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- パソコン内の画像を本機で再生するには「PlayMemories Home」を使って画像をコピーしてください。
- USBモードになっています。USB接続を終了してください(194ページ)。

画像を削除する

削除できない。

- 画像のプロテクトを解除してください(162ページ)。

誤って消してしまった。

- 一度削除した画像は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あらかじめプロテクトをかけてください(162ページ)。

パソコン

最新サポート情報は、『α』専用サポートサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/DSLR/support/>

対応しているOSがわからない。

- 「パソコンを使う」を確認してください(188ページ)。

本機がパソコンに認識されない。

- 本機の電源が入っているか確認してください。
- バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付けてください(20ページ)、またはACアダプター(別売)を使用してください。
- 接続には、付属のUSBケーブルを使ってください(191ページ)。
- 一度パソコンと本機からUSBケーブルを抜いて再びしっかりと差し込んでください。
- パソコンのUSB端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- USBハブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください(191ページ)。

画像をコピーできない。

- 本機とパソコンを正しくUSB接続してください(191ページ)。
- OSに対応した手順でコピーしてください(192ページ)。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードで撮影した場合、画像をパソコンへコピーできないことがあります。本機でフォーマットしたメモリーカードで撮影してください(177ページ)。

画像を再生できない。

- 「PlayMemories Home」をお使いの場合は、「PlayMemories Homeヘルプガイド」をご覧ください。
- パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

USB接続をしたときに「PlayMemories Home」が自動起動しない。

- パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をしてください(191ページ)。

メモリーカード

本機に入らない。

- メモリーカードを入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください(21ページ)。

記録できない。

- メモリーカードの容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください(34、163ページ)。
- 本機では使えないメモリーカードが入っています(23、220ページ)。

誤ってフォーマットしてしまった。

- フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて削除され、元に戻せません。

プリントする

プリントできない。

- RAW画像はプリントできません。RAW画像をプリントするには、ソフトウェア「Image Data Converter」でJPEG画像に変換してください。

画像の色合いがおかしい。

- Adobe RGBで撮影した画像を、Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21)に対応していないsRGB環境下のプリンターで印刷すると、低彩度な画像になります(170ページ)。

両端が切れてプリントされる。

- プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に横縦比が[16:9]のときは、左右が大きく切れることがあります。
- お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめプリンターのトリミングやふちなしプリント機能を解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントする場合は、画像の両端が切れないようにプリントできるかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。

日付を入れてプリントできない。

- 「PlayMemories Home」を使ってプリントすると日付挿入ができます(70ページ)。
- 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。お使いのプリンターやソフトウェアがExif情報を認識できれば日付を入れてプリントできます。対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れてプリントできます。

その他

レンズがくもる。

- 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使用してください(215ページ)。

電源を入れると、「エリア/日付/時刻を設定してください」というメッセージが表示される。

- バッテリーが消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま放置したため、日時の設定が失われました。バッテリーを充電して、日時を再設定してください(27、216ページ)。バッテリー充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式バックアップ電池が消耗している場合があるため、相談窓口にお問い合わせください。

撮影残り画像数が減らなかつたり、一度に2枚減つたりする。

- JPEG画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズが変わるためです(167ページ)。

リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。

- 電源スイッチが「ON」のままバッテリーを取り出しました。バッテリーを取り出すときは、電源スイッチを「OFF」にして、アクセスランプが点灯していないのを確かめてから取り出してください(18、21ページ)。

本機が正常に作動しない。

- 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。温度が上がっているときには、いったんバッテリーを取りはずし、本機の温度が下がってからこれらの処置を行ってください。
- ACアダプター（別売）使用時は、一度コードを抜いて、電源を入れ直してください。それでも直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買いあげ店または相談窓口にお問い合わせください。

画面に「 ERROR が表示される。

- 手ブレ補正機能が作動していません。そのまま撮影できますが、手ブレ補正は機能しません。電源スイッチをいったん「OFF」にして、再度「ON」にしてください。それでも戻らない場合は、お買い上げ店または相談窓口にお問い合わせください。

画面に「--E-」が表示される。

- メモリーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合は、メモリーカードをフォーマットしてください。

警告表示

画面には、次のような表示が出る
ことがあります。

エリア/日付/時刻を設定してください

- エリアと日付、時刻を設定する。
長時間使用していない場合は内蔵の充電式バックアップ電池を充電する(27、216ページ)。

このメモリーカードは使えません フォーマットしますか？

- パソコンでフォーマットを行い、
ファイルシステムを変更した。
[実行]を選んでフォーマットを行ってください。本機で使用できるようになりますが、カード内のデータはすべて削除されます。また、フォーマットに多少時間がかかることがあります。それでもメッセージが出る場合は、カードを交換してください。

メモリーカードエラー

- 本機では使えないカードが入っている。または、フォーマットに失敗した。

メモリーカードを入れ直してください

- 本機では使えないメモリーカードが入っている。
- メモリーカードが壊れている。
- メモリーカードの端子が汚れている。

メモリーカードがロックされています

- 書き込み禁止スイッチまたは誤
消去防止スイッチのあるメモ
リーカードを使用し、スイッチ
が「LOCK」になっている。解除
する。

ノイズリダクション実行中

- 長秒時ノイズリダクション、高
感度ノイズリダクションが機能
した場合、シャッターが開いて
いた時間分だけ、ノイズ軽減処
理を行う。この間は次の撮影は
できない。

表示できない画像です

- 他のカメラで撮影した画像や、
パソコンで画像を加工した場
合は表示できないことがある。

レンズの装着状態を確認してく ださい 非対応レンズの場合は、メ ニューの「レンズなし時のレリ ーズ」を「許可」に設定してく ださい

- レンズが正しく装着されてい
ない。またはレンズが取り付け
られていない。
- 天体望遠鏡などにカメラを取り
付ける場合は、[レンズなし時の
レリーズ]を[許可]にする。

DPOF指定できません

- RAW画像をDPOF指定しようと
している。

しばらく使用できません カメラの温度が下がるまでお待ち ください

- 連続撮影したため、本機の温度が上がった。本機の電源を切って、本機の温度が下がり再び撮影可能になるのを待ってから撮影してください。



- 長時間撮影したため、本機の温度が上がった。撮影を終了してください。

この動画記録方式では 撮影できません

- [記録方式]を[MP4]にしてください。



- 本機で日付を管理できる枚数を越えている。



- 本機の管理ファイルへの記録ができない。「PlayMemories Home」で、すべての画像をパソコンに取り込み、メモリーカードを修復してください。

カメラエラー 電源を入れなおし てください システムエラー

- 本機の電源を切ってバッテリーを入れ直す、またはレンズを取り付け直す。何度も繰り返す場合は相談窓口にお問い合わせください。

管理ファイルに不整合が見つかり ました

修復しますか？

- 管理ファイルが破損しているため、AVCHD動画の撮影、再生ができない。画面の指示に従い修復してください。

拡大できません

回転できない画像です

- 他のカメラで撮影した画像は、拡大/回転できないことがある。

これ以上フォルダー作成できません

- 上3桁の番号が「999」のフォルダーがメモリーカード内にある。本機でこれ以上のフォルダーを作成できません。

使用上のご注意

使用/保管してはいけない場所

- 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近くでの保管。
変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。
- 湿度の高い場所
レンズにカビが発生することがあります。

保管方法

使用しないときは、必ずレンズフロントキャップまたはボディキャップを付けてください。ボディキャップを付ける際には、本機内部にほこりが入るのを防ぐため、ボディキャップのほこりを落としてから付けてください。DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM IIレンズキットをご購入された場合は、レンズリヤキャップALC-R55をお買い求めください。

お手入れ

液晶表面にはコーティング処理がされており、傷をつけるとコーティングが剥がれることがあります。

お取り扱い、お手入れの際は下記の点にご注意ください。

- 手の脂、ハンドクリーム等が付いたままにするとコーティングが剥がれやすくなりますので、早めに拭き取ってください。
- ティッシュペーパーなどで強く拭くとコーティングに傷がつくことがあります。
- 汚れを拭き取る前に埃や砂などはブローなどであらかじめ払い落としてください。
- 汚れを拭き取るときは清潔な眼鏡拭き等、柔らかな生地の手拭でやさしく拭き取ってください。

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0～40℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露を起りにくくするために

本機を寒いところから急に暖かい所に持ち込むときは、ビニール袋に本機を入れて、空気が入らないように密閉してください。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからお使いください。特にレンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

内蔵の充電式バックアップ電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切や電池の有無に関係なく保持するために充電式バックアップ電池を内蔵しています。充電式バックアップ電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し3か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。ただし、充電式バックアップ電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。バッテリー充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式バックアップ電池が消耗している場合があります。相談窓口にお問い合わせください(裏表紙)。

内蔵の充電式バックアップ電池の充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れるか、ACアダプター(別売)を使ってコンセントにつないで、本機の電源を切ったまま24時間以上放置する。

レンズとアクセサリーについてのご注意

本機には、カメラの特性に適合するように設計されたソニー製レンズ/アクセサリー*のご使用をおすすめします。他社製品と組み合わせて使用した際の性能や、それによって生じた事故、故障につきましては保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

* コニカミノルタ製を含みます。

メモリーカードについて

メモリーカードおよびカードアダプターにラベルなどを貼らないでください。故障の原因になります。

本機の廃棄/譲渡に関するご注意

個人情報保護のため、本機を廃棄、譲渡するときは以下の操作を行ってください。

- [設定リセット] → [設定値リセット] (182ページ)
- 個人顔の全削除(127ページ)

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による[フォーマット]や[削除]では、メモリーカード内のデータは完全には消去されないことがあります。メモリーカードを譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、メモリーカードを廃棄するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊することをおすすめします。

撮影・再生に際してのご注意

- メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機ではじめてお使いになる場合には、まず、本機でフォーマットすることをおすすめします。
フォーマットすると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。
- 長期間、画像の撮影・消去を繰り返しているとメモリーカード内のファイルが断片化(フラグメンテーション)して、動画記録が途中で停止してしまう場合があります。このような場合は、パソコンなどに画像を保存したあと、[フォーマット](177ページ)を行ってください。
- 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。
- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。

- ファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。目に回復不可能なほどの障害をきたすおそれがあります。また故障の原因になります。
- 強力な電波を出すとことや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください(215ページ)。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、メモリーカードが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れやゴミは、柔らかい布などを使ってきれいにしてください。発光による熱でフラッシュ表面の付着物が発煙したり、焦げる場合があります。
- 本機や付属品などは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。メモリーカードなどを飲みこむおそれがあります。万一飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談してください。

海外で使用する には

バッテリーチャージャーやACアダプター AC-PW10AM (別売)は全世界 (AC100V ~ 240V · 50/60Hz)で使えます。ただし、地域によってはコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじめ旅行代理店などでおたずねのうえ、ご用意ください。

コンセント形状例		
地域	主に北米	主にヨーロッパ
変換プラグアダプター	不要	必要 

ご注意

- 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は不要です。故障の原因となるので使わないでください。

海外のテレビで見る(カラーテレビ出力方式)

本機で撮影した画像をテレビで見るときは、本機と同じカラーテレビ方式 (NTSC)のテレビが必要です。使用する国、または地域のカラーテレビ方式をご確認ください。

NTSC方式

日本、アメリカ、エクアドル、カナダ、韓国、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、台湾、中央アメリカ、チリ、パハマ、フィリピン、ベネズエラ、ペルー、ポリビア、メキシコ、など

PAL方式

イギリス、イタリア、インドネシア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、クウェート、クロアチア、シンガポール、スウェーデン、スイス、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、ルーマニア、など

PAL-M方式

ブラジル

PAL-N方式

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ

SECAM方式

イラク、イラン、ウクライナ、ギリシャ、フランス領ギアナ、フランス、ブルガリア、モナコ、ロシア、など

AVCHD規格について

「AVCHD」規格は、高効率の圧縮符号化技術を用いて、1080i方式*¹や720p方式*²のHD（ハイビジョン）信号を記録するハイビジョンデジタルビデオカメラ用に開発された規格です。映像圧縮にはMPEG-4 AVC/H.264方式を、音声にはドルビーデジタル方式、または、リニアPCM方式を採用しています。MPEG-4 AVC/H.264方式は、従来の画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を持った優れた方式です。この方式により、8cmDVDディスク、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、メモリーカードなどにデジタルビデオカメラの高画質なハイビジョン映像信号を記録することができます。

本機での記録・再生について

本機ではAVCHD規格に基づき、以下の仕様でHD（ハイビジョン）記録ができます。

映像*³：MPEG-4 AVC/H.264 1920
×1080/60i、1920×
1080/24p

音声：ドルビーデジタル2ch

記録メディア：メモリーカード

*¹ 1080i 有効走査線数1080本、インターレース方式のハイビジョン規格

*² 720p 有効走査線数720本、プログレッシブ方式のハイビジョン規格

*³ 本機は、上記以外のAVCHD規格で記録されたデータの再生には対応していません。

メモリーカード について

メモリーカード使用上のご注意

- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- 長時間使用した直後のメモリーカードは熱くなっています。ご注意ください。
- アクセスランプ点灯中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、バッテリーを取りはずしたり、電源を切らないでください。データが壊れることがあります。
- 強い磁気のそばにメモリーカードを近づけたり、静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、データが壊れることがあります。
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。
- メモリーカードの持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 水にぬらさないでください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 書き込み禁止スイッチや誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると画像の記録や消去などができなくなります。この場合はロックを解除してください。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードは、本機での動作を保証しません。本機でフォーマットしてください。
- お使いのメモリーカードと機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異なります。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- メモリーカード本体にラベルなどを貼らないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲みこむおそれがあります。

本機で使用できる“メモリースティック”についてのご注意

本機で使用できるものは下記のとおりです。ただし、すべての“メモリースティック XC-HG デュオ”および“メモリースティック PRO デュオ”の動作を保証するものではありません。

“メモリースティック XC-HG デュオ” *1*2

“メモリースティック PRO デュオ”

*1*2*3

“メモリースティック PRO-HG デュオ” *1*2

本機で使用可能です。



“メモリースティック デュオ”

本機では使用できません。



“メモリースティック”

“メモリースティック PRO”

本機では使用できません。



*1マジックゲート搭載の“メモリースティック デュオ”です。

“マジックゲート”とは、暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。

本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

*2パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しております。

*3動画撮影時はMark2マークの付いたもののみ使えます。

- 使用可能な“メモリースティック”についての最新情報は、ホームページ上の「メモリースティック」対応表をご確認ください。

<http://www.sony.co.jp/mstaiou/>

“メモリースティック マイクロ” (別売) 使用上のご注意

- 本製品は“メモリースティック マイクロ” (“M2”)に対応しています。“M2”は“メモリースティック マイクロ”の略称です。
- “メモリースティック マイクロ”を本機でお使いの場合は、必ず“メモリースティック マイクロ”をデュオサイズのM2アダプターに入れてからお使いください。デュオサイズのM2アダプターに装着されていない状態で挿入すると、“メモリースティック マイクロ”が取り出せなくなる可能性があります。
- “メモリースティック マイクロ”は小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。

困ったときは / 本機について (応用編)

バッテリー / バッテリーチャージャーについて

- バッテリーの残量や、充電環境によって、充電時間は異なります。
- 周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができません。
- バッテリーチャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いください。
- 充電終了直後またはそれに近い状態のバッテリーを未使用のまま、何度も充電を繰り返さないでください。バッテリーの性能に影響します。
- バッテリーチャージャー（付属）で、“インフォリチウム” Mシリーズ以外のバッテリーを充電しないでください。指定以外のバッテリーを充電すると、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどやけがをすおそれがあります。
- CHARGEランプが点滅した場合は、バッテリーの異常、または指定以外のバッテリーが挿入された場合が考えられます。指定のバッテリーかどうか確認してください。また、指定のバッテリーを挿入している場合は、一度バッテリーを抜き、新品のバッテリーなど、別のバッテリーを挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してください。バッテリーチャージャーが正常に動作する場合は、バッテリーの異常が考えられます。

- バッテリーチャージャーが汚れていると正常に充電できないことがあります。乾いた布などで汚れを拭き取ってください。

バッテリー使用上のご注意

- バッテリーはNP-FM500Hをご使用ください。NP-FM55H、NP-FM50、NP-FM30は使用できません。
- 使用状況や環境によっては、残量表示は正しく表示されません。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などにぬらさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いと、バッテリーの性能は低下し、使用できる時間は短くなります。また、連写の速度も遅くなります。バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影や連続撮影、電源の入り切りなどを頻繁にしたり、液晶モニターを明るく設定すると、バッテリーの消費が早くなります。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

保管方法について

バッテリーを長持ちさせるためには、長時間使用しない場合でも、1年に1回程度充電して本機で使い切り、その後本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。

ライセンスについて

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載されております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。ライセンス内容(英文)に関しては、本機の内蔵メモリー内に記録されています。本機とパソコンをマストレージ接続し、「PMHOME」 - 「LICENSE」内にあるファイルをご一読ください。

本製品は、MPEG LA, LLCがライセンス活動を行っているAVC PATENT PORTFOLIO LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされています：

- (i) 消費者が個人的または他の報酬を受けていない使用目的で、MPEG-4 AVC規格に合致したビデオ信号(以下、AVC VIDEOといいます)にエンコードすること。
- (ii) AVC Video (消費者が個人的または他の報酬を受けていないエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます)をデコードすること。なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLCのホームページをご参照ください。

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License (以下「GPL」とします)または、GNU Lesser General Public License (以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。ソースコードは、Webで提供しております。

ダウンロードするには、以下のURLにアクセスしてください。

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

ライセンス内容(英文)に関しては、本機の内蔵メモリー内に記録されています。本機とパソコンをマストレージ接続し、「PMHOME」 - 「LICENSE」内にあるファイルをご一読ください。

索引

ア行

アイスタートAF.....	61
アイセンサー.....	15, 84
アイピースカップ.....	84
赤目軽減発光.....	61
圧縮率.....	167
アップロード設定(Eye-Fi).....	180
後幕シンクロ.....	42, 134
アンチダスト機能.....	201
一覧表示.....	50
イメージセンサー.....	116, 201
色温度(ホワイトバランス).....	147
色空間.....	170
印刷.....	198
インストール.....	72
インデックス.....	50
液晶モニター.....	35, 78, 88, 157
エリア設定.....	28
オートHDR.....	139
オートフォーカス.....	114
オートフォーカスモード.....	117
オートフレーミング.....	127
オートホワイトバランス.....	146
オートレビュー.....	171
お手入れ.....	200
おまかせオート.....	30, 92
音声記録.....	113

音量設定.....	65
-----------	----

カ行

絵画調HDR.....	142
回転.....	159
顔検出.....	125
拡大.....	49
画質.....	167
カスタム (ホワイトバランス).....	148
画像サイズ.....	47
カメラ内ガイド.....	69
画面表示.....	46, 157
カラーフィルター (ホワイトバランス).....	147
感度.....	137
管理ファイル修復.....	179
強制発光.....	42, 134
記録設定(動画).....	112
記録フォルダー形式.....	178
記録方式(動画).....	111
グラフィック表示.....	46
クリーニングモード.....	201
クリエイティブスタイル.....	143
グリッドライン.....	171
黒つぶれ.....	158

蛍光灯：温白色 (ホワイトバランス)	146	シャープネス.....	143
蛍光灯：昼光色 (ホワイトバランス)	146	シャッタースピード.....	102
蛍光灯：昼白色 (ホワイトバランス)	146	シャッタースピード優先	102
蛍光灯：白色 (ホワイトバランス)	146	シャッター半押しAEL.....	131
結露	215	充電.....	20
言語	11	情報表示なし.....	46
高感度ノイズリダクション	169	初期化.....	177
個人顔登録.....	126	初期値.....	182
コンティニューアスAF	117	シヨルダーストラップ	17
コントラスト.....	143	白とび.....	158
コントロール		シングルAF.....	117
ダイヤル.....	100, 102, 103	スイングパノラマ	39, 96
コントロールボタン.....	52	ズーム.....	30, 149
サ行		スクロール再生.....	161
再生.....	33, 159	スタンダード.....	168
彩度.....	143	ストラップ	17
削除.....	34, 163	スポーツ.....	38, 93
撮影アドバイス.....	69	スポット測光.....	131
撮影結果プレビュー.....	101	スマートズーム.....	149
撮影モード.....	36	スマイル検出感度	
シーンセレクション.....	38, 93	インジケータ.....	128
自動発光.....	42, 134	スマイルシャッター.....	128
視度調整.....	29	スライドショー.....	160
絞り	100	スローシンクロナ.....	42, 134
絞りプレビュー	101	静止画撮影.....	30
絞り優先.....	100	静止画/動画 切換.....	159
		設定リセット.....	182
		セルフタイマー.....	153
		全画素超解像ズーム.....	149
		全情報表示.....	46

- 操作音(電子音).....67
 ズーン(フォーカスエリア)118
 測光インジケータ 43, 104, 155
 測光モード.....131
 ソフトウェア.....70
 ソフトハイキー.....141
 ソフトフォーカス.....142
- タ行**
- タイムゾーン.....28
 太陽光(ホワイトバランス)146
 ダイレクトマニュアル
 フォーカス.....123
 縦記録画像の再生161
 多分割測光.....131
 中央重点平均測光.....131
 中央に固定
 (フォーカスエリア)118
 調光補正.....132
 調光モード.....132
 長秒時ノイズリダクション169
 定常光.....155
 ディスク作成.....76, 195
 ディスプレイ.....46
 デジタルズーム.....109, 149
 手ブレ防止.....90, 91
 手ブレ補正.....90
 手持ち夜景.....38, 93
 デモモード.....68
 テレコン連続撮影優先AE....40, 98
- テレビで見る.....51, 165
 電球(ホワイトバランス)146
 電子音.....67
 電子先幕シャッター.....174
 電池.....20, 21, 222
 トイカメラ.....141
 動画.....32, 107
 動画音声記録.....113
 動画記録設定.....112
 動画記録方式.....111
 動画撮影.....32, 107
 時計合わせ.....27, 28
 ドライブモード.....45, 152
 曇天(ホワイトバランス)146
- ナ行**
- 日時設定.....27, 28
 ノイズリダクション.....137, 169
- ハ行**
- バージョン表示.....187
 パートカラー.....141
 ハイコントラストモノクロ142
 ハイスピードシンクロ撮影134
 背面モニター.....85
 パソコン.....72, 188, 190
 発光禁止.....30, 42, 92, 134
 バッテリー.....20, 21, 222
 バッテリー残量.....23
 パノラマ.....39, 96

パノラマ：画像サイズ.....	48	風景.....	38, 93
パノラマ再生.....	161	フォーカスエリア.....	118
パノラマ：撮影方向.....	97	フォーカス表示.....	115
バルブ撮影.....	105	フォーカスホールド.....	63
パワーセーブ.....	175	フォーカスホールドボタンの 機能.....	63
パワーセーブ開始時間.....	175	フォーカスモード.....	117
半押し.....	31	フォーカスロック.....	116
ピーキング.....	123	フォーマット.....	177
ピーキング色.....	123	フォルダー形式.....	178
ピーキングレベル.....	123	フォルダー新規作成.....	179
日陰(ホワイトバランス).....	146	フォルダー選択.....	178
ピクチャーエフェクト.....	141	フォルダービュー.....	159
ヒストグラム.....	86	ブラケット.....	154
日付.....	27	フラッシュブラケット.....	154
日付プリント.....	199	フラッシュ (ホワイトバランス).....	146
ビューモード.....	159	フラッシュモード.....	41, 82, 134
表示切り換え.....	85, 157	ブラビアリンク.....	166
ピント.....	114	プリント.....	198
ピント拡大.....	124	プリント指定.....	198
ファイル番号.....	177	プレビュー.....	101
ファイン.....	168	プレビューボタンの機能.....	173
ファインダー.....	174	プレミアムオート画像抽出.....	92
ファインダー/LCD切換 設定.....	175	プレミアムオート連続撮影.....	92
ファインダー明るさ.....	174	プレミアムおまかせ オート.....	37, 92
ファインダー色温度.....	66	プログラムオート.....	99
ファインダー撮影用 (背面モニター).....	88	プロテクト.....	162
ファンクションボタン.....	54, 55	ポートレート.....	38, 93
風音低減.....	113		

ポスタリゼーション.....	141
ポップカラー.....	141
ホワイトバランス.....	145
ホワイトバランス ブラケット.....	155

マ行

マイク端子.....	17
マクロ.....	38, 93
マストレージ.....	190
マニュアルフォーカス.....	122
マニュアル露出.....	103
マルチインターフェース シュー.....	16
マルチショットノイズ リダクション.....	137
ミニチュア.....	142
ムービー.....	32, 107
メニュー.....	58
メモリーカード.....	21, 220

ヤ行

夜景.....	38, 93
夜景&人物.....	95
夜景ポートレート.....	38, 93
夕景.....	38, 93
横縦比.....	167

ラ行

ライブビュー表示.....	87
リセット.....	182
リッチトーンモノクロ.....	142
レトロフォト.....	141
連写.....	152
レンズ.....	19, 24
レンズなし時のリリース.....	171
レンズ補正.....	176
レンズ補正(周辺光量).....	176
レンズ補正(倍率色収差).....	176
レンズ補正(歪曲収差).....	176
連続撮影.....	152
連続ブラケット.....	154
ロー.....	167
ローカル (フォーカスエリア).....	118
露出補正.....	43
ロックオンAF.....	120

ワ行

ワイド(フォーカスエリア).....	118
ワイヤレス.....	42
ワイヤレスフラッシュ.....	135

数字・アルファベット順

1枚撮影.....	152
1枚ブラケット.....	154
A (絞り優先).....	100
Adobe RGB.....	170

ADI調光.....	132	M (マニュアル露出)	103
AEL.....	172	Mac.....	73
AELボタンの機能.....	172	MENU	58
AELロック.....	130	MF	122
AF-A	117	MOVIE	32, 107
AF-C	117	MOVIE (動画)ボタン	64
AF-S.....	117	MP4.....	111
AF追従感度.....	109	MTP.....	190
AF補助光.....	119	P (プログラムオート).....	99
AVCHD.....	76, 111, 112, 195, 219	PCリモート.....	74, 190
AVCHDビュー	159	PlayMemories Home.....	70, 72
DC IN端子.....	17	P-TTL調光.....	132
DISP	46, 157	RAW.....	167
DISPボタン(背面モニター)	85	RAW+J	167
DISPボタン(ファインダー)	85	Remote Camera Control	74
DPOF指定.....	198	S (シャッタースピード 優先).....	102
DRO/オートHDR.....	138	SCN.....	38
Dレンジオブティマイザー	138	SLOW SYNC.....	42
Eye-Fi.....	180	sRGB.....	170
FINDER/LCD 切換設定	175	STD.....	168
FINE	168	T8.....	40
Fn.....	54, 55	USB	190
HDMI.....	51	USB LUN設定	191
HDMI解像度.....	165	USB接続.....	190
HDMI機器制御.....	166	WB.....	145
HDR.....	138	Windows.....	70, 73
Image Data Converter.....	71, 73	ZOOM.....	149
ISO感度	137		
ISOボタンの機能.....	173		
JPEG	167		