

Slovensky

Objektív (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) (Motorové nastavenie zoomu)

Technické údaje

Ohnisková vzdialenosť: 16 mm – 50 mm
Ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35 mm- formátu*: 24–75 mm
Skupiny-prvky objektívu: 8 – 9
Zorný uhol*1: 83° – 32°
Minimálne zaostrenie*2: 0,25 – 0,3 m
Maximálne zväčšenie: 0,215×
Minimálna clona: f/22 – f/36
Priemer filtra: 40,5 mm

Rozmery (max. priemer × výška):

približne 64,7 mm × 29,9 mm

Hmotnosť: približne 116 g

Funkcia SteadyShot: Dostupná

^{*1} Hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35 mm formátu a zorného uhla vychádzajú z digitálnych fotoaparátov s obrazovým snímačom s veľkosťou APS-C.

^{*2} Minimálne zaostrenie je najkratšia vzdialenosť od obrazového snímača po snímajú objekt.

Dodané položky

Objektív (1), Predný kryt na objektív (1)

Česky

Objektiv (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) (Motorický zoom)

Specifikace

Ohnisková vzdálenost: 16 mm – 50 mm
Ekvivalentní k formátu ohniskové vzdálenosti 35 mm-^{*1}: 24–75 mm
Skupiny-prvky objektivu: 8 – 9
Úhel pohledu*1: 83° – 32°
Minimální ostření*2: 0,25 – 0,3 m
Maximální zvětšení: 0,215×
Minimální clona: f/22 – f/36
Průměr filtru: 40,5 mm

Rozměry (max. průměr × výška):

asi 64,7 mm × 29,9 mm

Hmotnost: asi 116 g

SteadyShot: k dispozici

^{*1} Hodnoty pro zorný úhel a ohniskovou vzdálenost ekvivalentní formátu 35 mm jsou založeny na digitálním fotoaparátu se snímačem obrazu velikosti APS-C.

^{*2} Minimální ostření je nejkratší vzdálenost od snímače obrazu k objektu.

Příložené položky

Objektiv (1), Přední krytka objektivu (1)

中文(繁體字)

鏡頭 (E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS) (電動變焦)

規格

焦距：16公釐 – 50公釐
相當於35 公釐格式的焦距*1：24 – 75 公釐
鏡頭組- 元件：8 – 9
視角*1：83° – 32°
最小對焦距離*2：0.25 – 0.3公尺
最大放大倍率：0.215 ×
最小光圈：f/22 – f/36
濾鏡直徑：40.5公釐

尺寸(最大直徑 × 高度)：

大約64.7公釐 × 29.9公釐

質量：大約116公克

SteadyShot：可用

^{*1} 等同 35 公釐格式焦距與視角數值，是根據配備有 APS-C 尺寸之影像感應器的數位相機而定。

^{*2} 最小對焦距離指的是從影像感應器到被攝體的最短距離。

隨附零件

鏡頭 (1)、鏡頭前蓋 (1)

中文(简体字)

镜头 (E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS) (电动变焦)

規格

焦距：16 mm – 50 mm
相当于35 mm 规格焦距*1：24 – 75 mm
镜头组 – 片：8 – 9
视角*1：83° – 32°
最小焦距*2：0.25 – 0.3 m
最大放大倍率：0.215倍
最小光圈：f/22 – f/36
滤镜直径：40.5 mm

附件

镜头 (1)、镜头盖 (1)

한국어

렌즈 (E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS) (파워 줌)

사양

초점 거리: 16 mm – 50 mm
35 mm 형식 상당 초점 거리 *1: 24 – 75 mm

렌즈 그룹-소자: 8 - 9

화각*1: 83° - 32°

최단 초점 거리*2: 0.25 - 0.3 m

최대 배율: 0.215 배

최소 조리개: f/22 – f/36

필터 직경: 40.5 mm

부속품

렌즈 (1), 프론트 렌즈 캡 (1)

Bahasa Indonesia

Lensa (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) (Power zoom)

Spesifikasi

Panjang fokus: 16 mm – 50 mm

Setara jarak fokus format 35 mm*1: 24–75 mm

Grup lensa–elemen: 8 – 9

Sudut tampilan*1: 83° – 32°

Fokus minimum*2: 0,25 – 0,3 m

Pembesaran maksimum: 0,215×

Apertur minimum: f/22 – f/36

Diameter filter: 40,5 mm

^{*1} Nilai untuk ekuivalen panjang fokus format 35 mm dan sudut tampilan didasarkan pada kamera digital yang dilengkapi sensor gambar ukuran APS-C.

^{*2} Fokus minimum adalah jarak terdekat dari sensor gambar ke subjek.

Item yang tersedia

Lensa (1), Tutup Lensa Depan (1)

ภาษาไทย

เลนส์ (E 18-135mm F3.5-5.6 OSS) (เพาเวอร์ซูม)

ข้อมูลจำเพาะ

ความยาวโฟกัส: 16 มม. – 50 มม.
ค่าความยาวโฟกัสที่เทียบเท่ากับกล้อง*1: 24–75 มม.
กลุ่ม-ชิ้นส่วนเลนส์: 8 – 9
มุมของภาพ*1: 83° - 32°
โฟกัสต่ำสุด*2: 0.25 – 0.3 ม.
กำลังขยายสูงสุด: 0.215×
รับแสงต่ำสุด: f/22 – f/36
เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร์: 40.5 มม.

อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

เลนส์ (1),ฝาปิดหน้าเลนส์ (1)

عربي

عدسة (E 18-135mm F3.5-5.6 OSS) (زوم آلي)

المواصفات

البُعد البؤري: 16 مم – 50 مم
ا البعد البؤري المعادل لصيغة 35 مم*1: 24 – 75 مم
مجموعات-عناصر العدسة: 8 – 9
زاوية المشاهدة*2: 83° – 32°
التركيز البؤري الأدنى*3: 0.25 – 0.3 م
نسبة التكبير القصوى: 0.215×
الحد الأدنى لفتحة العدسة: f/22 – f/36
قطر المرشح: 40.5 مم

البندود المرفقة

العدسة (1)، واقية العدسة الأمامية (1)

فارسی

لنز (E 18-135mm F3.5-5.6 OSS) (زوم قدرتی)

مشخصات

فاصله کانونی: 16 میلیمتر - 50 میلیمتر

فاصله کانونی معادل فرمت 35 میلیمتری*1:

24–75 میلیمتر

گروه های لنز– اجزاء: 8 – 9

زاویه دید*2: 83° – 32°

حداقل تمرکز*3: 0.25 – 0.3 متر

حداکثر بزرگنمایی: 0.215×

حداقل گشادگی دیافراگم: f/22 – f/36

قطر فیلتر: 40.5 میلیمتر

موارد ضمیمه

لنز (1)، دریوش جلویی لنز (1)