

## 仕様書

製品仕様	KJ-24W450E/BZ
画面サイズ	24V型
ホテル・プロ用モード	—
HTML5	—
VESA対応	●
縦置きでの設置	—
傾斜設置	—
IRパススルー	—
輝度*1	250 cd/m2
コントラスト*1	1000:1
ダイナミックコントラスト*1	250000:1
応答速度 (Gray to Gray. Ave.)*1	14ms
視野角(左右/上下)*1	178度/178度 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
地上デジタル	2*2
BS・110度CSデジタル	2*2
スカパープレミアムサービス(4K)	—
CATV:ch	C13-C63
CATVパススルー*3	●
画素数(水平×垂直)	1,366×768
4K高画質プロセッサX1	—
高画質技術	クリアレゾリューションエンハンサー
トリルミナスディスプレイ	—
高輝度技術	—
HDR信号対応	—
倍速機能	—
高画質パネル	—
バックライト	LEDバックライト
スピーカー種類	フルレンジ×2個 2ch
スピーカー数	2個
実用最大出力(JEITA): W	10(5+5)
ハイレゾ対応	—
3D対応	—
対応3Dメガネ	—
Android TV	—
無線LAN機能*4	—
スクリーンミラーリング	—
ブラウザ機能	—
Wi-Fi Directモード	—
操作性	リモコン(赤外線方式)
Bluetoothオーディオ機器対応*5	—
省電力対応	—
時計/タイマー*6	●
コンポーネント入力端子	—
D端子	—
ビデオ入力端子	1
HDMI入力端子	2
MHL端子*7	—
RS232C	—
PC入力端子	—
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)	—
ヘッドホン出力端子	1
アナログ音声出力端子	1*8
USB端子	1*9
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1*10
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	55.8 x 34.1 x 6.5[55.8 x 36.8 x 14.7]
質量[スタンド含む]:kg	4.0[4.2]
消費電力[待機時]:W	40[0.3]
年間消費電力量:kWh/年*11	30
動作温度/湿度	動作温度:5℃~35℃/動作湿度:10%~80%(結露なきこと)
有効画面サイズ(幅×高さ、対角)	52.1 x 29.3、59.8 cm
H.265/HEVCデコーダ	—
省エネ基準達成率(目標年度2012年度)	220%
省エネ多段階評価(★数)	★★★★
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	62.0 x 41.5 x 12.5
梱包サイズ(質量):kg	6
付属品	標準スタンド、リモコン(赤外線方式)、電源コード、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式

\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません \*2 1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります \*3 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています \*4 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です \*5 動作確認済みのヘッドホンは、ブラビアサポートページ [sony.jp/support/tv/qal/](http://sony.jp/support/tv/qal/)からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります \*6 時刻情報の保持には、テレビアンテナまたはネットワークの接続が必要です \*7 HDMI入力端子兼用 \*8 ヘッドホン出力端子兼用 \*9 録画用外付けHDD(別売)の接続やソフトウェアアップデートに使用します。動画、静止画、音楽ファイルの再生には対応していません \*10 データ放送の双方向機能にのみ使用できます \*11 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です

# 寸法図

## KJ-24W450E/BZ

