

シンプルなボディで、多彩に楽しむ。 ここからはじめる「バイオノートFX」

ノートブックコンピューター
PCG-FX77Z
オープン価格



OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ
Microsoft® Windows® XP Home Edition	モバイルAMD Athlon® XPプロセッサ-1400+	256MB (128MB×2)	約30GB	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
ディスプレイ	スタミナ	i.LINK	ネットワークコネクター	
15型液晶 SXGA+対応・TFT	最大約* 1.5~6時間	4ピン×1		

デジタルビデオ編集

静止画活用

音楽コレクション

ホームネットワーク


コミュニケーション

* バッテリー使用時間は、バッテリーパック(本体に付属)1個/バッテリーパック(PCGA-BP71A)2個使用時。いずれも省電力モードで使用した場合。



主な特長

広々として使いやすい大画面の15型SXGA + 対応TFT液晶を搭載。
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブとフロッピーディスクドライブ内蔵のオールインワンタイプ。
シンプルなボディと多彩なソフトウェアで、映像と音楽の楽しみが広がる。



お気に入りの音楽をバイオにストック。
ソニックステージ
「SonicStage」



フォトアルバムやラベルづくりが楽しめる。
デジタルプリント
「DigitalPrint」



困ったことを、スマートに解決。
サイバーサポート
「CyberSupport for VAIO」



主な仕様

プロセッサ	AMD PowerNow™/テクノロジ-対応モバイルAMD Athlon™ XPプロセッサ-1400 +*
キャッシュメモリー	1次キャッシュ128KB / 2次キャッシュ256KB (CPU内蔵)
システムバス	200MHz
チップセット	VIA Apollo KT133A
メインメモリー 標準 / 最大	256MB (128MB x 2) / 最大256MB (SDRAM)
拡張メモリースロット (空きスロット数)	SODIMMSロット(PC100) x 2 (0)
グラフィックアクセラレーター	ATI 3D RAGE MOBILITY™ M1 (3Dアクセラレーション対応)
ビデオメモリー	8MB
液晶表示装置	15型 SXGA+(1400 x 1050ドット)対応 TFTカラー液晶
表示モード	最大約1677万色 [†] 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
外部ディスプレイ出力 [†]	最大約1677万色 [†] 1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
フロッピーディスクドライブ	内蔵3.5型 (1.44MB/720KB [†]) x1 ユニバーサル
ハードディスクドライブ	約30GB Ultra ATA/100 (C:約10GB / D:約20GB (出荷時)) [†] 5*6 内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ (固定式 [†]) 読み出し [†] :最大24倍速 (CD-ROM, CD-R) 最大8倍速 (DVD-ROM) 書き込み [†] :最大約8倍速 (CD-R, CD-RW)
外部接続端子	USB [†] x 2 i.LINK IEEE1394 端子 S400 (4ピン) x 1 ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T) x 1 ステレオヘッドホン出力/ステレオミニジャック x 1 マイク入力 (モラルミニジャック) x 1 プリンターポート (D-sub 25ピン) x 1 シリアルポート (RS-232C, D-sub 9ピン) x 1 外部ディスプレイ出力 (VGAタイプ, D-sub 15ピン) [†] x 1 モデム用モジュラージャック x 1 コンボシットビデオ出力 (NTSC/PAL対応) [†] x 1
PCカードスロット	Type x 1 または Type x 2, 16bit/CardBus対応
オーディオ機能	AC97準拠, 3Dサウンド機能, ソフトウェアMIDI音源, 内蔵ステレオスピーカー
内蔵モデム [†]	最大56kbps [†] x V.90/K56flex™自動対応 / 最大14.4kbps FAX時
キーボード / ポインティングデバイス	約19mmピッチ / キーストローク約3mm / 91キー, インテリジェントタッチパッド
主な付属品	ACアダプター, リチャージャブルバッテリーパック, ウェイトセバー, テレホンコード / モジュラーケーブル / リカバリーCD, ビデオケーブル
電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
消費電力	約55W (バッテリー/充電含まず)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 [†] 12	区区分0.0051
バッテリー駆動時間 [†] 13,14	付属バッテリー x 1: 約1~1.5時間 / バッテリーパックPCGA-BP71A x 2: 約4~6時間
バッテリー充電時間 [†] 15	電源ON時 [†] : 約2時間 (約85%) / 約3時間 (約100%) 電源OFF時: 約1.5時間 (約85%) / 約2.5時間 (約100%)
温湿度条件	動作時5~35 (温度勾配20 / 時以下) 20~80% (ただし結露しないこと, および35 における湿度は65%以下), 運搬時20~+60 (温度勾配10 / 時以下) 10~90%
本体外形寸法 (最大突起部含まず)	約 幅324mm x 高さ35.8mm 最厚部54.1mm x 奥行265.5mm
質量	約3.1kg (バッテリー)

*1 QuantumSpeed™ アーキテクチャ採用AMD Athlon™ XPプロセッサ-1400は、動作周波数1.2GHzで動作しており、従来の設計に基づく1.4GHz動作のCPUの性能に匹敵あるいはその性能を示します。*2 グラフィックアクセラレーターでのデザイニング機能により実現。*3 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。*4 フロッピーディスクドライブは、Windowsのシステムから認識できるドライブ全体容量は27.9GBになります。*5 1GBを10進バイトで計算した場合の数値です。*6 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケーションの動作確認はNTFSで行って下さい。*7 フロッピーディスクドライブ / リチャージャブルバッテリーパック (別売) との交換着脱はできません。*8 ソニー製 / パイオニア製DVD-R for General Ver.2.0, DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。*9 使用の通信速度は回線品質など状況により変動します。*10 USB2.0ハイスピードモードでの動作には対応していません。*11 ビデオ出力・AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。*12 V.90/K56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質など状況により変動します。*13 省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) による表記をしています。*14 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定められた測定により測定した消費電力を理論値から除いたものです。*15 省電力モード時、駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。*16 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) にもとづく駆動時間は、約1時間 (標準搭載バッテリー x 1) / 約5時間 (PCGA-BP71A x 2) です。詳細については、VAIOホームページ内 / SUPPORT / 機種別ページで順次ご案内します。*17 16 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。*18 本体に標準搭載のバッテリーの容量は、別売バッテリーパック PCGA-BP71Aの約57%になります。

主な関連製品

バッテリー / ACアダプター	マウス / テンキーボード	2.4GHzワイヤレスLAN
リチャージャブルバッテリーパック PCGA-BP71A オープン価格 ACアダプター PCGA-AC19V オープン価格	USBマウス PCGA-UMS1/A オープン価格 USBテンキーボード PCGA-UTK1 オープン価格	ワイヤレスLANアクセサリ PCWA-A220 オープン価格 PCWA-A200 オープン価格 ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C150S オープン価格

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Microsoft® Windows® のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell



安全に関するご注意

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によって色が色落ちや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意 ぐちゃみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 バッテリーは火の中に入れて、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。本製品は国内専用モデルです。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にできないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、i.LINKはLINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、i.LINKは商標です。VAIOはソニー

株式会社の商標です。AMD, AMD Athlon, およびAMD PowerNow!™ はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。Microsoft, Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入日から1年間有効な製品保証書をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録されない場合の製品保証は3か月間です。当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。本製品は個人用・家庭用です。

本製品は、グリーン購入法における判断基準(必須項目: エネルギー消費効率)を満たしています。

キャビネットにハロゲン系蛍光灯を使用しています。蛍光灯に100%廃棄材料を使用しています。eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

当社は、国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムに適合していることを判断しています。

VAIOホームページ

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

お買い求めは信用ある当店へ

VAIOカタログセンター
03-5454-0700

受付時間 月~金 10:00~20:00 土・日・祝日休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

HWTP-1 Printed in Japan. (84994962) RY 再生紙



よい品を手軽にクレジットで

2002.6

カタログ記載内容 2002年6月現在