

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **ホワイトマットアドバンス (WA)**

特 徴 ホワイトの表面層にミクロン単位のウルトラマイクロシボを施すことで反射面を完全なマットの状態に整え、しっとりとした黒のしまりと美しいハイライトを同時に得られる高品質で立体感にあふれた映像を再現する事が可能になり

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟質塩化ビニール、グラスファイバー
厚さ及び重量	t = 0.33mm ±10% 420g/m ²
最大寸法	巻上式NTSC250インチ 巻上式HD250インチ (張込式は300インチ) (張込式は350インチ)
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2000mm NTSC 130インチ(H 1981mm) HD 160インチ(H 1992mm)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 0.85±5%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha H(1/2値角) = \pm 85.^\circ \pm 5'$ 垂直 $\alpha V(1/2値角) = \pm ^\circ$ $\beta H(1/3値角) = \pm 85^\circ \pm 5'$ $\beta H(1/3値角) = \pm ^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
難燃加工	防災番号 BT040077
使用形態	張込式 パネル式 巻上式(電動・手動) 壁掛式 三脚式 床置き式

<特記事頁>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

2008.05



〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35
TEL:03-3952-5131 FAX:03-3953-0053