

VPL-CS21は、3LCD方式ながら、厚さ52mmの薄型設計、1.9kgのモバイルタイプ、SVGA / 2,100ルーメンを実現したデータプロジェクターです。オフ&ゴー機能、アドバンスドインテリジェントオートセットアップ機能搭載でモバイル用途に最適です。

## 主な仕様

<b>光学系</b>	
投影方式	: 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式
LCDパネル	: 0.63型SVGA LCDパネル×3、約144万画素(480,000×3)
レンズ	: 電動ズーム(1.2倍) 電動オートフォーカス、f 18.8 ~ 22.6mm、F 1.6 ~ 1.94
ランプ	: 165W
投影画面サイズ	: 40 ~ 300型(対角線) 40 ~ 150型(オートフォーカス動作範囲)
光出力*1	: 高...2,100ルーメン、標準...1,600ルーメン
投影距離(床置き)	: 40型...1.2 ~ 1.4m、80型...2.3 ~ 2.8m、100型...2.9 ~ 3.6m、150型...4.4 ~ 5.4m、200型...5.9 ~ 7.2m、300型...8.8 ~ 10.7m(設計値のため多少の誤差があります)
<b>電気系</b>	
カラー方式	: NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60
解像度	: ビデオ入力時...600TV本、RGB入力時...800×600ドット
対応コンピューター信号*2	: RGB(水平19 ~ 92kHz、垂直48 ~ 92Hz) 最高入力解像度信号...SXGA+(垂直60Hz)
対応ビデオ信号	: 15kHz RGB / コンポーネント50/60Hz / プログレッシブコンポーネント50/60Hz、DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i) コンポジットビデオ、Y/Cビデオ
スピーカー	: モノラル(40×20mm)
<b>入出力端子</b>	
VIDEO IN	
ビデオ	: AV接続アダプター(付属) ピンジャック×1
Sビデオ	: AV接続アダプター(付属) ミニDIN4ピン×1
オーディオ	: AV接続アダプター(付属) ピンジャック×2(VIDEO IN / INPUT A共用)
INPUT A	
映像	: アナログRGB / コンポーネント...HD D-sub 15ピン(凹)×1
オーディオ	: AV接続アダプター(付属) ピンジャック×2(VIDEO IN / INPUT A共用)
<b>一般</b>	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 最大220W(待機時...約0.8W)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約273×52×210mm(突起部含まず)
質量	: 約1.9kg
*1: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています	
*2: 接続するコンピューター信号の解像度と周波数は、「プリセット信号表」の範囲内に設定してください	
<b>付属品</b>	
リモートコンマnder(1) リチウム電池(CR2025)(1) HD D-sub 15ピンケーブル(1-791-992-XX)(2m)(1)	
AV接続アダプター(1-830-658-XX)(1) キャリングケース(1) 電源コード(1) 取扱説明書(CD-ROM)(1)	
簡易説明書(1) 安全のために(1) 保証書(1) セキュリティラベル(1)	

