

VPL-CW125は、3,000ルーメンの高輝度でWXGAパネル搭載のプロジェクターです。ワイド画面パソコンや16:9のビデオを使用したプレゼンテーションに好適。ネットワーク機能も搭載し状況監視やLAN経由でコンピューターの画像をプロジェクターに投影することも可能です。

主な仕様

光学系

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投影方式 | : 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式 |
| LCDパネル | : 0.74型WXGA LCDパネル×3、約328万画素(1,092,800×3) |
| レンズ | : マニュアルズーム(1.2倍) マニュアルフォーカス、 f 23.5 ~ 28.2mm、F 1.75 ~ 2.17 |
| ランプ | : 200W |
| 投影画面サイズ | : 40 ~ 300型(対角線) |
| 光出力 ¹⁾ | : 高...3,000ルーメン、標準...2,200ルーメン |
| 投影距離(床置き) | : 40型...1.3 ~ 1.5m、80型...2.6 ~ 3.0m、100型...3.2 ~ 3.7m、 150型...4.9 ~ 5.6m、200型...6.5 ~ 7.5m、300型...9.8 ~ 11.3m (設計値のため多少の誤差が有ります。) |

電気系

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カラー方式 | : NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、 PAL-M、PAL-N、PAL60(自動 / 手動切り換え) |
| 解像度 | : ビデオ入力時...750TV本、RGB入力時...1,366×800ドット |
| 対応コンピューター信号 ²⁾ | : RGB(水平19 ~ 92kHz、垂直48 ~ 92Hz) 最高入力解像度信号...SXGA+、fV...60Hz |
| 対応ビデオ信号 | : 15kHz RGB / コンポーネント50/60Hz / プログレッシブコンポーネント50/60Hz、 DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i) コンポジットビデオ、Y/Cビデオ |
| スピーカー | : モノラル(40×20mm) |
| スピーカー出力 | : 最大1W |

入出力端子

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| VIDEO IN | |
| ビデオ | : ピンジャック×1 |
| Sビデオ | : ミニDIN4ピン×1 |
| オーディオ | : ステレオミニジャック×1 |
| INPUT A | |
| 映像 | : アナログRGB / コンポーネント...HD D-sub 15ピン(凹)×1 |
| オーディオ | : ステレオミニジャック×1 |
| INPUT B | |
| 映像 | : アナログRGB...HD D-sub 15ピン(凹)×1 |
| オーディオ | : ステレオミニジャック×1 |
| INPUT C | |
| NETWORK | : 10BASE-T / 100BASE-TX...RJ-45×1 |
| OUTPUT | |
| 映像 | : MONITOR OUT...HD D-sub 15ピン(凹)×1 アナログRGB入力時のみ出力されます。 |
| オーディオ | : AUDIO OUT(出力可変)...ステレオミニジャック×1 |

その他

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| ネットワーク | : INPUT Cに装備 |
| リモート | : RS-232C...D-sub 9ピン×1 |
| 安全規格 | : 電気用品安全技術基準省令2項、VCCIクラスB情報技術装置、JATE技術基準 |
| 本体キャビネット塗装色 | : シルバー&ブラック |

一般

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 電源 | : AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | : 最大287W(待機時...標準設定約7W・低設定約0.5W) |
| 発熱量 | : 979 BTU |
| 動作温度 | : 0 ~ 35 |
| 動作湿度 | : 35 ~ 85%(結露なきこと) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約372 × 90 × 298mm(突起部含まず) |
| 質量 | : 約4.1kg |

付属品

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| リモートコマンダー(RM-PJ18)(1) | 単3形乾電池(2) | レンズキャップ(1) | HD D-sub 15ピンケーブル(2m)(1) |
| 電源コード(1) | CD-ROM(取扱説明書、アプリケーションソフトウェア)(1) | 簡易説明書(1) | 安全のために(1) |
| 保証書(1) | | | セキュリティーラベル(1) |

*1 出荷時における本商品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

*2 接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号表の範囲内に設定してください。

外形寸法図

