

お客様各位

新製品発売のお知らせ

HD デュアルフォーマットレコーダー 『SRW-5500』

希望小売価格（予定）：10,395,000 円（税抜価格 9,900,000 円）

発売予定日：2004 年 12 月

上記は 5 月 26 日時点の予定価格であり、発売までに変更となる場合もありますのでご了承ください。



HD デュアルフォーマットレコーダー 『SRW-5500』

『SRW-5500』の主な特長

1. HDCAM-SR , HDCAM の両フォーマット記録に対応

HDCAM-SR フォーマット、HDCAM フォーマット記録に、切り替え方式にて対応します。通常の HD コンテンツ制作に加え、5.1 チャンネル音声サラウンドコンテンツの制作や送出、合成処理やCG映像を多用するCM・映画制作という幅広いHDコンテンツ制作に対応します。また、デジタルベータカムフォーマット記録素材の再生が可能(HKSR-5002 装着時)です。

2. 12 チャンネル音声記録(HDCAM-SR 記録時)

HDCAM-SR フォーマット記録時には、最大 12 チャンネル音声記録が可能であり、デジタル放送における 5.1 チャンネルサラウンド音声放送や、2ヶ国語以上の多言語放送などに対応できます。

3. 長時間記録対応

HDCAM フォーマット記録、HDCAM-SR フォーマット記録はどちらも、Lカセットで最長 155 分(24PsF 記録)、Sカセットで最長 50 分(24PsF 記録)という長時間記録を実現しております。

す。

*HDCAM、HDCAM-SR それぞれ専用のカセットテープ対応となります。

4 . VTR 内信号変換機能

アップコンバーター/ダウンコンバーター機能(1080/59.94i 480/59.94i)を標準装備するほか、2-3 プルダウンやカラースペース変換(RGB4:4:4 Y P b P r 4:2:2)等に別売オプション(HKSR-5001, HKSR-5003 装着時)にて対応可能です。また、サイマル放送*やコンテンツの2次利用、柔軟なシステム構築に効率的に対応可能です。

*複数のチャンネルや放送方式で同時間に同じ番組を放送すること

5 . RGB4:4:4 記録対応(HDCAM-SR 記録時)

HDCAM-SR フォーマットにおいては、CG 映像やブルーバック/グリーンバックでの合成処理のクオリティを向上させることが可能な RGB4:4:4 サンプリングによる記録・再生(HKSR-5003 装着時)に対応可能です。

オプション

- ・フォーマットコンバーターボード「HKSR-5001」

希望小売価格 1,155,000 円 (税抜価格 1,100,000 円)

- ・デジタルバックアップレコーダーボード「HKSR-5002」

希望小売価格 525,000 円 (税抜価格 500,000 円)

- ・RGB フレームレコーダーボード「HKSR-5003」

希望小売価格 1,155,000 円 (税抜価格 1,100,000 円)

「SRW-5500」の主な仕様

一般	
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行き)	427mm x 218mm x 544mm
質量	約 30 kg
電源	AC100V ~ 240V(±10%, 50/60Hz)
消費電力	約 320W(オプション全基板装着時)
動作温度	+5 ~ +40
保存温度	-20 ~ +60
動作湿度	25% ~ 80% (相対湿度)
入出力信号	
ビデオ系	

入力	
HD/SD リファレンス入力 1	BNC × 1(ループスルー付)
HD/SD リファレンス入力 2 (HKSR-5001 装着時)	BNC × 1(ループスルー付)
HD シリアルデジタル	BNC × 1(モニター用ループスルー付) (SMPTE292M 準拠)
出力	
HD シリアルデジタル	BNC × 3 (SMPTE292M 準拠)
フォーマットコンバート	BNC × 2
SD シリアルデジタル	BNC × 3 (SMPTE259M 準拠)
アナログコンポジットモニター	BNC × 1
アナログリファレンスビデオ	BNC × 1
オーディオ系	
入力	
AES/EBU デジタルオーディオ	BNC × 6
キューオーディオ	XLR-3 ピン(メス) × 1
タイムコード	XLR-3 ピン(メス) × 1
出力	
AES/EBU デジタルオーディオ	BNC × 6
アナログオーディオ	XLR-3 ピン(オス) × 4
キューオーディオ	XLR-3 ピン(オス) × 1
タイムコード	XLR-3 ピン(オス) × 1
オーディオモニター	XLR-3 ピン(オス) × 2
ヘッドフォン	JM-60 ステレオフォンジャック × 1
リモート系	
パラレルリモート	D-SUB50 ピン(メス) × 1
RS-422 IN	D-SUB9 ピンコネクター(メス) × 1
RS-422 IN/OUT	D-SUB9 ピンコネクター(メス) × 1
RS-232C	D-SUB9 ピン(メス) × 1
ビデオコントロール	D-SUB9 ピン(メス) × 1
ネットワーク	10Base-TX モジュラージャック × 1

 お客様からのお問い合わせ先 : ソニーマーケティング(株) 放送システム営業
 TEL 03-5792-3470 (代表)

ソニードライブ URL <http://www.sony.co.jp/SonyDrive>