

ポータブルワイヤレスチューナーとカムコーダー取り付け対応表

	カムコーダー側の仕様					ワイヤレスチューナー取り付けの可否	
	背面への 取り付け	WRR-855 スロット収納	DC出力端子	マイク入力端子 (リア)	マイク入力端子 (フロント)	WRR-855/1	WRR-860 WRR-860/A2、 WRR-861 WRR-862/1
BVW-400A		x		XLR相当x2	XLR相当x1	2	
BVW-300A		x		XLR相当x2	XLR相当x1	2	
PVV-1		x	x	XLR相当x2	-(ドックブルVTR)	x ³	
PVV-3		x	x	XLR相当x2	-(ドックブルVTR)	x ³	
BVV-5		x	x	XLR相当x4	-(ドックブルVTR)	x ³	
DSR-1/1		x		XLR相当x2	-(ドックブルVTR)	2	
DSR-130		x		XLR相当x2	XLR相当x1	2	
DSR-250	x	x		XLR相当x2	XLR相当x1	2.5	5
DSR-300A	4	4		XLR相当x2	XLR相当x1	4	5
DSR-500WS/1	4	4		XLR相当x2	XLR相当x1	4	5
EVV-9000		x	x	XLR相当x2	x	x ³	
PVW-637		x	x	XLR相当x2	XLR相当x1	x ³	
CA-537		x	x	XLR相当x1	-(カメラアダプター)	x ³	
CA-327		x	x	XLR相当x1	-(カメラアダプター)	x ³	
UVW-100		x	x	XLR相当x2	XLR相当x1	x ³	
DSR-PD150	x	x	x	x	XLR相当x2	x ³	x
DCR-VX1000	x	x	x	x	ステレオミニx1	x	x
DSR-VX2000	x	x	x	x	ステレオミニx1	x	x

:電源をカムコーダーから供給して使用可能

:乾電池で使用可能

x:使用不可能あるいは取り付け不可能

- 1 別売DCパワーサプライユニットDC-WL800使用時のみカムコーダーから電源供給可能。非使用時は乾電池使用。
- 2 別売マウントアダプターBTA-801によりWRR-855x1台、BTA-802によりWRR-855x2台取り付け可能。
- 3 BTA-801・802による取り付けは可能ですが、外部電源を供給できないため使用できません。
- 4 別売アダプターCA-WR855によりカムコーダー(バッテリー間)にスロット収納。
- 5 別売バッテリーアダプターBKW-L601付属の金具(A-8278-057-A)を介して装着。