SONY

デジタルワイヤレスレシーバー

DWR-R40Q

オープン価格

伝送性能が向上し、ネットワークオーディオに対応した
1Uサイズの4チャンネル受信のラックマウントレシーバー



進化した伝送信頼性による安定運用

高性能RFデバイスを採用した受信回路により相互変調歪を低減するとともに、フィルタ性能や強入力耐性を強化しています。また、従来の2ダイバーシティに対してさらなる安定伝送を実現する、4ダイバーシティモード*を搭載し、高い信頼性が求められる現場での安心運用に貢献します。

＊ 4ダイバーシティモードの際は、本機は2ch受信機として動作します

1Uサイズで4チャンネル受信に対応した省スペース設計

1Uサイズで4チャンネル受信に対応し、現場でのスペース活用の効率化に貢献します。出力はアナログXLR端子に加え、BNCデジタル端子を搭載し、多様なユーザーワークフローに応えながら、安定したオーディオ伝送を実現します。

Quick Setup機能による直感的なセットアップ

4チャンネル分の周波数設定とペアリングを、数回のシンプルなボタン操作で完了するクイックセットアップ機能を搭載しています。この直感的なワークフローにより、セットアップ作業を容易にし、収録前の準備時間の短縮に貢献します。

IP伝送方式Dante®に対応

1本のケーブル接続で多チャンネル伝送が可能なDante®オーディオネットワークへの対応に加え、4系統の出力ポートを備えることで、リダンダントやデイジーチェーンなど柔軟な接続を提供し、安定したIP伝送を実現します。また、最大32chの受信機の音声を1つのヘッドホンでモニタリングすることが可能です。

視認性に優れたLED表示によるシンプルで直感的なモニタリング



本体背面の入出力端子



XLRアナログ　IP Audio Dante　Digital AES

● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません

sony.jp/pro-audio/

関連商品



デジタルワイヤレス
トランスミッター
DWT-B40



デジタルワイヤレス
トランスミッター
DWT-B03R



ワイヤレスマイクロホン
DWM-30



プラグオントランスミッター
DWT-P30



1250MHz帯
単一指向性アンテナ
AN-Q1250



グランドプレーンアンテナ
AN-57



UHFアンテナ
AN-01



UHFアンテナ
AN-820



リモートコントロールユニット
RMU-01



アンテナブースター
WB-01



アンテナディバイダー
WD-01

主な仕様

		DWR-R40Q/W	DWR-R40Q/G
送信部	受信方式	トゥルーダイバーシティ方式	
	回路方式	ダブルスーパーヘテロダイン	
	受信周波数	470.150MHz～713.850MHz、 25kHz間隔	H帯：638.025MHz～713.850MHz、 25kHz間隔 1.2GHz帯：1240.150MHz～1251.825MHz、 1253.175MHz～1259.850MHz、 25kHz間隔 B帯：806.125MHz～809.750MHz、 125kHz間隔
	発信方式	水晶制御PLLシンセサイザー	
	感度	後日公開予定	
アンテナ部	アンテナ端子	2ダイバーシティモード：入力 BNC-R、50 Ω（×2）、カスケード出力 BNC-R、50 Ω（×2） 4ダイバーシティモード：入力 BNC-R、50 Ω（×4）	
	ブースターへの供給電圧	0V/9V/12V	
	アッテネーター	0～15dB（1dBステップ）	
オーディオ部	ダイナミックレンジ	後日公開予定	
	全高調波ひずみ率	MODE2、MODE4：0.03%以下 MODE3：0.3%以下	
	音声遅延	後日公開予定	
	アナログ出力	BAL：XLR-3-32（オス）（メイン×4）、出力レベル（0dBu = 0.775Vrms）	
	デジタル出力	BNC-R、75Ω（1）基準出力レベル−36dBFs	
	ヘッドホン出力	φ6.3mm（1/4インチ）ステレオジャック	
その他	Word Sync	入力端子：BNC-R（75Ω終端スイッチ付き） 出力端子：BNC-R 外部ワードシンク：32kHz～96kHz	
	ワイヤレスリモートコントロール	Cross Remote（2.4GHz、IEEE 802.15.4準拠）	
	LAN端子	RJ-45モジュラージャック、1000BASE-T：IEEE 802.3ab準拠（×4）、Danteデジタルオーディオ	
一般	電源電圧	AC 100/120V	
	消費電力	後日公開予定	
	許容動作温度	0℃～50℃	
	許容保存温度	−20℃～+60℃	
	外形寸法（幅×高さ×奥行）	約482×44×335mm（突起部含む）	
	質量	後日公開予定	

⚠ 安全に関する注意 | **商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です ●その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト
sony.jp/pro/

ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ
業務用商品購入相談窓口
フリーダイヤル 0120-580-730
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

製品に関するお問い合わせ（使い方、故障診断など）
フリーダイヤル 0120-788-333　携帯電話・一部のIP電話からは 050-3754-9550
受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

2026.11
カタログ記載内容2026年11月現在

OP-1（84982503）