

■DVCA VTRの機能比較表

| 型名 | 編集用 | | | | ポータブル | 端末用 | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | DSR-2000A | DSR-1800 | DSR-1600 | DSR-1500A | | DSR-45 | DSR-25 | DSR-11 |
| 本体希望小売価格 (税抜価格) | 1,942,500円 (1,850,000円) | 1,312,500円 (1,250,000円) | 819,000円 (780,000円) | 819,000円 (780,000円) | 682,500円 (650,000円) | 525,000円 (500,000円) | 367,500円 (350,000円) | 262,500円 (250,000円) |
| 映像入出力 アナログ コンポジット | ● | ● | ● 出力のみ | ☆ 出力は標準 | ● | ● | ● | ● |
| コンポーネント | ● | ● | ● 出力のみ | ☆ 出力は標準 | ● 入力はカメラ26ピン | ● | × | × |
| S映像(Y/C) | ● | ● | ● 出力のみ | ☆ 出力は標準 | ● | ● | ● | ● |
| カメラ26ピン | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| デジタル SDI | ● | ☆ 出力のみ | ☆ 出力のみ | ☆ | × | × | × | × |
| SDTI(QSDI) | ☆ 出力のみ | × | × | ☆ | × | × | × | × |
| i.LINK | ● 6ピン | ☆ 6ピン | 出力のみ ☆ 6ピン | ● 6ピン | ● 6ピン | ● 4ピン | ● 4ピン | ● 4ピン |
| 音声入出力 アナログ XLRタイプ | ● 4ch | ● 4ch | ● 4ch 出力のみ | ● 2ch | ● 4ch 入力のみ | ● 4ch 出力のみ | × | × |
| ビン | ● 1ch モニター出力のみ | ● 1ch モニター出力のみ | ● 1ch モニター出力のみ | ● 1ch モニター出力のみ | ● 1ch 出力/モニター出力 | ● 4ch 入力/モニター出力 | ● 2ch | ● 2ch |
| デジタル AES/EBU | ● | ☆ 出力のみ | ☆ 出力のみ | ☆ | × | × | × | × |
| タイムコード | ● | ● 出力のみ | ● | ● | ● | ● | × | × |
| リモート RS-422A | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × |
| TBC(15ピン) | ● | ● | ● | × | × | × | × | × |
| RS-232C | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| コントロールS | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フットスイッチ | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| LANC | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 再生互換 DVC PRO(25Mbps) | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
| DV(LP) | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| DV記録(SPのみ) | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| デジタルスロー再生 | ±1倍 | ±0.5倍 | ±0.5倍 | ±0.5倍 | × | ±1/3 | ±1/3 | ±1/3 |
| プリリード再生/編集 | ● 再生のみ | ● | × | × | × | × | × | × |
| デジタルジョグサウンド | ● | ● | ● 外部制御 | ● 外部制御 | △ 外部制御 | △ 外部制御 | △ 外部制御 | △ 外部制御 |
| オーディオクロスフェード編集 | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
| ゲンロック機能(外部同期) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| コントロールパネルによる編集 | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| ビデオプロセスコントロール (輝度/彩度/色相調整) | ● メニュー | ● メニュー | ● メニュー | ● メニュー | ● メニュー | ● メニュー | × | × |
| オーディオレベルコントロール | ● 入力のみ | ● | × | ● | ● 入力のみ | ● 入力のみ | ● 入力のみ | ● 入力のみ |
| クリップリンクの読み取り | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
| インデックス | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 電源電圧 AC | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | × | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| DC | × | × | × | × | DC12V | × | × | × |
| 消費電力 | 120W | 95W | 65W | 55W | 18W | 22W | 16W | 15W |

☆はオプション対応

△記録フォーマットの違い(DVCA/DV)やテープの状態などによっては、音声が出なかったり途切れたりすることがあります。