


P in P、P&P

- PC(デジタル/アナログ)画像やビデオ映像(コンボジット、Y/C、コンポーネント、デジタルビデオ)を
一画面に同時に表示できる機能。(詳細下記参照)

< P in P >



< P & P >




		INPUT1		INPUT2		ビデオ(BNC もしくはS端子)
		PC-デジタル	デジタルビデオ	アナログRGB	コンポーネント	
INPUT1	PC-デジタル	-	-	○	○	○
	デジタルビデオ	-	-	○	○	○
INPUT2	アナログRGB	○	○	-	-	○
	コンポーネント	○	○	-	-	○
ビデオ(コンボジットもしくはS端子)		○	○	○	○	-
BKM-FW11	アナログRGB	○	○	×	×*2	×
	コンポーネント	○	○	○	○*1	×
BKM-FW12	アナログRGB	○	○	×	×*2	×
	コンポーネント	○	○	○	○*1	×

*1: 480/60iまで
*2: 〇から×へ修正(2006年3月15日改訂)
OPTION1スロットとOPTION2スロットから入力された信号の組み合わせによる2画面表示はできません。

P in P

サブ画面サイズ(大)




サブ画面サイズ(小)



サブ画面サイズ

大 : サブ画面高さがメイン画面の約1/3(2モードに対応 4:3、16:9)
小 : サブ画面高さがメイン画面の約1/4(2モードに対応 4:3、16:9)

サブ画面ポジション(4ポジション)



P&P

画面入替え

