

FWD-32LX1R/B 自社比較表

型式		FWD-32LX1R	FWD-32LX1
デザイン			
カラーバリエーション		・クリスタルシルバー ・パールホワイト ・フロストブラック	・クリスタルシルバー ・パールホワイト ・フロストブラック
映像系	画面サイズ	32V型	32V型
	解像度	WXGA 1366×768	WXGA 1366×768
	表示色	1677万色	1677万色
	有効表示寸法	698×392mm	698×392mm
画面輝度 *1		450cd/m ²	500cd/m ²
視野角(水平/垂直)		178度/178度(輝度半減値)	170度/170度(輝度半減値)
コントラスト比 *1		1300:1	600:1
入力	PC	・アナログ(HD15) ・デジタル(DVI-D)HDCP(コピープロテクション)	・アナログ(HD15) ・デジタル(DVI-D)HDCP(コピープロテクション)
	VIDEO	・コンポジット(BNC) ・Y/C(Mini DIN4) ・コンポーネント(HD15) ・デジタル(DVI-HDCP)	・コンポジット(BNC) ・Y/C(Mini DIN4) ・コンポーネント(HD15) ・デジタル(DVI-HDCP)
	AUDIO	・RCA(L/R) ・ステレオミニ x2	・RCA(L/R) ・ステレオミニ x2
オプションスロット		1	1
消費電力		150W	170W
質量		約17.5kg	約17.5kg
外形寸法(W×H×D)		802×492×107mm(突起部含まず)	802×492×107mm(突起部含まず)
付属品		・電源コード x 1 ・ACプラグホルダー x 2 ・ケーブルホルダー x 6 ・変換プラグアダプター x 1 ・デジタルRGB(DVI-D)信号ケーブル(シングルリンク) x 1 ・コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub15 - RCA x 3) x 1 ・BNC-RCA変換アダプター x 1 ・リモートコンマダー(RM-980) x 1 ・単4形乾電池 x 2 ・取扱説明書 x 1、 ・保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内) x 1	・電源コード x 1 ・ACプラグホルダー x 2 ・ケーブルホルダー x 6 ・変換プラグアダプター x 1 ・リモートコンマダー(RM-980) x 1 ・単4形乾電池 x 2 ・取扱説明書 x 1、 ・保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内) x 1
対応オプション		BKM-FW11 BKM-FW12 BKM-FW32 BKM-FW50 SS-SP32FW(S/W) SU-32FW(S/W)	BKM-FW11 BKM-FW12 BKM-FW32 SS-SP32FW(S/W) SU-32FW(S/W)

*1 保証値ではありません。お使いの環境や表示映像により異なります。