

FWD-32LX2F / FWD-40LX2F プリセット信号表

ビデオ信号入力

信号	COMPOSITE / S VIDEO	COMPONENT / RGB	HDMI
480/60i			
480/60p	—		
575/50i			
576/50p	—		
720/50p	—		
720/60p	—		
1080/50i	—		
1080/60i	—		
1080/50p	—	—	
1080/60p	—	—	

コンピューター信号入力

信号	水平周波数(kHz)	フレームレート (フレーム / 秒)
VGA-1(VGA 350)	31.5	70
640 × 480@60Hz(VESA STD)	31.5	60
Mac13"	35.0	67
VGA(VGA TEXT)	31.5	70
800 × 600@60Hz(VESA STD)	37.9	60
Mac 16"	49.7	75
1024 × 768@60Hz(VESA STD)	48.4	60
1024 × 768@75Hz(VESA STD)	60.0	75
1024 × 768@85Hz(VESA STD)	68.7	85
1280 × 1024@60Hz(VESA STD)	64.0	60
848 × 480@60Hz(CVT)	29.8	60
848 × 480@75Hz(CVT)	37.7	75
1280 × 768@60Hz(CVT)	47.8	60
1360 × 768@60Hz(CVT)	47.7	60

対応表以外の信号を入力した場合は正しく表示されないことがあります。

DVD信号を入力した場合は、画像の色を薄く感じたら、「画質 / 音質」メニューの「色の濃さ」でお好みの色の濃さに調整してください。

Macの信号は、デジタルRGB信号入力では保証できません。