

2画面機能

P in P、P&P

PC(デジタル/アナログ)画像やビデオ映像(コンポジット、Y/C、コンポーネント、デジタルビデオ)を
一画面に同時に表示できる機能。(詳細下記参照)

<P in P>



<P & P>



		INPUT1		INPUT2		ビデオ(BNC もしくはS端子)
		PC-デジタル	デジタルビデオ	アナログRGB	コンポーネント	
INPUT1	PC-デジタル	-	-	x	-	
	デジタルビデオ	-	-	x	-	
INPUT2	アナログRGB	x	x	-	-	
	コンポーネント	-	-	-	-	
ビデオ(コンポジットもしくはS端子)						-
BKM-FW11	アナログRGB	x	x	x	-	x
	コンポーネント	-	-	-	-	x
BKM-FW12	アナログRGB	x	x	x	-	x
	コンポーネント	-	-	-	-	x

OPTION1スロットとOPTION2スロットから入力された信号の組み合わせによる2画面表示はできません。

P in P

サブ画面サイズ(大)




サブ画面サイズ(小)



サブ画面サイズ
大：サブ画面高さがメイン画面の約1/3
小：サブ画面高さがメイン画面の約1/4

サブ画面ポジション(4ポジション)



P&P

画面入替え

