

FWD-50PX2/B 自社比較表

型式	FWD-50PX2	FWD-50PX1
デザイン		
カラーバリエーション	<ul style="list-style-type: none"> ・シルバー ・ブルーイッシュ・ブラック <p>*FWD-50PX1のようなクリスタルベゼルではありません</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・クリスタルシルバー ・パールホワイト ・フロストブラック
映像系	画面サイズ 解像度 表示色 有効表示寸法	50V型 WXGA 1366×768 10億7千万色 1106×622mm
	画面輝度 *1	450cd/m ²
	コントラスト比 *1	10,000:1
	入力	<ul style="list-style-type: none"> ・アナログ(HD15) ・デジタル(DVI-D)HDCP(コピープロテクション) <ul style="list-style-type: none"> ・コンポジット(BNC) ・Y/C(Mini DIN4) ・コンポーネント(HD15) ・デジタル(DVI-HDCP) <ul style="list-style-type: none"> ・RCA(L/R) ・ステレオミニ ×2
オーディオ出力	RCA(L/R)	-
オプションスロット	2	1
P&P/PinP		x
消費電力	440W	380W
質量	約44kg	約43kg
外形寸法(W×H×D)	1256×753×112mm(突起部含まず)	1256×753×112mm(突起部含まず)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コード×1 ・ACプラグホルダー×2 ・ケーブルホルダー×6 ・変換プラグアダプター×1 ・デジタルRGB(DVI-D)信号ケーブル(シングルリンク)×1 ・コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub15 - RCA×3)×1 ・BNC-RCA変換アダプター×1 ・リモートコマンダー(RM-980)×1 ・単4形乾電池×2 ・取扱説明書×1 ・保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)×1 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コード×1 ・ACプラグホルダー×2 ・ケーブルホルダー×6 ・変換プラグアダプター×1 ・リモートコマンダー(RM-980)×1 ・単4形乾電池×2 ・取扱説明書×1、 ・保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)×1
対応オプション	BKM-FW11 BKM-FW12 BKM-FW32 BKM-FW50(デジタルサイネージアダプター) SS-SP50FW(S) SU-50FW(S)	BKM-FW11 BKM-FW12 BKM-FW32 SS-SP50FW(S/W) SU-50FW(S/W)

*1 保証値ではありません。お使いの環境や表示映像により異なります。