

HDVF-C950W / C730W 仕様機能比較表

		HDVF-C950W	HDVF-C730W
LCD	LCDサイズ	9型	6.3型
	LCDアスペクト比	15:9	4:3
表示エリア	表示アスペクト比	16:9	16:9
	有効画面サイズ	197(水平)×111(垂直)mm	129(水平)×73(垂直)mm
	有効画素数	800×RGB×450	1024×RGB×576
性能	対応フォーマット	1080/50i、59.94i、60i、 23.98PsF、24PsF、25PsF、 29.97PsF、30PsF	1080/50i、59.94i、60i、 23.98PsF、24PsF、25PsF、 29.97PsF、30PsF
	表示色	1,677万色(RGB×8ビット)	1,677万色(RGB×8ビット)
	色度域(対NTSC)	72%	40%
	色温度	6,500K	6,500K
	カラーフィルター	RGB 縦ストライプ	RGB 縦ストライプ
	輝度	350cd/m ² (standard mode)	230cd/m ²
	コントラスト	350:1(standard mode)	400:1
	視野角	(上) 85度	45度
		(下) 85度	60度
		(右) 85度	60度
		(左) 85度	60度
	表示	I, R TALLY / G TALLY / BATT	I, R TALLY / G TALLY / BATT
	接続端子	丸型20ピン	丸型20ピン
一般	電源	DC10.5~17.0V	DC10.5~17.0V
	消費電力	18W	14W
	動作温度	-20~+45	0~45
	保存温度	-20~+60	-20~+60
	質量(フード含まず)	約2.7kg	約2.2kg