



SDI OUTPUT 1 ~ 4(SDI出力)端子(BNC)

VBS OUTPUT 1、2(コンポジットビデオ信号1、2)端子(BNC)

LAN端子(RJ-45 8ピン)

PROMPTER 1、2(プロンプター入力1、2)端子(BNC)

PIX(映像モニター出力)端子(BNC)

WF(波形モニター出力)端子(BNC)

SYNC(同期信号出力)端子

REMOTE(リモート)端子(8ピン)

MIC OUT1、MIC OUT2(マイク出力1、2)端子(XLR タイプ 3ピン、凸)

CAMERA(カメラ)端子(トライアックスコネクター)

AC電源入力端子

REFERENCE(リファレンス入力)端子(BNC)

INTERCOM/TALLY/PGM

(インターカム / タリー / プログラムオーディオ)端子(D-sub 25ピン)

RETURN INPUT(リターンビデオ入力)部

・SDI 1/3、2/4(SDIリターンビデオ1/3、2/4入力)端子(BNC)

・VBS 1/3、2/4(VBSリターンビデオ1/3、2/4入力)端子(BNC)

MIC REMOTE(マイクリモート)端子(D-sub 15ピン)

WF REMOTE(波形モニターリモート)端子(D-sub 15ピン)

Pr/R/R-Y、Y/G/Y、Pb/B/B-Y(コンポーネント信号)端子(BNC)

TRUNK(トランク)端子(D-sub 9ピン、RS-422A準拠)

WF MODE(波形モニターモード出力)端子(4ピン)