



- SDI OUTPUT 1 ~ 4( SDI出力 )端子( BNC )
- VBS OUTPUT 1、2( コンポジットビデオ信号1、2 )端子( BNC )
- LAN端子( RJ-45 8ピン )
- PROMPTER( プロンプター入力 )端子( BNC )
- PIX( 映像モニター出力 )端子( BNC )
- WF( 波形モニター出力 )端子( BNC )
- SYNC( 同期信号出力 )端子
- REMOTE( リモート )端子( 8ピン )
- MIC OUT1、MIC OUT2( マイク出力1、2 )端子( XLRタイプ 3ピン、凸 )
- CAMERA( カメラ )端子( トライアックスコネクター )
- AC電源入力端子
- REFERENCE( リファレンス入力 )端子( BNC )
- INTERCOM/TALLY/PGM  
( インターカム / タリー / プログラムオーディオ )端子( D-sub 25ピン )
- RETURN INPUT( リターンビデオ入力 )部
  - ・ SDI 1/3、2/4( SDIリターンビデオ1/3、2/4入力 )端子( BNC )
  - ・ VBS 1/3、2/4( VBSリターンビデオ1/3、2/4入力 )端子( BNC )
- MIC REMOTE( マイクリモート )端子( D-sub 15ピン )
- WF REMOTE( 波形モニターリモート )端子( D-sub 15ピン )
- Pr/R/R-Y、Y/G/Y、Pb/B/B-Y( コンポーネント信号 )端子( BNC )
- TRUNK( トランク )端子( D-sub 9ピン、RS-422A準拠 )
- WF MODE( 波形モニターモード出力 )端子( 4ピン )