

LMD-1510W 信号方式

| システム | 総走査線数 | 有効走査線数 | フレームレート | 走査方式 | アスペクト比 | 信号規格 |
|-----------------|-------|--------|---------|------------|----------|----------------------------------|
| 575/50I(PAL) | 625 | 575 | 25 | 2:1インターレース | 16:9/4:3 | EBU N10 (PAL: ITU-R BT.624) |
| 480/60I(NTSC)*1 | 525 | 483 | 30 | 2:1インターレース | 16:9/4:3 | SMPTE 253M (NTSC: SMPTE 170M) |
| 576/50P | 625 | 576 | 50 | プログレッシブ | 16:9/4:3 | ITU-R BT.1358 |
| 480/60P | 525 | 483 | 60 | プログレッシブ | 16:9/4:3 | SMPTE 293M |
| 1080/24P*1 | 1125 | 1080 | 24 | プログレッシブ | 16:9 | SMPTE 274M |
| 1080/25P | 1125 | 1080 | 25 | プログレッシブ | 16:9 | SMPTE 274M |
| 1080/30P*1 | 1125 | 1080 | 30 | プログレッシブ | 16:9 | SMPTE 274M |
| 1080/50I | 1125 | 1080 | 25 | 2:1インターレース | 16:9 | SMPTE 274M |
| 1080/60I*1 | 1125 | 1080 | 30 | 2:1インターレース | 16:9 | SMPTE 274M/BTA S-001B |
| 720/50P | 750 | 720 | 50 | プログレッシブ | 16:9 | SMPTE 296M |
| 720/60P*1 | 750 | 720 | 60 | プログレッシブ | 16:9 | SMPTE 296M |

*1 フレームレート1/1.001にも対応します。

DVI入力対応信号

HDMI IN端子にDVI変換ケーブルを接続してPC信号を入力した場合

| 解像度 | ドットクロック (MHz) | fH (kHz) | fV (Hz) |
|----------------|---------------|----------|---------|
| 720×400 70Hz | 28.322 | 31.469 | 70.087 |
| 800×600 56Hz | 36.000 | 35.156 | 56.250 |
| 800×600 60Hz | 40.000 | 37.879 | 60.317 |
| 1024×768 60Hz | 65.000 | 48.363 | 60.004 |
| 1280×1024 60Hz | 108.000 | 63.981 | 60.020 |

ご注意

信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があります。

入力別対応信号表

| Format (Video) | Composite Y/C | RGB Component | HDMI | SD-SDI*4 | HD-SDI*5 |
|-----------------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| 575/50I(PAL) | ○ | ○ | ○*2 | ○ | — |
| 480/60I(NTSC)*1 | ○ | ○ | ○*3 | ○ | — |
| 575/50P | — | ○ | ○ | — | — |
| 480/60P | — | ○ | ○ | — | — |
| 1080/24PsF | — | — | — | — | ○ |
| 1080/25PsF | — | — | — | — | ○ |
| 1080/24P*1 | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 1080/25P | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 1080/30P*1 | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 1080/50I | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 1080/60I*1 | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 720/50P | — | ○ | ○ | — | ○ |
| 720/60P*1 | — | ○ | ○ | — | ○ |

*1 フレームレート1/1.001にも対応します。

*2 720(1440)×576I @50Hz

*3 720(1440)×480I @59.94/60Hz

*4 BKM-320D (別売) またはBKM-341HS (別売) 装着時

*5 BKM-341HS (別売) 装着時