

LMD-2030W 信号方式

システム	総走査線数	有効走査線数	フレームレート	走査方式	アスペクト比	信号規格
575/50i (PAL)	625	575	25	2:1インターレース	16:9/4:3	EBU N10 (PAL:ITU-R BT.624)
480/60i (NTSC) ^{*1}	525	483	30	2:1インターレース	16:9/4:3	SMPTE-253M (NTSC:SMPTE-170M)
576/50p	625	576	50	プログレッシブ	16:9/4:3	ITU-R BT.1358
480/60p	525	483	60	プログレッシブ	16:9/4:3	SMPTE-293M
1080/24PsF ^{*1}	1125	1080	24	プログレッシブ (sF)	16:9	SMPTE-RP211
1080/25PsF	1125	1080	25	プログレッシブ (sF)	16:9	SMPTE-RP211
1080/24p ^{*1}	1125	1080	24	プログレッシブ	16:9	SMPTE-274M
1080/25p	1125	1080	25	プログレッシブ	16:9	SMPTE-274M
1080/30p ^{*1}	1125	1080	30	プログレッシブ	16:9	SMPTE-274M
1080/50i	1125	1080	25	2:1インターレース	16:9	SMPTE-274M
1080/60i ^{*1}	1125	1080	30	2:1インターレース	16:9	SMPTE-274M/BTA S-001B
720/50p	750	720	50	プログレッシブ	16:9	SMPTE-296M
720/60p ^{*1}	750	720	60	プログレッシブ	16:9	SMPTE-296M

*1 フレームレート1/1.001にも対応します。

DVI 入力対応信号(HDMI IN端子に市販のDVI変換ケーブルを接続してPC信号を入力した場合)

解像度	ドットクロック (MHz)	fH (kHz)	fV (Hz)
720 × 400 70Hz	28.322	31.469	70.087
640 × 480 60Hz	25.175	31.469	59.940
800 × 600 56Hz	36.000	35.156	56.250
800 × 600 60Hz	40.000	37.879	60.317
1024 × 768 60Hz	65.000	48.363	60.004
1360 × 768 60Hz	85.500	47.712	60.015

ご注意

信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があります。

BKM-320D装着時(別売入力アダプターBKM-320Dを装着したとき下記信号方式に対応します。)

入 力		
システム	信号規格	BKM-320D
575/50i	ITU-R BT.656	○
480/60i	SMPTE-259M	○