

本機は下記信号方式に対応しています。

システム	コンボ ジット	SDI (SD/HD)	SDI (3G)	HDMI
575/50i (PAL)	○	○	—	○
480/60i (NTSC) *3	○	○	—	○
576/50p	—	—	—	○
480/60p*3	—	—	—	○
640 × 480/60p*3	—	—	—	○
1080/24PsF*1*3	—	○	—	—
1080/25PsF*2	—	○	—	—
1080/24p*3	—	○	—	○
1080/25p	—	○	—	○
1080/30p*3	—	○	—	○
1080/50i	—	○	—	○
1080/60i*3	—	○	—	○
720/50p	—	○	—	○*4
720/60p*3	—	○	—	○*4
1080/50p	—	—	○*5	○*4
1080/60p*3	—	—	○*5	○*4

○：調整・設定できる信号
—：調整・設定できない信号

- *1 画面上のフォーマットは1080/48iと表示されます。
- *2 画面上のフォーマットは1080/50iと表示されます。
- *3 フレームレート1/1.001にも対応しています。
- *4 HDMI IN端子にDVI変換ケーブルを接続してDVI信号を入力した場合にも対応しています。
- *5 4:2:2 YCbCr 10ビットに対応しています。

DVI入力対応PC信号

HDMI IN端子にDVI変換ケーブルを接続して入力したDVI信号の場合

解像度	ドットクロック (MHz)	fH (kHz)	fV (Hz)
640 × 480	25.175	31.5	60
1280 × 768	68.250	47.4	
1280 × 1024	108.000	64.0	
1360 × 768	85.500	47.7	
1440 × 900	88.750	55.5	
1680 × 1050	119.000	64.7	

ご注意

信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があります。