

LMD-2051W、LMD-2051W/SET ビデオ入力対応信号フォーマット

システム	コンポジット、 Y/C BKM-227W	RGB、 コンポーネント BKM-229X	BKM-220D	BKM-243HS/ BKM-244CC	BKM-250TG
575/50i (PAL)	○	○	○	○	○
480/60i (NTSC)*1	○*2	○	○*2	○	○
576/50p	—	○	—	—	—
480/60p*1	—	○	—	—	—
1080/24PsF*1*4	—	○*3	—	○	○
1080/25PsF*5	—	○*3	—	○	○
1080/24p*1	—	○*3	—	○	○
1080/25p	—	○*3	—	○	○
1080/30p*1	—	○*3	—	○	○
1080/50i	—	○	—	○	○
1080/60i*1	—	○	—	○	○
720/50p	—	○*3	—	○	○
720/60p*1	—	○	—	○	○
1080/50p	—	—	—	—	○
1080/60p*1	—	—	—	—	○

※SDIは4:2:2 YCbCr 10ビットに対応、シングルリンクのみ

*1 フレームレート 1/1.001を含む

*2 フレームレート 1/1.001のみに対応

*3 コンポーネント信号のみ対応

*4 画面上のフォーマット表示は 1080/48i

*5 画面上のフォーマット表示は 1080/50i