

LMD-232W/SET / LMD-172W/SET / LMD-152/SET プリセット信号一覧表

プリセット信号一覧

プリセット 番号表示	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]	ドットクロック [MHz]	同期極性		
					水平	垂直	
P01	640 × 480	VGAモード3	31.469	59.940	25.175	負	負
P02		VGA VESA 75Hz	37.500	75.000	31.500	負	負
P03		VGA VESA 85Hz	43.269	85.008	36.000	負	負
P04		VGA (non-CRT)	29.531	59.780	23.625	正	負
P05	800 × 600	SVGA VESA 60Hz	37.879	60.317	40.000	正	正
P06		SVGA VESA 75Hz	46.875	75.000	49.500	正	正
P07		SVGA VESA 85Hz	53.674	85.061	56.250	正	正
P08		SVGA (non-CRT)	36.979	59.837	35.500	正	負
P09	1024 × 768	XGA VESA 60Hz	48.363	60.004	65.000	負	負
P10		XGA VESA 75Hz	60.023	75.029	78.750	正	正
P11		XGA VESA 85Hz	68.677	84.997	94.500	正	正
P12	1280 × 768	WXGA [†] (CRT 60Hz)	47.693	59.992	80.125	負	正
P13		WXGA [†] (non-CRT)	47.396	59.995	68.250	正	負
P14	1280 × 1024	SXGA [†] VESA 60Hz	63.981	60.020	108.000	正	正
P15		SXGA [†] (non-CRT)	63.194	59.957	91.000	正	負
P16		720 × 400	VGA TEXT	31.469	70.087	28.322	負
P17	1024 × 768	XGA [†] (non-CRT)	47.297	59.870	56.000	正	負
P18	1280 × 768	WXGA [†] (CRT 75Hz)	60.091	74.926	102.875	負	正

* SXGAはダウンコンバート表示です。

* LMD-152 : WXGAもダウンコンバート表示です。