

一画面表示のとき

プリセット1

HD15

VESA DMT

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性	
				水平	垂直
640×480 60 Hz	25.175	31.469	59.940	負	負
800×600 56 Hz	36.000	35.156	56.250	正	正
800×600 60 Hz	40.000	37.879	60.317	正	正
800×600 72 Hz	50.000	48.077	72.188	正	正
800×600 75 Hz	49.500	46.875	75.000	正	正
800×600 85 Hz	56.250	53.674	85.061	正	正
1024×768 60 Hz	65.000	48.363	60.004	負	負
1024×768 70 Hz	75.000	56.476	70.069	負	負
1024×768 75 Hz	78.750	60.023	75.029	正	正
1024×768 85 Hz	94.500	68.677	84.997	正	正
1152×864 75 Hz	108.000	67.500	75.000	正	正
1280×960 60 Hz	108.000	60.000	60.000	正	正
1280×1024 60 Hz	108.000	63.981	60.020	正	正

VESA CVT

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性	
				水平	垂直
640×480 60 Hz	23.625	29.531	59.780	正	負
800×600 60 Hz	35.500	36.979	59.837	正	負
1024×768 60 Hz	56.000	47.297	59.870	正	負
1280×960 60 Hz	85.250	59.201	59.920	正	負
1360×768 50 Hz	69.500	39.489	49.922	負	正
1360×768 60 Hz	84.625	47.649	59.936	負	正
1360×768 60 Hz	72.000	47.368	59.960	正	負
1920×1080 50 Hz	141.375	55.572	49.975	負	正
1920×1080 60 Hz	138.625	66.647	59.988	正	負
1280×1024 60 Hz	91.000	63.194	59.957	正	負
1280×768 50 Hz	65.125	39.518	49.959	負	正
1280×768 60 Hz	80.125	47.693	59.992	負	正
1280×768 75 Hz	102.875	60.091	74.926	負	正
1280×768 60 Hz	68.250	47.396	59.995	正	負

その他

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性	
				水平	垂直
720×400 70 Hz	28.322	31.469	70.087	負	正
1280×800 60 Hz	68.900	48.935	59.969	負	負

DVIまたはBKM-256DD

DVI入力信号範囲(1920 × 1080/60 Hzまで対応可能)

垂直周波数:50.0 Hz~85.1 Hz

水平周波数:31.5 kHz~77.0 kHz

ドットクロック: 25.175 MHz~148.500 MHz

画サイズ、画位相:DE(Data Enable)信号による自動判別

プリセット2

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	1514×483	31.5	60
	1476×576	31.3	50
	1920×1080	33.75	60
	1920×1080	28	50
DVI/ BKM-256DD	1280×483	31.5	60
	1280×576	31.3	50
	1920×1080	33.75	60
	1920×1080	28	50
	1280×720	45.0	60
	1280×1024	63.2	60
	1280×1024	64.0	60

プリセット3

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	720×483	31.5	60
	720×576	31.3	50
	1280×720	45.0	60
	1280×720	37.5	50
		720×483	31.5
DVI/ BKM-256DD	720×576	31.3	50
	1280×720	45.0	60
	1280×720	37.5	50
		720×483	31.5

プリセット4

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	640×480	31.5	60
	1024×768	48.4	60
	1280×960	60.0	60
DVI/ BKM-256DD	1024×768*1	33.75	60
	1024×768	48.4	60
	1280×960*1	33.75	60
	1280×960	60.0	60

\*1 HD-SDI信号(1080/60i)にのみ対応

プリセット5

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	640×480	31.5	60
	800×600	31.3	50
	1280×1024	66.44	60
DVI/BKM-256DD	800×600	46.9	75

プリセット6

	プリセット信号	信号規格
HD15	576/50p	ITU-R BT.1358
	480/60p	SMPTE-293M
	1080/50i	SMPTE-274M
	1035/60i	SMPTE-260M/BTA S-001B
	1080/60i	SMPTE-274M/BTA S-001B
	720/60p	SMPTE-296M
	720/50p	SMPTE-296M
DVI/ BKM-256DD	576/50p	ITU-R BT.1358
	480/60p	SMPTE-293M
	1080/50i	SMPTE-274M
	1035/60i	SMPTE-260M/BTA S-001B
	1080/60i	SMPTE-274M/BTA S-001B
	720/60p	SMPTE-296M
	720/50p	SMPTE-296M

プリセット7(メニューのDVIで設定)\*2

プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
1422×1064	33.75	60
712×480	15.734	60
704×572	15.625	50

プリセット8(メニューのDVIで設定)\*2

プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
1280×1008	33.75	60
712×480	15.734	60
704×572	15.625	50

\*2 コンポジットまたはY/C、コンポーネント、RGB、SDI信号に対応

二画面表示のとき

プリセット1

HD15/DVI/BKM-256DD

VESA DMT

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性	
				水平	垂直
1280×1024 60 Hz	108.000	63.981	60.020	正	正

VESA CVT

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性	
				水平	垂直
1360×768 60 Hz	84.625	47.649	59.936	負	正
1360×768 60 Hz	72.000	47.368	59.960	正	負
1920×1080 60 Hz	138.625	66.647	59.988	正	負
1280×1024 60 Hz	91.000	63.194	59.957	正	負
1280×768 60 Hz	80.125	47.693	59.992	負	正
1280×768 60 Hz	68.250	47.396	59.995	正	負

プリセット2

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	1514×483	31.5	60
	1476×576	31.3	50
	1920×1080	33.75	60
	1920×1080	28	50
DVI/ BKM-256DD	1280×483	31.5	60
	1280×576	31.3	50
	1920×1080	33.75	60
	1920×1080	28	50
	1280×720	45.0	60
	1280×1024	63.2	60
	1280×1024	64.0	60

プリセット3

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	720×483	31.5	60
	720×576	31.3	50
	1280×720	45.0	60
	1280×720	37.5	50
	720×483	31.5	60
DVI/ BKM-256DD	720×576	31.3	50
	1280×720	45.0	60
	1280×720	37.5	50

プリセット4

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	640×480	31.5	60
	1024×768	48.4	60
	1280×960	60.0	60
DVI/ BKM-256DD	1024×768*1	33.75	60
	1024×768	48.4	60
	1280×960*1	33.75	60
	1280×960	60.0	60

\*1 HD-SDI信号(1080/60i)にのみ対応

プリセット5

	プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
HD15	640×480	31.5	60
	800×600	31.3	50
	1280×1024	66.44	60
DVI/BKM-256DD	800×600	46.9	75

プリセット6

	プリセット信号	信号規格
HD15	576/50p	ITU-R BT.1358
	480/60p	SMPTE-293M
	1080/50i	SMPTE-274M
	1035/60i	SMPTE-260M/BTA S-001B
	1080/60i	SMPTE-274M/BTA S-001B
	720/60p	SMPTE-296M
	720/50p	SMPTE-296M
DVI/ BKM-256DD	576/50p	ITU-R BT.1358
	480/60p	SMPTE-293M
	1080/50i	SMPTE-274M
	1035/60i	SMPTE-260M/BTA S-001B
	1080/60i	SMPTE-274M/BTA S-001B
	720/60p	SMPTE-296M
	720/50p	SMPTE-296M

プリセット7(メニューのDVIで設定)\*2

プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
1422×1064	33.75	60
712×480	15.734	60
704×572	15.625	50

プリセット8(メニューのDVIで設定)\*2

プリセット信号	fH [kHz]	fV [Hz]
1280×1008	33.75	60
712×480	15.734	60
704×572	15.625	50

\*2 コンポジットまたはY/C、コンポーネント、RGB、SDI信号に対応