

自社比較表1 LMD-3250MD VS LMD-2450MD VS LMD-1950MD

	Model Name	LMD-3250MD	LMD-2450MD	LMD-1950MD	
パネル	サイズ	32インチ	24インチ	19インチ	
	パネルタイプ	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	解像度	フルHD(1920×1080)	WUXGA(1920×1200)	SXGA(1280×1024)	
	アスペクト比	16:9	16:10	5:4	
	表示色	約16,770,000色(8ビット)	約16,770,000色(8ビット)	約16,770,000色(8ビット)	
	視野角	上89度 / 下89度 / 左89度 / 右89度	上89度 / 下89度 / 左89度 / 右89度	上89度 / 下89度 / 左89度 / 右89度	
	信号処理	10ビット	10ビット	10ビット	
Function	色温度	高 / 低 / 低2 / User	高 / 低 / 低2 / User	高 / 低 / 低2 / User	
	ガンマセッティング	2.2 / DICOM	2.2 / DICOM	2.2 / DICOM	
	ユーザーメモリー	20メモリー	20メモリー	20メモリー	
		セーブ / ロード Ethernet or RS-232C経由	セーブ / ロード Ethernet or RS-232C経由	セーブ / ロード RS-232C経由	
	PinP/PoutP			×	
	スキャン	Under	×	×	- 3%
		Normal	0%	0%	7%
		Over	20%	20%	20%
		Full screen	(16:9信号のみ)	(16:9信号のみ)	
		HD Native(1:1)	ノーマルモード	ノーマルモード	
		4:3ズーム	×	×	
		左右反転		×	×
	タリ-	(緑)	(緑)	(緑)	
	入力	コンポジット	BNC×1	BNC×1	BNC×1
Y/C		4ピンミニDIN×1	4ピンミニDIN×1	4ピンミニDIN×1	
RGB/コンポーネント		BNC×3	BNC×3	BNC×3	
外部同期		BNC×1	BNC×1	BNC×1	
DVI-D		DVI-D 端子×1、 TMDS single link/自動追従	DVI-D 端子×1、 TMDS single link/自動追従	DVI-D 端子×1、 TMDS single link/自動追従	
アナログRGB		HD D-sub 15ピン×1	HD D-sub 15ピン×1	HD D-sub 15ピン×1	
リモート		パラレルリモート	モジュラーコネクタ-8pin×1	モジュラーコネクタ-8pin×1	モジュラーコネクタ-8pin×1
		シリアルリモート	D-sub 9ピン(RS-232C)×1、 RJ-45 モジュラーコネクタ- (Ethernet)×1	D-sub 9ピン(RS-232C)×1、 RJ-45 モジュラーコネクタ- (Ethernet)×1	D-sub 9ピン(RS-232C)×1、
オプションスロット		2スロット	2スロット	2スロット	
出力		コンポジット	BNC×1、	BNC×1、	BNC×1、
	Y/C	4ピンミニDIN×1、	4ピンミニDIN×1、	4ピンミニDIN×1、	
	RGB/Component	BNC×3、	BNC×3、	BNC×3、	
	外部同期	BNC×1、	BNC×1、	BNC×1、	
一般	電源	DC IN:24 V 5.0A,5V 0.0060A (ACアダプターから供給) AC IN:100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.53 ~ 0.58A	DC IN:24 V 3.5A,5V 0.030A (ACアダプターから供給) AC IN:100 ~ 240V,50/60Hz, 1.2 ~ 0.6A	DC IN :24 V 2.8A (ACアダプターから供給) AC IN :100 ~ 240V,50/60Hz, 0.9 ~ 0.4A	
	消費電力	最大約136W(BKM-229X ×2)	最大約115W(BKM-229X ×2)	最大約66W(BKM-229X ×2)	
	外形寸法(幅×高さ×奥行)	約783×479.2×124.3mm	約602.4×386.2×110mm	約442×403×118mm	
	質量	約13.3kg (BKM-243HS×1装着時(標準装備) 約13.5Kg(BKM-229X×2装着時)	[BKM-243HS×1装着時、標準装備] 約8.5kg(シリアル3001086番以降) 約10.0kg(シリアル3001085番以前)	約9.2kg(本体のみ) 約9.7Kg(BKM-229X ×2 装着時)	

BKM-243HS×1をあらかじめ装着