

対応信号フォーマット

本機は下記信号方式に対応しています。

システム	コンポジット、Y/C BKM-227W	RGB、 コンポーネント BKM-229X	BKM-220D	BKM-243HS/ 244CC	BKM-250TG 2D	BKM-250TG 3D
575/50i(PAL)	○	○	○	○	○	—
480/60i (NTSC)*1	○	○	○	○	○	—
576/50p	—	○	—	—	—	—
480/60p	—	○	—	—	—	—
1080/24PsF*1	—	○*2	—	○	○	○
1080/25PsF	—	○*2	—	○	○	○
1080/24p*1	—	○*2	—	○	○	○
1080/25p	—	○*2	—	○	○	○
1080/30p*1	—	○*2	—	○	○	○
1080/50i	—	○	—	○	○	○
1080/60j*1	—	○	—	○	○	○
720/50p	—	○*2	—	○	○	○
720/60p*1	—	○	—	○	○	○
1080/50p	—	—	—	—	○	—
1080/60p	—	—	—	—	○	—

○：調整・設定できる信号

—：調整・設定できない信号

*1 フレームレート1/1.001にも対応します。

*2 コンポーネントのみ

HD15入力対応信号

VESA DMT

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性		LMD-4251TD	LMD-2451TD
				水平	垂直		
640×480 60 Hz	25.175	31.469	59.940	負	負	○	○
800×600 56 Hz	36.000	35.156	56.250	正	正	○	○
800×600 60 Hz	40.000	37.879	60.317	正	正	○	○
800×600 72 Hz	50.000	48.077	72.188	正	正	○	○
800×600 75 Hz	49.500	46.875	75.000	正	正	○	○
800×600 85 Hz	56.250	53.674	85.061	正	正	○	○
1024×768 60 Hz	65.000	48.363	60.004	負	負	○	○
1024×768 70 Hz	75.000	56.476	70.069	負	負	○	○
1024×768 75 Hz	78.750	60.023	75.029	正	正	○	○
1024×768 85 Hz	94.500	68.677	84.997	正	正	○	○
1152×864 75 Hz	108.000	67.500	75.000	正	正	○	○
1280×960 60 Hz	108.000	60.000	60.000	正	正	○	○
1280×1024 60 Hz	108.000	63.981	60.020	正	正	○	○

VESA CVT

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性		LMD-4251TD	LMD-2451TD
				水平	垂直		
640×480 60 Hz	23.625	29.531	59.780	正	負	○	○
800×600 60 Hz	35.500	36.979	59.837	正	負	○	○
1024×768 60 Hz	56.000	47.297	59.870	正	負	○	○
1280×960 60 Hz	85.250	59.201	59.920	正	負	○	○
1600×1200 50 Hz	132.375	61.742	49.994	負	正	—	○
1600×1200 60 Hz	130.375	74.077	59.981	正	負	—	○
1360×768 50 Hz	69.500	39.489	49.922	負	正	○	○
1360×768 60 Hz	84.625	47.649	59.936	負	正	○	○
1360×768 60 Hz	72.000	47.368	59.960	正	負	○	○
1920×1080 50 Hz	141.375	55.572	49.975	負	正	○*	○
1920×1080 60 Hz	138.625	66.647	59.988	正	負	○*	○
1280×1024 60 Hz	91.000	63.194	59.957	正	負	○	○
1280×768 50 Hz	65.125	39.518	49.959	負	正	○	○
1280×768 60 Hz	80.125	47.693	59.992	負	正	○	○
1280×768 75 Hz	102.875	60.091	74.926	負	正	○	○
1280×768 60 Hz	68.250	47.396	59.995	正	負	○	○

*ダウンコンバート表示です。

その他

解像度	ドットクロック [MHz]	fH [kHz]	fV [Hz]	同期極性		LMD-4251TD	LMD-2451TD
				水平	垂直		
720×400 70 Hz	28.322	31.469	70.087	負	正	○	○
1280×800 60 Hz	68.900	48.935	59.969	負	負	○	○

○：対応
—：非対応

DVI入力対応信号

DVI入力信号範囲

- 垂直周波数：50.0 Hz～85.1 Hz
- 水平周波数：31.5 kHz～77.0 kHz
- ドットクロック：25.175 MHz～148.500 MHz
- 画サイズ、画位相：DE(Data Enable)信号による自動判別