

ODS-L10システム構成

ODS-L10システムにはライブラリーをコントロールするファイル管理ソフトウェア用のPCとキャッシュ用ストレージが別途必要です。キャッシュ用ストレージは、上記PCにダイレクトにマウントされるものかネットワーク上のNASストレージのどちらも対応可能です。

※オプティカルディスク・アーカイブドライブユニットODS-D55UまたはODS-D77Uは、標準では含まれておりませんので別途ご購入ください。

ファイル管理ソフトウェア File Manager (ODS-FM1) Ver.2.0 用 PC システム動作環境

	Windows	Mac
コントロール PC システム動作環境		
プロセッサ	Intel Core i5 3GHz 以上	※ Mac はコントロール PC に対応していません。
メモリ	4GB 以上	
HDD	1. 500GB 以上 (OS 及び DB 領域) 2. 2TB 以上 (ドライブユニット毎のキャッシュ領域) ※ドライブユニット 2 台搭載の場合は 4TB 以上 ※キャッシュは外部ストレージ (NAS など) で運用可能 ※ RAID 構成は任意	
Interface	Ethernet ×1 ポート USB3.0 ×1 ポート以上 (ドライブユニット毎) ※ドライブユニット 2 台搭載の場合は ×2 ポート	
対応 OS	Windows 7 (64bit) Professional、Enterprise、Ultimate Windows 8 (64bit) Pro、Enterprise、Ultimate	
ドライブソフトウェア	Optical Disc Archive Software Ver.2.0 以降 (Ver.1.10 以前のバージョンは対応していません) ODS-L10 Ver.1.0 以降	
対応機器	ODS-D55U、ODS-D77U、ODS-L10 (コントロール PC に接続)	
その他	Apache Tomcat 7.0 Java 7 Update 25 (64bit)	
クライアント PC システム動作環境		
ウェブブラウザ	Google Chrome 29 Microsoft Internet Explorer 9、10	Google Chrome 29 Apple Safari 6

