

DAT機能一覧表

型名	PCM-R700/2	PCM-R500/2	TCD-D10 PRO
概要	4ヘッド業務用機	ベースック業務用機	ポータブル機
サンプリング周波数(kHz)	48 / 44.1 / 32 ¹	48 / 44.1 / 32 ¹	48 / 44.1 / 32 ²
録音・編集機能			
長時間録音LPモード(32kHz)			x
パリスピード(可变速)録音(フィルム・HDVS用)	x	x	x
スーパービットマッピング(SBM)録音			x
4ヘッド構成(録音中のアフターモニター再生:RAW)		x 2ヘッド	x 2ヘッド
エディットメモリー / メモリーリハーサル(編集リハーサル)	x	x	x
スポットイース(数ms区間のノイズ消去)	x	x	x
パンチイン/アウト録音(シングル録音)	x	x	x
オーディオインサート録音	x	x	x
エディットリストによる編集・2倍速編集	x	x	x
テスト信号の記録	x	x	x
再生機能			
パリスピード(可变速)再生	x	x	x
メモリースタート(瞬時出力再生)	x	x	x
シャトル再生モード / キューイング速度	1/2 ~ 8倍速	1/2 ~ 8倍速	x
ジョグ再生モード / キューイング速度	x	x	x
マーク・ロケート機能			x
スタートIDのレベルシングル(入力音声シンク)記録	(検出レベル・時間可変)	(検出レベル・時間可変)	x
スタート・スキップIDのインサート記録・消去			x
エンドIDのインサート記録・消去	x	x	x
AES / EBUでのスタートID伝送	伝送 / 非伝送を設定可	伝送 / 非伝送を設定可	出力のみ
SCMS情報(コピー許可 / 禁止等ID6)の設定 ³			x(常時無制限)
データ情報(録音日時)の記録/表示			
タイムコード入出力	x	x	x
タイムコードインサート記録	x	x	x
チーミングシクロノマイズ(調相:他機器との同期運転)	x	x	x
DSPによるリミッター・コンプレッサー・フィルター	x	x	x
フェードIN・OUT(單体での操作時。編集時除く)	(0.5 ~ 9.5秒)	x	x
テープエラー発生表示			x
自動ヘッドクリーニング機能			x
キープロテクト機能(誤操作防止)		x	x
リモート制御			
ビデオ(リファレンスビデオ信号へのシンク)	x	x	x
ワード(サンプリング周波数クロック信号へのシンク)	x	x	x
D-I(入力デジタルオーディオ信号へのシンク)			
DIN8ビンパラレル(ピンアサインは個別)			x
37ビンパラレル(RM-D7100対応)	x	x	x
9ビンシリアル(RS-422A)	x	x	x
15ビンシリアル(RS-422A, RM-D7200対応)	x	x	x
25ビンシリアル(RS-232C)	x	x	x
RS(統合機器管理)プロトコル対応)	x	x	x
付属ワイヤレスワイヤードリモコン	ワイヤレス(別売ワイヤード有)	ワイヤレス(別売ワイヤード有)	(ワイヤード)
タイマー録音/再生機能	x	x	x
デジタル入出力			
AES / EBU			(相当)
IEC-958(S/PDIF, COAXIAL)	入力:TYPE 1 / 2 出力:TYPE 2	入力:TYPE 1 / 2 出力:TYPE 2	x
IEC-958(OPTICAL)	x	x	x
SDIF-2	x	x	x
アナログ入出力			
入力(平衡、XLR相当端子)	(-12 ~ +4dBs 可変)	(-12 ~ +4dBs 可変)	(-60 ~ +4dBs)
入力(不平衡)	(-12dBs, ピン端子)	(-12dBs, ピン端子)	x
出力(平衡、XLR相当端子)	(-12 ~ +4dBs 可変)	(-12 ~ +4dBs 可変)	x
出力(不平衡)	(-12dBs, ピン端子)	(-12dBs, ピン端子)	(-10dBs, ピン端子)
19インチラックマウント	3U	3U	x

1:32kHz16ビットリニアモード / 12ビット非直線(LP)モードのうちデジタル入力からの録音はともに可能、アナログ入力からはLPモードのみ可能

2:32kHzと44.1kHzの録音はデジタル入力からのみ可能

3:アナログ入力または業務用規格 AES / EBU・IEC-958 TYPE1からのデジタルコピー時。民生用規格(IEC-958 TYPE2)からのデジタルコピー時は音源に依存したSCMS情報を記録。