

		PCS-1 (Ver2.2)	PCS-11	
ITU-T国際標準対応	端末方式	H.320, H.323		
	画象符号化方式	H.261, H.263, H.263+, H.263+, MPEG4SP@L@1264, インターレースSIF 60f/ps	H.261, H.263, H.263+, H.263+, H.264	
	音声符号化方式	G.711(3.4kHz@56/64kbps), G.722(7.0kHz@48/56/64kbps), G.722.1(7.0kHz@24kbps-IP接続時のみ), G.723.1(3.4kHz@6.4kbps-IP接続時のみ), G.728(3.4kHz@16kbps), G.729(3.4kHz@8kbps-IP接続時のみ), MPEG4 AACMono(14kHz @64k/96 kbps-IP接続時のみ)	G.711(3.4kHz@56/64kbps), G.722(7.0kHz@48/56/64kbps), G.728(3.4kHz@16kbps)	
	遠隔カメラコントロール フレームフォーマット	H.281 (ズーム/フォーカス/パン/チルト/プリセット移動可能) H.221, BONDING, H.225		
通信速度	IP接続時	56 - 2048kbps	56 - 1024kbps	
	ISDN接続時	56 - 768kbps		
映像	画素数	CIF (352ピクセル×288ライン), QCIF (176ピクセル×144ライン)		
	フレーム数	最大30フレーム/秒		
	PinP機能	1/9 画面サイズ, 画面4隅の1カ所に表示/非表示を切替可能		
音声	高音質機能	自動応答型エコーキャンセラー (ON/OFF切替可能) オートノイズリダクション		
	リップシンク機能	ON/OFF切替可能		
静止画	音声ミュート機能	ON/OFF切替可能		
	符号化方式	H.261 Annex-D, H.263 4CIF		
入出力端子	画素数	4CIF (704ピクセル×480ライン)		
	伝送時間	約5秒@128kbps, 約2秒@384kbps		
	映像入力	外部ビデオ入力 (S-video x1, Composite x1), オブジェクト入力 (IR x1)		
	映像出力	メインモニター出力 (S-video x1, Composite x1, RGB x1) × 1, 2ndモニター出力 (S-video x1, RGB x1) × 1, DSB出力 x1	メインモニター出力 (S-video x1, Composite x1) × 1, 2ndモニター出力 (S-video x1)	
	音声入力	内蔵ガンマイク x 1, 外部マイク入力 x 2 (プラグインパワー対応), 外部ライン入力 (RCA pin x1)		
	音声出力	メイン音声出力 (RCA pin x1) × 1, MIX出力 (RCAprt x1) Far&Near mixed		
	ネットワーク	Ethernet x1 (10BASE-T/100BASE-TX) ISDNユニットインターフェース x1		
カメラユニット	外部制御	VISCAX x1 (カメラ部)		
	撮像素子	1/4 カラー CCD		
	画素数	総画素数 約41万画素, 有効画素数 約38万画素		
	プリセット	6カ所		
	フォーカス	オート/マニュアル		
	アリス	オート (AGC搭載)		
	ズーム	レンズ: 光学10倍 (電動) f=3.1 - 31mm, F=1.8 - 2.9, 電子ズーム: 4倍 (光学ズームとの組み合わせで最大4.0倍)		
	水平画角	6.6° - 65°		
	パン/チルト	±100° / ±25° (水平/垂直) (電動)		
	S/N比	50dB		
電源	本体より供給			
その他機能	オートホワイトバランス, 逆光補正			
メモリスティックスロット	静止画(JPEG)の読み出し/保存, 本体設定の保存, ソフトウェアのインストールに使用, プライベートアドレス帳機能 (自動発信機能)			
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, SNMP, HTTP, TELNET, H.323ゲートキーパー対応,			
ネットワーク機能	自動レート制御機能, パケット再送機能 (RealtimeARQ), ポートの任意設定, NAT対応, PPPoEのサポート, 暗号化機能, IP Precedence/DiffServのサポート (すべてIP接続時)			
管理者向け機能	自己診断機能	ハードウェアループバックテスト, システムログ記録		
	外部制御機能	RS-232C, TELNET, webブラウザ経由で制御可能		
	その他	管理者パスワード機能, メモリスティックによる機器設定のセーブ/ロード機能		
データ会議機能	H.239対応, PCS-DSB1との併用によりPC画面のXGA解像度での共有が可能 (デュアルストリーム対応), mimioXiとの接続により, ホワイトボードのデータ送信が可能, T.120 準拠	ホワイトボードデータの受信が可能, T.120 準拠		
電源	DC19.5V 付属ACアダプターから供給 (AC100 - 240V/50/60 Hz)			
消費電力	19.5V 3.5A			
質量	(本体) 約1.3kg, (カメラユニット) 約1.1kg, (リモコン) 約0.1kg			
外形寸法	(本体) 幅258 x 高さ54 x 奥行171mm			
付属品	本体 x 1, カメラユニット x 1, リモコン x 1, ACアダプター x 1, IRリピーター x 2, CD-ROM x 1 (マニュアルPDF等を受録), 保証書 x 1, 操作ガイド x 1 (冊子), オーディオケーブル (1.0m) x 1, Sビデオケーブル (1.5m) x 1, カメラケーブル (0.25m) x 1, マジックテープ (カメラユニット用 x 3, ターミナル用 x 2, リモコン用 x 3, 乾電池 x 2)			