

プリセット信号表

信号モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (kHz)	解像度 (ドット)
NTSC	15.734	59.940	(480本)
PAL	15.625	50.000	(575本)
SECAM	15.625	50.000	(575本)
NTSC 4.43	15.734	59.940	(480本)
PAL 60	15.625	60.000	(575本)
1080/24psf	27.0	24	(1,080本)
1080/50i	28.1	50	(1,080本)
575/50p	31.3	50	(575本)
480/60p	31.5	60	(480本)
1080/60i	33.8	60	(1,080本)
720/60p	45.0	60	(720本)
VGA-1 (VGA 350)	31.5	70	640 × 480
640 × 350 @ 85 (VESA STD)	37.9	85	640 × 350
640 × 400 @ 85 (VESA STD)	37.9	85	640 × 400
640 × 480 @ 60 (VESA STD)	31.5	60	640 × 480
Macintosh 13"	35.0	67	640 × 480
640 × 480 @ 72 (VESA STD)	37.9	73	640 × 480
640 × 480 @ 75 (VESA STD)	37.5	75	640 × 480
640 × 480 @ 85 (VESA STD)	43.3	85	640 × 480
VGA (VGA TEXT)	31.5	70	720 × 400
720 × 400 @ 85 (VESA STD)	37.9	85	720 × 400
800 × 600 @ 56 (VESA STD)	35.2	56	800 × 600
800 × 600 @ 60 (VESA STD)	37.9	60	800 × 600
800 × 600 @ 72 (VESA STD)	48.1	72	800 × 600
800 × 600 @ 75 (VESA STD)	46.9	75	800 × 600
800 × 600 @ 85 (VESA STD)	53.7	85	800 × 600
Macintosh 16"	49.7	75	832 × 624
1024 × 768 @ 60 (VESA STD)	48.4	60	1,024 × 768
1024 × 768 @ 70 (VESA STD)	56.5	70	1,024 × 768
1024 × 768 @ 75 (VESA STD)	60.0	75	1,024 × 768
1024 × 768 @ 85 (VESA STD)	68.7	85	1,024 × 768
1152 × 864 @ 75 (VESA STD)	67.5	75	1,152 × 864
Macintosh 21"	68.7	75	1,152 × 870
1280 × 960 @ 60 (VESA STD)	60.0	60	1,280 × 960
1280 × 960 @ 85 (VESA STD)	85.9	85	1,280 × 960
1280 × 1024 @ 60 (VESA STD)	64.0	60	1,280 × 1,024
1280 × 1024 @ 75 (VESA STD)	80.0	75	1,280 × 1,024
1280 × 1024 @ 85 (VESA STD)	91.1	85	1,280 × 1,024
1600 × 1200 @ 60 (VESA STD)	75.0	60	1,600 × 1,200

表に記載されている解像度 (走査線数) は、入力信号の垂直解像度 (有効走査線数) を示す。

UXGA信号 (1600 × 1200 @ 60) は画像サイズが固定。