

PVM-2541A / 1741A ビデオ入力対応信号フォーマット

システム	信号規格		
	アナログ	SDI (3G/HD/SD)	HDMI
575/50i (PAL)	○	○	○
480/60i (NTSC) *1	○	○	○
576/50p	—	—	○
480/60p *1	—	—	○
640 × 480/60p *1	—	—	○
1080/24PsF *1 *2	—	○ *3	—
1080/25PsF *2	—	○ *3	—
1080/30PsF *1 *2	—	○ *3	—
1080/24p *1	—	○ *3	○
1080/25p	—	○ *3	○
1080/30p *1	—	○ *3	○
1080/50i	—	○ *3	○
1080/60i *1	—	○ *3	○
720/50p	—	○ *3	○ *6
720/60p *1	—	○ *3	○ *6
1080/50p	—	○ *4	○ *6
1080/60p *1	—	○ *4	○ *6
720/24p *1	—	○ *5	—
720/25p	—	○ *5	—
720/30p *1	—	○ *5	—

* 1: フレームレート 1/1.001 を含む

* 2: 1080/24PsF、25PsF、および 30PsF は、1080/48i、50i、および 60i としてそれぞれ表示されます

* 3: 3G-SDI 入力 4:4:4 Y/Cb/Cr 10 ビット、4:4:4 RGB 10 ビットにも対応

* 4: 3G-SDI 入力 4:2:2 Y/Cb/Cr 10 ビットにも対応

* 5: 3G-SDI 入力 4:4:4 Y/Cb/Cr 10 ビットにも対応

* 6: HDMI IN 端子に DVI 変換ケーブルを接続して DVI 信号を入力した場合にも対応

DVI 入力対応 PC 信号

※ HDMI IN 端子に市販の DVI 変換ケーブルで接続した場合

■ PVM-2541A / PVM-1741A

解像度	ドットクロック (MHz)	fH (kHz)	fV (Hz)
640 × 480	25.175	31.5	60
1280 × 768	68.250	47.4	
1280 × 1024	108.000	64.0	
1360 × 768	85.500	47.7	
1440 × 900	88.750	55.5	
1680 × 1050	119.000	64.7	

※信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があります。