

## ビデオモニターの主な仕様

	PVM-9045Q	PVM-9040	PVM-6041Q
カラー方式	NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43自動切り換え	NTSC	NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43自動切り換え
CRT	HRTリニトロソ、9型、P22蛍光体	トリニトロソ、9型、P22蛍光体	トリニトロソ、6型、P22蛍光体
AGピッチ	0.25mm	0.5mm	0.4mm
水平解像度	450TV本	250TV本	
色温度	9300K		
高圧変動率	3.0%		
周波数特性	6MHz、-3dB、全入力端子とも		
リニアリティ	水平:5% (標準)、垂直:5% (標準)		水平:7% (標準)、垂直:7% (標準)
ラスターサイズ安定度	水平:1.0%、垂直:1.5%		
映像入/出力	コンポジット:ラインA/B、BNC×2、ループスルーアウト Y/C:4ピンミニDIN、ループスルーアウト RGBおよびコンポーネント:BNC×3 外部同期:BNC、ループスルーアウト	コンポジット:BNC、ループスルーアウト Y/C:4ピンミニDIN、ループスルーアウト	コンポジット:BNC RGBおよびコンポーネント:BNC×3
音声入力	ラインA/B:ピンジャック×2、-5dBs、47k 以上 RGB/コンポーネント:ピンジャック、-5dBs、47k 以上	ライン:ピンジャック、 -5dBs、47k 以上	RGB/コンポーネント:ピンジャック、 -5dBs、47k 以上
音声出力	ラインA/B:ピンジャック×2、スピーカー出力:0.5W、8、モノラル	ライン:ピンジャック、スピーカー:0.5W、8、モノラル	
ノーマル/アンダースキャン	6%オーバースキャン 3%アンダースキャン	6%オーバースキャン	6%オーバースキャン 3%アンダースキャン
ディガウス機能			x
電源	AC100V 50/60Hz DC12V、NP-1B×2 装填可	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz DC12V、NP-1B×1 装填可
消費電力	最大45W( AC )、41W( DC )	最大41W	42W( AC )、40W( DC )
大きさ( 幅×高さ×奥行 )	217×217×368mm	217×217×353mm	146×173×353mm
質量	約8.2kg( バッテリーパック含まず )	約7.8kg	約5.5kg( バッテリーパック含まず )

注:モニター本体にバッテリーの充電機能はありません。

	LMD-650
カラー方式	NTSC / PAL自動切り換え
LCDパネル	a-Si TFTアクティブマトリックス6.5型VGAパネル
視野角	上...35°下...45°左...50°右...50°( コントラスト比10:1の場合 )
解像度	640×480ドット
表示色	16,190,000色
映像入出力	コンポジット:BNCまたはS映像( Y/C )...S端子、ループスルー
音声入力	ピンジャック( モノラル )
音声出力	モノラル、ステレオヘッドホン使用可能
スピーカー出力	0.4W( モノラル )
リモート	モジュラーコネクタ-6ピン( 並列 )
電源	DC12V( 付属ACアダプター )または リチャージャブルバッテリーパックBP-L40 / 40A、BP-L60 / 60A使用
消費電力	最大12W( 付属ACアダプター使用時 )、最大9W( モニター単体 )
大きさ	217( 幅 )×135( 高さ )×55( 奥行 )mm
質量	約1kg