

## PVM-X550 対応信号フォーマット

本機は下記信号方式に対応しています。

### 2K/HD (HD-SDI)

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
1920×1080/60I <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/50I	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/30PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/25PsF	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/24PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1280×720/60P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1280×720/50P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1280×720/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1280×720/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1280×720/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/30PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/25PsF	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/24PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○

### 2K/HD (HD-SDI Dual Link)

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
1920×1080/60P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/50P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/60I <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
1920×1080/50I	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/30P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
1920×1080/30PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○
1920×1080/25P	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
1920×1080/25PsF	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
1920×1080/24P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
1920×1080/24PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○
2048×1080/60P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/50P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/48P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	○	○
2048×1080/30P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 12bit	○	○

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
2048 × 1080/30PsF <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
2048 × 1080/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
2048 × 1080/25PsF	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
2048 × 1080/24P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
2048 × 1080/24PsF <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
2048 × 1080/30P	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit	○	○
2048 × 1080/30PsF	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit	○	○
2048 × 1080/25P	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit	○	○
2048 × 1080/25PsF	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit	○	○
2048 × 1080/24P	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit	○	○
2048 × 1080/24PsF	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit	○	○

## 2K/HD (3G-SDI)

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
1920 × 1080/60P <sup>1)</sup>	4 : 2 : 2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920 × 1080/50P	4 : 2 : 2 (YCbCr) 10bit	○	○
1920 × 1080/60I <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/50I	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/30P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/30PsF <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/25PsF	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/24P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1920 × 1080/24PsF <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
1280 × 720/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
1280 × 720/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
1280 × 720/30P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
1280 × 720/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		

信号システム	信号構造		SDI 1	SDI 2
1280×720/24P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level-A	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
2048×1080/60P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/50P	4:2:2 (YCbCr)	10bit Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/48P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/30P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/30PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/25P	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/25PsF	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/24P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/24PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/30P	4:4:4 (XYZ) 12bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/30PsF	4:4:4 (XYZ) 12bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/25P	4:4:4 (XYZ) 12bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/25PsF	4:4:4 (XYZ) 12bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/24P	4:4:4 (XYZ) 12bit	Level A/Level B-DL	○	○
2048×1080/24PsF	4:4:4 (XYZ) 12bit	Level A/Level B-DL	○	○

#### 2K/HD (3G-SDI Dual Link)

信号システム	信号構造		SDI 1	SDI 2
1920×1080/60P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
1920×1080/50P	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/60P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/50P	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			
2048×1080/48P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	Level A/Level B-DL	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit			
	4:4:4 (RGB) 12bit			
	4:4:4 (YCbCr) 12bit			

#### 4K/UHD (HD-SDI Quad Link)

信号システム	信号構造		SDI 1	SDI 2
3840×2160/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
3840×2160/30PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
3840×2160/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
3840×2160/25PsF	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
3840×2160/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
3840×2160/24PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
4096×2160/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
4096×2160/30PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
4096×2160/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○
4096×2160/25PsF	4:2:2 (YCbCr) 10bit	Square	○	○

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
4096×2160/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Square	○	○
4096×2160/24PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Square	○	○

#### 4K/UHD (3G-SDI Dual Link)

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
3840×2160/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square/2SI	○	○
3840×2160/30PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square	○	○
3840×2160/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square/2SI	○	○
3840×2160/25PsF	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square	○	○
3840×2160/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square/2SI	○	○
3840×2160/24PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square	○	○
4096×2160/30P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square/2SI	○	○
4096×2160/30PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square	○	○
4096×2160/25P	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square/2SI	○	○
4096×2160/25PsF	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square	○	○
4096×2160/24P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square/2SI	○	○
4096×2160/24PsF <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level B-DS <sup>2)</sup> Square	○	○

#### 4K/UHD (3G-SDI Quad Link)

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
3840×2160/60P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
3840×2160/50P	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
3840×2160/30P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
3840×2160/30PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (YCbCr) 12bit Level A/Level B-DL Square	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
3840×2160/25P	4:4:4 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit		
	4:4:4 (YCbCr) 12bit		
3840×2160/25PsF	4:4:4 (RGB) 10bit Level A/Level B-DL Square	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
3840×2160/24P <sup>1)</sup>	4:4:4 (YCbCr) 12bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit		
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
3840×2160/24PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit Level A/Level B-DL Square	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
4096×2160/60P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
4096×2160/50P	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
4096×2160/48P <sup>1)</sup>	4:2:2 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
4096×2160/30P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
4096×2160/30PsF <sup>1)</sup>	4:4:4 (YCbCr) 12bit Level A/Level B-DL Square	○	○
	4:4:4 (RGB) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
4096×2160/25P	4:4:4 (YCbCr) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
	4:4:4 (RGB) 12bit		
	4:4:4 (YCbCr) 12bit		
4096×2160/25PsF	4:4:4 (RGB) 10bit Level A/Level B-DL Square	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		
4096×2160/24P <sup>1)</sup>	4:4:4 (RGB) 10bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
	4:4:4 (YCbCr) 10bit		
	4:4:4 (RGB) 12bit		

信号システム	信号構造	SDI 1	SDI 2
4096 × 2160/24PsF <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 10bit	○	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 10bit		
	4 : 4 : 4 (RGB) 12bit		
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12bit		
4096 × 2160/30P	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
4096 × 2160/30PsF	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit Level A/Level B-DL Square	○	○
4096 × 2160/25P	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
4096 × 2160/25PsF	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit Level A/Level B-DL Square	○	○
4096 × 2160/24P	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit Level A/Level B-DL Square/2SI	○	○
4096 × 2160/24PsF	4 : 4 : 4 (XYZ) 12bit Level A/Level B-DL Square	○	○

1) フレームレート1/1.001にも対応しています。  
2) Squareのとき(2SIのときも物理的には同一)。

## HDMI

信号システム	信号構造	HDMI
640 × 480/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
720 × 480/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1280 × 720/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/60i <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
720 × 576/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1280 × 720/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/50i	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/30P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1920 × 1080/24P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
2048 × 1080/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
2048 × 1080/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
2048 × 1080/48P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
2048 × 1080/30P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
2048 × 1080/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
2048 × 1080/24P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
3840 × 2160/30P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit <sup>2) 4)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit <sup>2) 3)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	

信号システム	信号構造	HDMI
3840 × 2160/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit <sup>2) 4)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit <sup>2) 3)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
3840 × 2160/24P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit <sup>2) 4)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit <sup>2) 3)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
4096 × 2160/30P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit <sup>2) 4)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit <sup>2) 3)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
4096 × 2160/25P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit <sup>2) 4)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit <sup>2) 3)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
4096 × 2160/24P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit <sup>2) 4)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit <sup>2) 3)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
3840 × 2160/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 8bit <sup>2)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 8bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 0 (YCbCr) 8bit	
3840 × 2160/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 8bit <sup>2)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 8bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 0 (YCbCr) 8bit	
4096 × 2160/60P <sup>1)</sup>	4 : 4 : 4 (RGB) 8bit <sup>2)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 8bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 0 (YCbCr) 8bit	
4096 × 2160/50P	4 : 4 : 4 (RGB) 8bit <sup>2)</sup>	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 8bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit <sup>2)</sup>	
	4 : 2 : 0 (YCbCr) 8bit	
800 × 600/60P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	
1024 × 768/60P	4 : 4 : 4 (RGB) 12/10/8bit	○
	4 : 4 : 4 (YCbCr) 12/10/8bit	
	4 : 2 : 2 (YCbCr) 12bit	

1) フレームレート 1/1.001にも対応しています。

2) 【HDMI Signal Format】メニューで【Enhanced Format】を選択する必要があります。また、この入力信号を使用する際にはPremium High Speed HDMIケーブルをご使用ください。(30P、25P、24P信号は4:4:4 RGB/YCbCr 10/12bit信号が対象です。

3) 4:4:4(YCbCr)12/10bit信号は、4:2:2(YCbCr)12/10bit信号に変換して表示します。

4) 4:4:4(RGB)12/10bit信号は、4:4:4(RGB)8bit信号として表示します。