

UP-20A 自社比較表

型名	UP-20	UP-20A
プリント方式	昇華型熱転写方式	
解像度	約403dpi	
プリント階調数	Y/M/C 各色256階調	
プリント用紙サイズ	Sサイズ:100×90mm Lサイズ:144×100mm	
印画サイズ(最大)	Sサイズ:95.8×72.4mm Lサイズ:126.9×91.5mm	
ペーパーキャパシティ	Sサイズ:80枚(UPC-21S使用時) Lサイズ:50枚(UPC-21L使用時)	Sサイズ:80枚(UPC-21S使用時) 60枚(UPC-24SA使用時) Lサイズ:50枚(UPC-21L使用時) 40枚(UPC-24LA使用時)
フレームメモリー	4フレーム	
画面分割	1、2、4画面	
入力信号	VIDEO:コンポジット S映像:Y/C	
入出力端子	VIDEO入出力:BNC S映像入出力:4ピンミニDIN	
コントロール端子	Remote 1:RM-5500用(ミニミニジャック) Remote 2:RM-91, FS-20/1, FS-20/2用(ステレオミニジャック) コンピュータコントロール(RS-232C、D-sub 25ピン、凹) ポート=1,200/2,400/4,800/9,600bps切り換え	
プリント時間	UPC-21S使用時 PRN SPEEDのHIGH設定時...約16秒 PRN SPEEDのNORMAL設定時...約24秒 UPC-21L使用時 PRN SPEEDのHIGH設定時...約25秒 PRN SPEEDのNORMAL設定時...約40秒	UPC-21S使用時 PRN SPEEDのHIGH設定時...約16秒 PRN SPEEDのNORMAL設定時...約24秒 UPC-21L使用時 PRN SPEEDのHIGH設定時...約25秒 PRN SPEEDのNORMAL設定時...約40秒 *ラミネートメディア使用時は以下 UPC-24SA使用時 PRN SPEEDのHIGH設定時...約24秒 PRN SPEEDのNORMAL設定時...約34秒 UPC-24LA使用時 PRN SPEEDのHIGH設定時...約35秒 PRN SPEEDのNORMAL設定時...約54秒
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	最大約1.8A(プリント時)	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	212×125×395mm Lサイズトレー装着時奥行約426mm	
質量	約6.5kg(本体のみ)	
別売アクセサリー	SサイズカラープリントパックUPC-21S:240枚分 LサイズカラープリントパックUPC-21L:200枚分 リモートコントロールユニットRM-5500、RM-91 フットスイッチFS-20/1、FS-20/2	LサイズラミネートカラープリントパックUPC-24LA:160枚分 SサイズラミネートカラープリントパックUPC-24SA:180枚分 SサイズカラープリントパックUPC-21S:240枚分 LサイズカラープリントパックUPC-21L:200枚分 リモートコントロールユニットRM-5500、RM-91 フットスイッチFS-20/1、FS-20/2
その他	付属品: お試し用カラープリントパック UPC-21L、10枚分(1) 給紙トレー(1) 感熱ヘッドクリーニングカートリッジ(1) ストッパー(1) 電源コード(1) 3芯 2芯変換アダプター(1) 保証書(1) 取扱説明書(1)	付属品: お試し用ラミネートカラープリントパック UPC-24LA、40枚(1) 給紙トレー(1) 感熱ヘッドクリーニングカートリッジ(1) ストッパー(1) 電源コード(1) 3芯 2芯変換アダプター(1) 保証書(1) 取扱説明書(1) 業務用製品ご相談窓口ご案内1)

仕様2007年12月時点

仕様、外観は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。