

UP-990AD 自社比較表

	UP-990AD	UP-980
プリント方式	感熱プリント方式	感熱プリント方式
プリント用紙	210mm幅ロール紙およびブルーフィルム( UPP-210SE,UPP-210HD,UPT-210BL )	
感熱サーマルヘッド	2,560ドット	1,280ドット
階調数	256階調( 8bit )	
解像度	325dpi( 12.8ドット/mm )	163dpi( 6.4ドット/mm )
有効画素数		
EIA	1,280×508ドット	1,280×506ドット
CCIR	1,280×612ドット	1,280×610ドット
デジタル	最大3,414×2560ドット	
画面寸法	「SIDE」が「S:STD」の場合	スタンダードモードの場合
NTSC/EIA	188×143mm	187×140mm
PAL/CCIR	188×140mm	187×138mm
	「SIDE」が「S:SIDE」の場合	サイドモードの場合
NTSC/EIA	249×190mm	249×188mm
PAL/CCIR	252×188mm	249×186mm
デジタル	200×150mm	無し
プリント速度	約8秒/1画面( 標準設定時 )	約10秒( 標準設定時 )
分割( アナログ入力時 )	2.4:6分割	
ピクチャーメモリー		
アナログモードの場合	6フレーム 38Mbit( MAX )	32Mbit
デジタルモードの場合	69Mbit( MAX )	
入力端子	VIDEO IN ( BNC )	BNC × 1 コンポジットビデオ
31.5kHzコンポジット信号	無し	
出力端子	VIDEO OUT ( BNC )( スルー/EE切換 )	BNC × 1 コンポジットビデオ
31.5kHzコンポジット信号	無し	
インターフェース	Hi-Speed USB ( USB2.0準拠 )	無し
対応OS	Windows® 2000 / XP / Windows Vista®	無し
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	—	220W( プリント時 )
入力電流	最大2.4A( 動作環境25 において )	—
動作環境	温度:5 ~ 35 湿度:20% ~ 80%	
最大外形寸法	316×132.5×305mm( 幅/高さ/奥行き )	
質量	約8kg	
リモート端子	REMOTE ( ステレオミニジャック )	