

UP-D23MDA 自社比較表

型名	UP-D23MD	UP-D23MDA
プリント方式	昇華型熱転写方式	
解像度	約403dpi	
プリント階調数	Y/M/C 各色256階調	
プリント用紙サイズ	Sサイズ:100×90mm Lサイズ:144×100mm	
プリント画素数	Sサイズ:1,520×1,144ドット Lサイズ:2,000×1,520ドット	
ペーパーキャパシティ	Sサイズ:80枚(UPC-21S使用時) Lサイズ:50枚(UPC-21L使用時)	Sサイズ:80枚(UPC-21S使用時) 60枚(UPC-24SA使用時) Lサイズ:50枚(UPC-21L使用時) 40枚(UPC-24LA使用時)
フレームメモリー		18MB(最大2画面分)
インターフェイス		USB ver2.0
プリント時間	UPC-21S使用時 約19秒(高速で印画) 約29秒(ノーマルスピードで印画) UPC-21L使用時 約29秒(高速で印画) 約45秒(ノーマルスピードで印画)	UPC-21S使用時 約19秒(高速で印画) 約29秒(ノーマルスピードで印画) UPC-21L使用時 約29秒(高速で印画) 約45秒(ノーマルスピードで印画) *ラミネートメディア使用時は以下 UPC-24SA使用時 約24秒(高速で印画) 約37秒(ノーマルスピードで印画) UPC-24LA使用時 約35秒(高速で印画) 約55秒(ノーマルスピードで印画)
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力		最大約1.8A(プリント時)
外形寸法(幅×高さ×奥行)		約212×125×395mm Lサイズトレー装着時奥行約426mm
質量		約6.5kg(本体のみ)
対応OS	Microsoft® Windows® 98 / ME / 2000 / XP	Microsoft® Windows® 2000 / XP
別売アクセサリー	SサイズカラープリントパックUPC-21S:240枚分 LサイズカラープリントパックUPC-21L:200枚分	LサイズラミネートカラープリントパックUPC-24LA:160枚分 SサイズラミネートカラープリントパックUPC-24SA:180枚分 SサイズカラープリントパックUPC-21S:240枚分 LサイズカラープリントパックUPC-21L:200枚分
その他	付属品:カラープリントパックLサイズ10枚分、 給紙トレー(1) 感熱ヘッドクリーニングカートリッジ(1) CD-ROM(プリンタードライバー/取扱説明書ディスク) USBケーブルVer2.0用(1) ストップバー(1) AC電源コード(1) 3芯 2芯変換アダプター(1) ご使用になる前に(1)ソフトウェア使用契約書(1) 保証書(1)	付属品:ラミネートカラープリントパック UPC-24LA、40枚(1) 給紙トレー(1) 感熱ヘッドクリーニングカートリッジ(1) CD-ROM(プリンタードライバー / 取扱説明書ディスク) USBケーブルVer2.0用(1) ストップバー(1) AC電源コード(1) 3芯 2芯変換アダプター(1) ご使用になる前に(1)ソフトウェア使用契約書(1) 保証書(1)

仕様2007年3月時点

仕様、外観は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。