

## VPL-EX145 / EX175 プリセット信号

### コンピュータ信号

解像度	fH [kHz]/ fV [Hz]	入力端子
		RGB
640 × 350	31.5/70	●
	37.9/85	●
640 × 400	31.5/70	●
	37.9/85	●
640 × 480	31.5/60	●
	35.0/67	●
	37.9/73	●
	37.5/75	●
	43.3/85	●
800 × 600	35.2/56	●
	37.9/60	●
	48.1/72	●
	46.9/75	●
	53.7/85	●
832 × 624	49.7/75	●
1024 × 768	48.4/60	●
	56.5/70	●
	60.0/75	●
	68.7/85	●
1152 × 864	64.0/70	●
	67.5/75	●
	77.5/85	●
1152 × 900	61.8/66	●
1280 × 960	60.0/60	●
	75.0/75	●
1280 × 1024	64.0/60	●
	80.0/75	●
	91.1/85	●
1400 × 1050	65.3/60	●
1600 × 1200	75.0/60	●
1280 × 768	47.8/60	●
1280 × 720	45.0/60	●
1360 × 768	47.7/60	●

解像度	fH [kHz]/ fV [Hz]	入力端子
		RGB
1440 × 900	55.9/60	●
1280 × 800	49.7/60	●

### デジタル TV 信号

信号名	fV (Hz)	入力端子
		RGB <sup>*1</sup> / YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>
480i	60	●
576i	50	●
480p	60	●
576p	50	●
1080i	60	●
1080i	50	●
720p	60	●
720p	50	●

### アナログ TV 信号

信号名	fV (Hz)	入力端子
		VIDEO / S VIDEO
NTSC	60	●
PAL/SECAM	50	●

### ご注意

- \*1 : 入力 A のみ。
- ・表に記載されていない信号を入力した場合、画像を正しく表示できないことがあります。
- ・パネル表示解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度での表示はされず、文字や罫線の太さなどが不均一となる場合があります。